

**IBM InfoSphere Blueprint Director
V11.3**

安装指南

IBM

**IBM InfoSphere Blueprint Director
V11.3**

安装指南

IBM

注

在使用本资料及其支持的产品之前，请阅读第 13 页的『声明和商标』中的信息。

目录

安装 IBM InfoSphere Blueprint Director	1
将 IBM InfoSphere Blueprint Director 客户机安装为独立应用程序	1
将 IBM InfoSphere Blueprint Director 客户机安装到现有产品中	3
在现有的 IBM InfoSphere Blueprint Director 客户机安装上启用任务管理集成	4
更改已安装的产品软件包	5
附录 A. 产品辅助功能选项	7
附录 B. 联系 IBM.	9
附录 C. 访问产品文档.	11
声明和商标	13
索引	17

安装 IBM InfoSphere Blueprint Director

您可以使用 InfoSphere® Blueprint Director 定义和管理从最初的草图到交付在内的一副信息项目全景的蓝图。

InfoSphere Blueprint Director 服务器的安装概述

当安装 IBM® InfoSphere Information Governance Catalog 时，InfoSphere Blueprint Director 服务器将自动安装。您无需配置该服务器。

InfoSphere Blueprint Director 的安装概述

InfoSphere Blueprint Director 客户机可以作为独立客户机应用程序进行安装。或者，您也可以将其安装到其他受支持的基于 Eclipse 的产品中。

将 IBM InfoSphere Blueprint Director 客户机安装为独立应用程序

您可以将 InfoSphere Blueprint Director 客户机安装为独立应用程序，并选择是否安装与 IBM Rational Team Concert™ 的任务管理功能的集成。

开始之前

您必须遵照 Microsoft Windows 操作系统上的 IBM InfoSphere Information Server 的系统要求。

要将您的独立应用程序与任务管理功能集成，您必须使用 IBM Installation Manager 实用程序安装 IBM Rational Team Concert V3.0 或更高版本。

过程

1. 从 IBM Passport Advantage® Web 站点中，下载 InfoSphere Blueprint Director 的安装文件至临时安装目录。安装文件是压缩格式文件。
2. 浏览至安装目录，然后将压缩文件中的内容进行解压缩。
3. 如果机器上已安装 IBM Installation Manager V1.7，请执行以下步骤：
 - a. 打开 IBM Installation Manager。
 - b. 单击文件 > 首选项... > 存储库 > 添加存储库。
 - c. 在安装目录中，浏览至目录 \bd_repo\36。
 - d. 选择 **repository.config**，单击**确定**，再单击**确定**。新的存储库位置会添加至该列表。
 - e. 单击**确定**以关闭“首选项”页面。
 - f. 在 Installation Manager 启动板中，单击**安装按钮**。
 - g. 转至步骤 5。
4. 如果机器上未安装 IBM Installation Manager V1.7，请双击安装目录中的 **launchpad.exe** 以启动安装向导。
 - a. 选择是否要与 Rational Team Concert 集成：

安装类型:	执行操作:
独立应用程序	选中 安装为独立应用程序 复选框。
带有任务管理集成的独立应用程序	清除 安装为独立应用程序 复选框。

- b. 单击**启动 Blueprint Director 安装程序**链接以开始 IBM Installation Manager 向导。
5. 在“安装软件包”页面中，选择想要安装的软件包，然后单击**下一步**：

InfoSphere Blueprint Director

该软件包必须始终选中。

IBM InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse

如果清除此复选框，您将无法访问目录中的类别和词汇。

6. 在“许可证”页面上，如果您同意许可条款，那么单击**我接受该条款**，然后单击**下一步**。或者单击**取消**以退出安装向导。
7. 在“位置”页面上，完成以下操作：
- a. 选择软件包组，具体取决于是否与 Rational Team Concert 集成：

安装类型:	执行操作:
独立应用程序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接受缺省选择新建软件包组。将自动创建软件包组的名称。 2. 输入软件包组的安装目录的路径，或接受缺省目录路径。
带有任务管理集成的独立应用程序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 单击使用现有软件包组。 2. 从列表中选择 IBM Rational Team Concert。

- b. 如果提示您输入共享资源目录的位置，请接受缺省位置。
- c. 您必须将**体系结构选择**设置为 32 位，即便是 64 位环境也进行同样的设置。
- d. 单击**下一步**。
8. 在“语言选择”页面上，选择要安装的 InfoSphere Blueprint Director 的语言。
9. 在“功能”页面上，执行以下操作，然后单击 **下一步**：

安装类型:	执行操作:
独立应用程序	接受所列的功能。
带有任务管理集成的独立应用程序	在 IBM InfoSphere Blueprint Director 树结构中选中 任务管理集成 复选框。

10. 在“摘要”页面中，检查您的选项，然后进行安装。单击**安装**以安装软件包。
11. 可选： 在最后一个窗口中，单击**查看日志文件**链接以在新窗口中打开安装日志文件。必须关闭“安装日志”窗口才能继续。退出时，您可以选择是否要启动 InfoSphere Blueprint Director。
12. 单击**完成**以关闭 IBM Installation Manager 向导。

下一步做什么

如果已安装任务管理集成，请验证安装是否成功。请执行下列步骤：

1. 启动 InfoSphere Blueprint Director。
2. 从顶部菜单栏中，验证下列菜单项是否列出：

- 蓝图 > 导出工作项
- 窗口 > 显示视图 > 团队工件

将 IBM InfoSphere Blueprint Director 客户机安装到现有产品中。

您可以将 InfoSphere Blueprint Director 客户机安装到现有产品中以启用其间的 shell 共享。

关于此任务

可以将 InfoSphere Blueprint Director 安装到其他基于 Eclipse 的产品中，例如 IBM Rational Team Concert、IBM Rational® Software Architect 和 IBM InfoSphere Data Architect。

过程

1. 从 IBM Passport Advantage Web 站点中，下载 InfoSphere Blueprint Director 的安装文件至临时安装目录。安装文件是压缩格式文件。
2. 浏览至安装目录，然后将压缩文件中的内容进行解压缩。
3. 如果机器上已安装 IBM Installation Manager V1.7，请执行以下步骤：
 - a. 打开 IBM Installation Manager。
 - b. 单击文件 > 首选项... > 存储库 > 添加存储库。
 - c. 在安装目录中，浏览至目录 bd_repo\342（如果是安装到 Eclipse V3.4.2 中）。如果安装到更高版本的 Eclipse，请浏览至目录 \bd_repo\36。
 - d. 选择 **repository.config**，单击**确定**，再单击**确定**。新的存储库位置会添加至该列表。
 - e. 单击**确定**以关闭“首选项”页面。
 - f. 在 Installation Manager 启动板中，单击**安装按钮**。
 - g. 转至步骤 5。
4. 如果机器上未安装 IBM Installation Manager V1.7，请双击 **launchpad.exe** 以启动安装向导。请执行下列步骤：
 - a. 清除**安装为独立应用程序**复选框。
 - b. 如果您具有管理特权，请选中**为该计算机的所有用户安装**。如果未安装 IBM Installation Manager 实用程序或安装了较早版本，那么会自动安装或更新该实用程序。

要点： 如果以管理员身份安装了 Rational Team Concert、Rational Software Architect 或 InfoSphere Data Architect，那么您必须以管理员身份安装 InfoSphere Blueprint Director 以启用 shell 共享。

 - c. 单击**启动 Blueprint Director 安装程序**链接以开始 IBM Installation Manager 向导。
5. 在“安装软件包”页面中，选择想要安装的软件包，然后单击**下一步**：

InfoSphere Blueprint Director

该软件包必须始终选中。

IBM InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse

如果清除此复选框，您将无法访问目录中的类别和词汇。

6. 在“许可证”页面上，如果您同意许可条款，那么单击**我接受该条款**，然后单击**下一步**。或者单击**取消**以退出安装向导。
7. 在“位置”页面上，单击**使用现有软件包组**，然后执行以下操作：
 - a. 从列表中选择希望要安装到的软件包组：

产品	软件包组
IBM Rational Team Concert	IBM Rational Team Concert
IBM Rational Software Architect	IBM Rational Software Architect
IBM InfoSphere Data Architect	IBM InfoSphere

- b. 如果提示您输入共享资源目录的位置，请接受缺省位置。
 - c. 您必须将**体系结构选择**设置为 32 位，即便是 64 位环境也进行同样的设置。
 - d. 单击**下一步**。
8. 在“功能”页面上，接受缺省选择。
9. 在“配置”页面上，为“应用程序”共享方式选择**与集成的 Eclipse 应用程序进行 shell 共享**。
10. 在“摘要”页面中，检查您的选项，然后进行安装。单击**安装**以安装软件包。
11. 可选：在最后一个窗口中，单击**查看日志文件**链接以在新窗口中打开安装日志文件。必须关闭“安装日志”窗口才能继续。退出时，您可以选择是否要启动 InfoSphere Blueprint Director。
12. 单击**完成**以关闭 IBM Installation Manager 向导。

在现有的 IBM InfoSphere Blueprint Director 客户机安装上启用任务管理集成

如果先前没有使用 IBM Rational Team Concert 将 InfoSphere Blueprint Director 客户机安装到软件包组中，那么请完成以下过程以启用任务管理集成。

关于此任务

在安装 InfoSphere Blueprint Director 客户机所在的软件包组中，使用 IBM Installation Manager 来安装 Rational Team Concert。

过程

1. 启动 Rational Team Concert 客户机的 IBM Installation Manager。
2. 在“位置”页面中，单击**使用现有软件包组**，然后从列表中选择 **IBM InfoSphere** 软件包组。将**体系结构选择**设为 32 位，即便是 64 位环境也进行同样的设置。根据提示信息完成 Rational Team Concert 客户机的安装过程。
3. 如果有需要，启动 IBM Installation Manager。在“起始”页面上，单击**修改**并选择 **IBM InfoSphere** 软件包组。
4. 在“语言选择”页面上，单击**下一步**。
5. 在“功能”页面上，展开 InfoSphere Blueprint Director，然后选中**任务管理集成**复选框。
6. 在“配置”页面上，单击**下一步**。
7. 在“摘要”页面上，检查您的选项，然后单击**完成**以完成安装过程。

下一步做什么

要验证集成是否成功，请执行下列步骤：

1. 启动 InfoSphere Blueprint Director。
2. 从顶部菜单栏中，验证下列菜单项是否列出：
 - 蓝图 > 导出工作项
 - 窗口 > 显示视图 > 团队工件

更改已安装的产品软件包

使用 IBM Installation Manager 更改通过该实用程序安装的产品软件包。

您可以修改功能和语言选择、安装更新或还原到先前版本。您也可以使用 IBM Installation Manager 移除 IBM InfoSphere Blueprint Director 客户机和任何相关的软件组件，如 IBM InfoSphere Information Governance Catalog。

附录 A. 产品辅助功能选项

您可以获取有关 IBM 产品的辅助功能选项状态的信息。

IBM InfoSphere Information Server 产品模块和用户界面并不完全支持辅助功能选项。

有关 IBM 产品的辅助功能选项状态的信息，请参阅位于以下网址的 IBM 产品辅助功能选项信息：http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html。

可访问文档

IBM Knowledge Center 提供了针对产品的具有辅助功能选项的文档。IBM Knowledge Center 以大多数 Web 浏览器中可查看的 XHTML 1.0 格式呈现该文档。由于 IBM Knowledge Center 使用 XHTML，因此您可在浏览器中设置显示首选项。这还允许您使用屏幕阅读器和其他辅助技术访问文档。

还以 PDF 文件形式提供了 IBM Knowledge Center 内的文档，而这些 PDF 文件并不具备完整的辅助功能选项。

IBM 和辅助功能选项

请参阅 IBM Human Ability and Accessibility Center，以获取有关 IBM 对辅助功能选项的承诺的更多信息。

附录 B. 联系 IBM

您可以联系 IBM 获取客户支持、软件服务、产品信息和常规信息。也可以向 IBM 提供对产品和文档的反馈。

下表列出了客户支持、软件服务、培训以及产品和解决方案信息的资源。

表 1. IBM 资源

资源	描述和位置
IBM Support Portal	您可在以下地址选择感兴趣的产品和主题来定制支持信息: www.ibm.com/support/entry/portal/Software/Information_Management/InfoSphere_Information_Server
软件服务	您可在位于以下地址的解决方案站点上查找有关软件、IT 和业务咨询服务的信息: www.ibm.com/businesssolutions/
个性化服务	通过在位于以下地址的“个性化服务”站点上创建帐户, 您可以管理满足自己特定技术支持需求并指向 IBM Web 站点和信息的链接: www.ibm.com/account/
培训与认证	您可在以下地址了解有关技术培训和教育服务的信息, 这些服务是专为个人、公司和公共机构获取、维护和优化 IT 技能而设计的: http://www.ibm.com/training
IBM 代表	您可以通过以下站点联系 IBM 代表以了解各种解决方案: www.ibm.com/connect/ibm/us/en/

附录 C. 访问产品文档

文档以多种格式提供：联机 IBM Knowledge Center、可选的本地安装的信息中心，以及 PDF 书籍。您可以直接从产品客户机界面访问联机或本地安装的帮助。

IBM Knowledge Center 最适于查找 InfoSphere Information Server 的最新信息。IBM Knowledge Center 包含大多数产品界面的帮助，以及套件中所有产品模块的完整文档。您可通过已安装的产品或者从 Web 浏览器打开 IBM Knowledge Center。

访问 IBM Knowledge Center

有多种方式可访问联机文档：

- 单击客户机界面右上角中的**帮助**链接。
- 按 F1 键。通常，按 F1 键会打开描述了用户界面当前上下文的主题。

注：F1 键在 Web 客户机中不起作用。

- 在 Web 浏览器中输入地址，例如，当您未登录到该产品时。

输入以下地址以访问 InfoSphere Information Server 文档的所有版本：

<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/>

如果您希望访问特定主题，请在 URL 中使用产品标识、文档插件名称和主题路径指定版本号。例如，此主题的 11.3 版本的 URL 如下所示。（⇒ 符号指示行继续）：

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

提示：

该知识中心还有一个简短 URL：

<http://ibm.biz/knowctr>

要指定特定产品页面、版本或主题的简短 URL，请在简短 URL 和产品标识之间使用井号 (#)。例如，所有 InfoSphere Information Server 文档的简短 URL 是以下 URL：

<http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/>

此外，以上主题的简短 URL（创建稍微更短的 URL）为以下 URL（⇒ 符号指示行继续）：

http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒common/accessingiidoc.html

更改帮助链接以引用本地安装的文档

IBM Knowledge Center 包含文档的最新版本。但是，可以将文档的本地版本作为信息中心安装，并将帮助链接配置为指向此信息中心。如果您的企业未提供对因特网的访问，那么本地信息中心会很有用。

使用信息中心安装包随附的安装指示信息来将其安装到所选计算机上。安装并启动信息中心后，可以在服务层计算机上使用 **iisAdmin** 命令以更改产品 F1 和帮助链接所引用的文档位置。（⇒ 符号指示行继续）：

Windows

```
IS_install_path\ASBServer\bin\iisAdmin.bat -set -key ⇒  
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/
```

AIX® Linux

```
IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key ⇒  
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/
```

其中，<host> 是安装信息中心的计算机的名称，<port> 是信息中心的端口号。缺省端口号是 8888。例如，在使用缺省端口的名为 server1.example.com 的计算机上，URL 值将为 <http://server1.example.com:8888/help/topic/>。

获取 PDF 和硬拷贝文档

- PDF 文件书籍可在线获取，并可从以下支持文档访问：<https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1>。
- 也可以在线订购或通过您当地的 IBM 代表订购硬拷贝格式的 IBM 出版物。要在线订购出版物，请访问位于 <http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss> 的 IBM 出版物中心。

声明和商标

本信息是为在美国提供的产品和服务编写的。IBM 可能以其他语言提供本资料。但是，可能需要您拥有该语言的产品或产品版本的副本才能进行访问。

声明

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 公司可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785 U.S.A.

有关双字节字符集 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本出版物的新版本中。IBM 可以随时对本资料中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本信息中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：（i）允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及（ii）允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本资料中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际软件许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估计的。实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时更改或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

本信息仅用于规划的目的。在所描述的产品上市之前，此处的信息会有更改。

本信息包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名字都是虚构的，若现实生活中实际业务企业使用的名字和地址与此相似，纯属巧合。

版权许可：

本信息包括源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台上的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口（API）进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。样本程序都是“按现状”提供的，不附有任何种类的保证。对于使用此样本程序所引起的任何损坏，IBM 将不承担责任。

凡这些样本程序的每份拷贝或其任何部分或任何衍生产品，都必须包括如下版权声明：

©（贵公司的名称）（年）。此部分代码是根据 IBM 公司的样本程序衍生出来的。© Copyright IBM Corp.（输入年份）。All rights reserved.

如果您正在查看本信息的软拷贝，图片和彩色图例可能无法显示。

隐私策略注意事项

IBM 软件产品（包含软件即服务解决方案（“软件产品”））可能会使用 cookie 或其他技术收集产品使用信息，以帮助改善最终用户体验、定制与最终用户的交互或用于其他目的。在许多情况下，软件产品不会收集个人可标识信息 (PII)。我们的某些软件产品可以帮助您收集个人可标识信息 (PII)。如果此软件产品使用 cookie 来收集个人可标识信息 (PII)，那么有关该产品使用 cookie 的特定信息如下所述。

根据部署的配置，此软件产品可使用会话或持久 cookie。如果未列出产品或组件，那么该产品或组件不会使用 cookie。

表 2. InfoSphere Information Server 产品和组件使用 cookie

产品模块	组件或功能部件	所用的 cookie 类型	收集此数据	数据用途	禁用 cookie
任何（属于 InfoSphere Information Server 安装）	InfoSphere Information Server Web 控制台	<ul style="list-style-type: none"> • 会话 • 持久 	用户名	<ul style="list-style-type: none"> • 会话管理 • 认证 	无法禁用
任何（属于 InfoSphere Information Server 安装）	InfoSphere Metadata Asset Manager	<ul style="list-style-type: none"> • 会话 • 持久 	无个人可标识信息 (PII)	<ul style="list-style-type: none"> • 会话管理 • 认证 • 增强用户易用性 • 单点登录配置 	无法禁用
InfoSphere DataStage®	Big Data File 阶段	<ul style="list-style-type: none"> • 会话 • 持久 	<ul style="list-style-type: none"> • 用户名 • 数字签名 • 会话标识 	<ul style="list-style-type: none"> • 会话管理 • 认证 • 单点登录配置 	无法禁用
InfoSphere DataStage	XML 阶段	会话	内部标识	<ul style="list-style-type: none"> • 会话管理 • 认证 	无法禁用
InfoSphere DataStage	IBM InfoSphere DataStage and QualityStage® Operations Console	会话	无个人可标识信息 (PII)	<ul style="list-style-type: none"> • 会话管理 • 认证 	无法禁用
InfoSphere Data Click	InfoSphere Information Server Web 控制台	<ul style="list-style-type: none"> • 会话 • 持久 	用户名	<ul style="list-style-type: none"> • 会话管理 • 认证 	无法禁用
InfoSphere Data Quality Console		会话	无个人可标识信息 (PII)	<ul style="list-style-type: none"> • 会话管理 • 认证 • 单点登录配置 	无法禁用
InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer	InfoSphere Information Server Web 控制台	<ul style="list-style-type: none"> • 会话 • 持久 	用户名	<ul style="list-style-type: none"> • 会话管理 • 认证 	无法禁用
InfoSphere Information Governance Catalog		<ul style="list-style-type: none"> • 会话 • 持久 	<ul style="list-style-type: none"> • 用户名 • 内部标识 • 树的状态 	<ul style="list-style-type: none"> • 会话管理 • 认证 • 单点登录配置 	无法禁用

表 2. InfoSphere Information Server 产品和组件使用 cookie (续)

产品模块	组件或功能部件	所用的 cookie 类型	收集此数据	数据用途	禁用 cookie
InfoSphere Information Analyzer	InfoSphere DataStage 和 QualityStage Designer 客户机中的 Data Rules 阶段	会话	会话标识	会话管理	无法禁用

如果为该软件产品部署的配置向您提供了作为客户通过 cookie 和其他技术收集最终用户个人可标识信息的能力，您应该自行征求有关此类数据收集适用的任何法律的法律意见，包括是否需要发出声明及征得同意。

有关将包括 cookie 在内的各种技术用于这些用途的更多信息，请参阅 IBM 的隐私策略（网址为 <http://www.ibm.com/privacy>）和 IBM 的在线隐私声明（网址为 <http://www.ibm.com/privacy/details>）中标题为“Cookies, Web Beacons and Other Technologies”的部分以及“IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement”（网址为 <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>）。

商标

IBM、IBM 徽标和 [ibm.com](http://www.ibm.com)[®] 是 International Business Machines Corp 在全球许多司法区域内注册的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的当前列表可以在 Web 上获取，网址为：www.ibm.com/legal/copytrade.shtml。

下列各项是其他公司的商标或注册商标：

Adobe 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。

Intel 和 Itanium 是 Intel Corporation 或其子公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。

Microsoft、Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标。

UNIX 是 The Open Group 在美国和其他国家或地区的注册商标。

Java[™] 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Oracle 和/或其关联机构的商标或注册商标。

United States Postal Service 拥有以下商标：CASS、CASS Certified、DPV、LACS^{Link}、ZIP、ZIP + 4、ZIP Code、Post Office、Postal Service、USPS 以及 United States Postal Service。IBM Corporation 是 United States Postal Service 的非独占 DPV 和 LACS^{Link} 许可证持有者。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。

索引

[A]

安装

- 带任务管理集成 1
- 到现有应用程序 3
- 新安装
 - 作为独立应用程序 1
- 作为独立应用程序 1
- InfoSphere Blueprint Director 1

[C]

- 产品辅助功能选项
 - 辅助功能选项 7
- 产品文档
 - 访问 11

[D]

- 独立应用程序
 - 安装 1

[F]

- 法律声明 13

[K]

- 客户支持
 - 联系 9

[R]

- 任务管理集成
 - 安装 1
 - 在现有安装中启用 4
- 软件服务
 - 联系 9

[S]

- 商标
 - 列表 13

[Y]

- 已安装的产品软件包
 - 进行更改 5

[Z]

- 支持
 - 客户 9

I

- IBM Installation Manager
 - 修改已安装的产品软件包 5

S

- shell 共享
 - 通过 IBM InfoSphere Data Architect 安装 3
 - 通过 IBM Rational Software Architect 安装 3
 - 通过 IBM Rational Team Concert 安装 3



Printed in China

SC43-1078-00

