

IBM InfoSphere Information Server
Version 11.3

*IBM InfoSphere Information Server -
Guide des messages communs liés à
la connectivité*



IBM InfoSphere Information Server
Version 11.3

*IBM InfoSphere Information Server -
Guide des messages communs liés à
la connectivité*



Important

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Remarques», à la page 57.

Première édition - Septembre 2014

Réf. US : SC19-4349-00

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.ibm.com/ca/fr> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
17, avenue de l'Europe
92275 Bois-Colombes Cedex*

© Copyright IBM France 2014. Tous droits réservés.

© **Copyright IBM Corporation 2014.**

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens	v	Annexe D. Commentaires sur la documentation produit	55
Guide des messages communs liés à la connectivité	1	Remarques	57
Annexe A. Accessibilité du produit	49	Index	63
Annexe B. Contacter IBM	51		
Annexe C. Accès à la documentation du produit	53		

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.








OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Guide des messages communs liés à la connectivité

Ce guide contient les messages renvoyés par différentes options de connectivité.

Vous devez être familiarisé avec les fonctions du système d'exploitation sur lequel le connecteur est installé. Vous pouvez utiliser les informations fournies dans ce guide de messages pour identifier une erreur ou un avertissement et résoudre le problème à l'aide de l'action de reprise appropriée. Vous pouvez également utiliser ces informations pour déterminer où les messages ont été générés et consignés.

Le moteur parallèle et le moteur du serveur génèrent des messages faisant référence à des erreurs qui se produisent en cours d'installation, pendant l'écriture et la lecture de fichiers et à l'utilisation globale du produit. Les informations sur le message décrivent les types d'erreur, expliquent leur cause et proposent des solutions pour les résoudre.

Chaque message a un identificateur composé d'un préfixe (IIS) et d'un numéro de message. Les messages sont répertoriés par ordre numérique croissant. Il existe trois types de message : Erreur, Avertissement et Informations. L'identificateur d'un message d'erreur se termine par un E. L'identificateur d'un message d'avertissement se termine par un W. L'identificateur d'un message d'information se termine par un I.

Vous pouvez afficher les informations détaillées sur les erreurs dans le fichier journal du client IBM® InfoSphere DataStage and QualityStage Director.

IIS-CONN-DAAPI-000001E Argument NULL : *nom_paramètre*

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000002E Argument non valide : *nom_argument*

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000003E Etat non valide

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000004E L'allocation de mémoire n'a pas abouti

Explication : Il n'a pas été possible d'allouer de la mémoire. Cela se produit lorsque la mémoire du système est saturée.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le système d'exploitation dispose d'une mémoire physique suffisante. Pour plus d'informations sur la taille de mémoire nécessaire, reportez-vous à la documentation relative à la configuration système requise.

IIS-CONN-DAAPI-000006E Schéma de description non défini

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre

conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000007E Zone manquante *nom_zone* dans le schéma

Explication : La zone n'existe pas dans le schéma de conception. Cette zone ne peut pas être ajoutée car le schéma n'est pas négociable.

Action de l'utilisateur : Ajoutez la zone au schéma de conception.

IIS-CONN-DAAPI-000008E Fin de fichier atteinte

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000009E Impossible d'ouvrir le convertisseur ICU

Explication : Cette erreur peut être due aux raisons suivantes :

1. Les bibliothèques ICU (International Components for Unicode) n'ont pas pu être chargées.
2. Une page de codes non valide a été utilisée.

Action de l'utilisateur :

1. Vérifiez que les bibliothèques ICU sont présentes sur le système et accessibles via l'ID utilisateur InfoSphere DataStage.
2. Vérifiez que la page de codes utilisée dans le travail est valide. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques relatives aux mappes et aux paramètres nationaux fournis avec InfoSphere DataStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.
3. Si l'erreur persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000010E Impossible de créer le convertisseur pour le nom de la page de codes *nom_page_code*

Explication : Cette erreur peut être due aux raisons suivantes :

1. Les bibliothèques ICU (International Components for Unicode) n'ont pas pu être chargées.
2. Une page de codes non valide a été utilisée.

Action de l'utilisateur :

1. Vérifiez que les bibliothèques ICU sont présentes sur le système et accessibles via l'ID utilisateur InfoSphere DataStage.
2. Vérifiez que la page de codes utilisée dans le travail est valide. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques relatives aux mappes et aux paramètres nationaux fournis avec InfoSphere DataStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.
3. Si l'erreur persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000011E Impossible de convertir la chaîne

Explication : Les chaînes n'ont pas pu être converties à l'aide de la bibliothèque ICU.

Action de l'utilisateur :

1. Vérifiez que les bibliothèques ICU sont présentes sur le système et accessibles via l'ID utilisateur InfoSphere DataStage.
2. Vérifiez que les données d'entrée ont des points de code valides pour la page de codes indiquée dans l'étape. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques relatives aux mappes et aux paramètres nationaux fournis avec InfoSphere DataStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.
3. Si l'erreur persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au

déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000012E Format non valide

Explication : Le format utilisé pour le type de données BigDecimal n'est pas valide.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que la notation scientifique est utilisée pour le type de données BigDecimal. Voici des exemples de notations scientifiques valides pour les types de données BigDecimal :

- 2.41E+11 ou 2.41e+11
- 3.48E-11 ou 3.48e-11

IIS-CONN-DAAPI-000014E Taille maximale de la pile d'éléments dépassée

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000015E Type de propriété inconnu lors de l'analyse XML

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de

contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000016E Élément XML non valide : éléments de début/de fin non équilibrés

Explication : Le format des données XML du script osh utilisé pour stocker les valeurs de propriété d'étape de connecteur n'est pas valide.

Action de l'utilisateur : Si vous avez écrit le script osh ou modifié manuellement un script osh qui avait été généré par le client InfoSphere Information Server DataStage and Quality stage Designer, vérifiez que les balises de début et de fin sont équilibrées dans les données XML. Si l'erreur persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000017E Erreur lors du chargement de la bibliothèque de connecteurs nom_bibliothèque, raison

Explication : La bibliothèque de connecteur ou des bibliothèques dépendantes n'ont pas pu être chargées

pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

- Le fichier de bibliothèque n'existe pas sur le système.
- Le répertoire contenant le fichier de bibliothèque n'est pas inclus dans le chemin d'accès à la bibliothèque du système.
- Le fichier de bibliothèque est altéré.
- La version du fichier de bibliothèque est différente de la version requise.

Action de l'utilisateur : Effectuez une ou plusieurs des tâches suivantes :

- Si le fichier de bibliothèque n'existe pas sur le système, installez-le à l'aide du programme d'installation. Vérifiez le chemin d'installation pour vous assurer que l'installation a bien été effectuée.
- Vérifiez que les fichiers correctifs sont installés dans l'ordre approprié. Pour connaître l'ordre d'installation, consultez le fichier lisez-moi relatif au chemin ou contactez le service de support IBM.
- Si le répertoire qui contient les fichiers de bibliothèque n'est pas inclus dans le chemin d'accès à la bibliothèque système, incluez le chemin dans la variable d'environnement du chemin d'accès à la bibliothèque.
- Si la version du fichier de bibliothèque n'est pas celle requise, installez la version du fichier de bibliothèque appropriée.

IIS-CONN-DAAPI-000018E Erreur lors du chargement de la table d'interface de connecteur *nom_table_interface.raison*

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000020E Création de calendrier impossible

Explication : Les chaînes n'ont pas pu être converties à l'aide de la bibliothèque ICU (International Components for Unicode).

Action de l'utilisateur : Si les données d'entrée contiennent des valeurs de type de données Date, Heure ou Horodatage, vérifiez que les valeurs sont formatées correctement.

Les formats par défaut des ces types de données sont les suivants :

Format du type Date :

aaaa-MM-jj

Format du type Heure :

HH:mm:ss

Format du type Horodatage :

aaaa-MM-jj

HH:mm:ss

Si l'erreur persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000021E Attribut de fuseau horaire de la classe de calendrier non valide

Explication : Le connecteur contient des valeurs dont le type de données est Date, Heure ou Horodatage mais l'horodatage n'est pas valide.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que les bibliothèques ICU (International Components for Unicode) sont présentes sur le système et accessibles via l'ID utilisateur InfoSphere DataStage. Si l'erreur persiste,

collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier `.dsx` ou `.isx`.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.dsx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.isx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000022E Impossible de convertir le calendrier en UDate

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier `.dsx` ou `.isx`.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.dsx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.isx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000023E Impossible d'ouvrir l'objet de format ICU

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de

travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier `.dsx` ou `.isx`.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.dsx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.isx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000024E Le formatage de l'objet CC_Calendar n'a pas abouti

Explication : Des valeurs ayant le type de donnée Date, Heure ou Horodatage n'ont pas pu être converties en type de données Chaîne. Cette erreur se produit généralement lorsque le format de la valeur ayant le type de données Date, Heure ou Horodatage n'est pas valide ou ne figure pas dans la bibliothèque ICU (International Components for Unicode).

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le format des données d'entrée est valide. Pour plus d'informations sur les formats de données valides, reportez-vous à la documentation ICU.

Si l'erreur persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier `.dsx` ou `.isx`.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.dsx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.isx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à

l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000025E Impossible d'obtenir le nom d'affichage du fuseau horaire

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000026I Les données XMI sont : données_XML

Explication : Ce message s'affiche avec le message d'erreur IIS-CONN-DAAPI-000027. Le message en cours contient des données XMI et peut être utilisé par les développeurs pour déboguer l'erreur.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-DAAPI-000027E Impossible de désérialiser les données XMI : données_XML

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000028E Paramètre d'instruction préanalysé nom_paramètre non trouvé dans l'instruction

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000029E Chemin d'accès aux données chemin_accès_données introuvable dans la définition de fichier

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans

le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000030E DataSetDef requis mais non fourni

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000031E Chemin de zone requis mais non fourni

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans

le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000032E ID d'accès non admis au niveau de la racine de la hiérarchie des métadonnées. Il doit s'agir d'un curseur.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000033E L'ID d'accès doit être créé avec un objet parent de type ID d'accès ou curseur

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de

contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000034E Une erreur interne est survenue

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000035E Cette méthode n'est pas implémentée

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de

contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000036E Cette opération n'est pas prise en charge

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000037E L'objet ID d'accès ne référence pas de zone de valeur

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de

contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000038E L'objet ID d'accès ne référence pas de zone de vecteur

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000040E L'objet ID d'accès référence une zone de vecteur

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de

contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000041E ID d'accès défini à partir d'un ID d'accès incompatible

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000043E Impossible de définir la valeur pour un ID d'accès en lecture seule

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les

journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.dsx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.isx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000044E Impossible d'effectuer la conversion à partir du type de structure *type_données*

Explication : Le connecteur a essayé d'obtenir une valeur dont le type n'est pas défini dans le schéma comme étant convertible à partir du type utilisé dans le moteur parallèle.

Action de l'utilisateur : Vérifiez le mappage des types de données défini dans le connecteur et vérifiez que le type de données utilisé dans le schéma est valide. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique relative à la conversion des types de données dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Si l'erreur persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier `.dsx` ou `.isx`.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.dsx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.isx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000045E Impossible d'effectuer la conversion en type de structure *type_données*

Explication : Le connecteur a essayé de définir une valeur dont le type n'est pas défini dans le schéma comme étant convertible dans le type utilisé dans le moteur parallèle.

Action de l'utilisateur : Vérifiez le mappage des types de données défini dans le connecteur et vérifiez que le type de données utilisé dans le schéma est valide. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique relative à la conversion des types de données dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Si l'erreur persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM.

Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier `.dsx` ou `.isx`.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.dsx` que vous pouvez partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.isx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000046W La structure a renvoyé un avertissement pour la conversion de *type_données_source* en *type_données_cible* : *raison*

Explication : Le moteur parallèle a renvoyé un avertissement lorsque le connecteur a essayé de convertir les données du type *type_données_source* en type *type_données_cible*.

Action de l'utilisateur : Vérifiez le type de données défini dans le connecteur et assurez-vous que le type utilisé dans le schéma est valide.

Si l'erreur persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM.

Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier `.dsx` ou `.isx`.

Pour plus d'informations sur les informations et les

journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000047E La structure a renvoyé une erreur pour la conversion de *type_données_source* en *type_données_cible* :
raison

Explication : Le moteur parallèle a renvoyé une erreur lorsque le connecteur a essayé de convertir les données du type *type_données_source* en type *type_données_cible*.

Action de l'utilisateur : Vérifiez le type de données défini dans le connecteur et assurez-vous que le type utilisé dans le schéma est valide.

Si l'erreur persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM.

Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000048E Type de données *type_données* non pris en charge

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000049E L'index *numéro_index* n'est pas compris dans l'intervalle autorisé pour la zone de vecteur de longueur *longueur_vecteur*

Explication : La longueur d'un enregistrement lu ou écrit dans une zone de vecteur n'est pas compris dans l'intervalle.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que les enregistrements de vecteur ont une longueur valide.

IIS-CONN-DAAPI-000050E Méthode non prise en charge

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre

conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000052E La synchronisation de schéma n'a pas abouti. Le nombre de dimensions ne correspond pas pour la zone *nom_zone*

Explication : Une zone de type vecteur a été utilisée et les dimensions de vecteur dans le schéma de conception ne correspondent pas à celles du vecteur dans le schéma externe.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que les dimensions du vecteur dans le schéma de conception correspondent aux dimensions du vecteur dans le schéma externe. Le moteur parallèle prend en charge des vecteurs dimensionnels uniques. La dimension du vecteur peut être égale à 0 ou 1.

IIS-CONN-DAAPI-000053E La synchronisation de schéma n'a pas abouti. Aucune conversion entre les éléments typecode *type_zone_conçue* et *type_zone_externe* pour la zone *nom_zone*

Explication : La conversion de données entre la colonne InfoSphere DataStage et la colonne de source de données externe a échoué. Le type de colonne InfoSphere DataStage défini dans la liaison de sortie ou d'entrée contient un type de données non valide. Par conséquent, les données n'ont pas été importées ou exportées à partir des sources de données externes.

Action de l'utilisateur : Modifiez le type de données de la colonne InfoSphere DataStage en un type de données pouvant être converti en type de données utilisé par la source de données externe. Pour plus d'informations sur les conversions de type de données prises en charge, reportez-vous à la documentation relatives aux connecteurs concernés.

IIS-CONN-DAAPI-000055E La synchronisation de schéma n'a pas abouti. typecode *type_zone* non valide dans la zone *nom_zone*

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter

la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000056E Le schéma n'est pas négociable. Tentative de modifier la zone : *nom_zone*, attribut : *attribut_modifié*. Valeur de conception : *valeur_zone_conçue*. Valeur externe : *valeur_zone_externe*

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000057I Zone modifiée : *nom_zone*,
attribut : *attribut_modifié*. **Valeur de conception :** *valeur_zone_conçue*. **Valeur externe :** *valeur_zone_externe*

Explication : Le schéma a été modifié pour résoudre une non concordance entre le schéma de conception et le schéma de source externe.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-DAAPI-000058E Le schéma n'est pas négociable. Tentative de modifier la zone : *nom_zone* **en utilisant une définition de schéma externe de type** *type_zone_externe*

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000059I Zone modifiée : *nom_zone* **en utilisant une définition de schéma externe de type :** *type_zone_externe*

Explication : Le schéma a été copié pour résoudre une non concordance entre le schéma de conception et le schéma de source externe.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-DAAPI-000060E La synchronisation de schéma n'a pas abouti. Colonnes supplémentaires trouvées dans le schéma de conception.

Explication : Le schéma de conception contient des zones supplémentaires qui ne correspondent à aucune

des zones du schéma de source externe.

Action de l'utilisateur : Effectuez une des étapes suivantes :

- Si vous ne voulez pas transmettre des zones supplémentaires au connecteur, comparez le schéma de conception au schéma de source externe. Corrigez toute erreur typographique dans les noms de zones du schéma de conception. Supprimez les zones supplémentaires dans le schéma de conception.
 - Pour transmettre des zones supplémentaires au connecteur, définissez pour le connecteur la propriété autorisant des zones supplémentaires, puis assurez-vous que le travail s'exécute correctement. Par exemple, pour le connecteur DB2 vous pouvez définir la propriété **Supprimer les zones non correspondantes** sur **Oui**.
-

IIS-CONN-DAAPI-000062E Nom de paramètre d'instruction SQL non valide : *nom_paramètre*. **Il n'existe pas dans le schéma de conception et le connecteur n'a pas pu le décrire.**

Explication : L'instruction SQL définie par l'utilisateur contient des noms de colonne non définis. Supposons, par exemple, que seule la colonne C1 est définie dans la liaison d'entrée du connecteur DB2. Si l'instruction SQL définie par l'utilisateur contient la chaîne 'ORCHESTRATE.C2', le travail échoue.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que des noms de colonne dans l'instruction SQL sont définis dans la liaison d'entrée ou de sortie de l'étape de connecteur.

IIS-CONN-DAAPI-000063W Impossible de déterminer l'association entre les paramètres d'instruction et les colonnes de table. Le connecteur n'est pas en mesure d'obtenir un schéma externe et seule la synchronisation de schéma limitée sera effectuée.

Explication : Lorsque la propriété **Générer SQL** est définie sur **Non** et que le connecteur utilise une instruction SQL définie par l'utilisateur, le connecteur synchronise le schéma indiqué dans l'instruction SQL avec le schéma externe. Cependant, lorsque l'instruction SQL n'est pas au format requis par le connecteur, seule la synchronisation de schéma partielle est effectuée.

Par exemple, le connecteur DB2 attend l'instruction Insérer au format suivant :

```
INSERT INTO TB1 ( C1,C2 ) VALUES
(ORCHESTRATE.C1,ORCHESTRATE.C2).
```

Supposons que l'instruction Insérer définie par l'utilisateur est au format suivant :

```
INSERT INTO TB1 VALUES
(ORCHESTRATE.C1,ORCHESTRATE.C2)
```

Dans cette instruction, les noms de colonne suivant le

nom de table sont manquants et un code d'erreur est généré.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que les instructions SQL sont écrites au format requis par le connecteur.

IIS-CONN-DAAPI-000064I Zone de schéma externe, nom : *nom_zone*, type : *nom_zone* introuvable dans le schéma de conception

Explication : Le schéma de source externe contient des colonnes qui n'existent pas dans la définition de colonne InfoSphere DataStage.

Action de l'utilisateur : Vérifiez si l'instruction SQL indique des colonnes qui ne sont pas définies dans la liaison d'entrée ou de sortie de l'étape de connecteur. Si c'est le cas, modifiez l'instruction SQL ou les liaisons.

IIS-CONN-DAAPI-000065I Zone de schéma de conception, nom : *nom_zone*, type : *type_zone* est introuvable dans le schéma externe

Explication : Le schéma de conception contient des colonnes qui n'existent pas dans la source externe. Les colonnes supplémentaires seront supprimées.

Action de l'utilisateur : Vérifiez si les colonnes InfoSphere DataStage définies dans la liaison d'entrée et de sortie contiennent des noms corrects. Si c'est le cas, modifiez l'instruction SQL ou les liaisons.

IIS-CONN-DAAPI-000068E La synchronisation de schéma a détecté une non concordance de type pour la zone *nom_zone*. Lors du déplacement de données à partir du type de zone *type_zone_source* vers *type_zone_cible*, une corruption de données peut survenir.

Explication : Le type de données de zone de conception ne correspond pas au type de données de zone interne. Lorsque le type de données est converti, les données risquent d'être perdues ou endommagées. Ce message d'erreur est généralement consigné lorsqu'une zone ayant le type de données Chaîne est convertie en d'autres types de données.

Le message est consigné en tant qu'avertissement ou en tant qu'erreur, suivant les paramètres définis dans le connecteur. Par exemple, dans le connecteur DB2, la gravité varie selon l'option indiquée pour la zone **Echec en cas de non concordance de type**.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le type de données de zone de conception correspond au type de données de zone externe.

IIS-CONN-DAAPI-000069E Impossible d'annuler la liaison de la zone de schéma de conception : *nom_zone*. La longueur maximale doit être indiquée.

Explication : Pendant le processus de synchronisation des schémas, la longueur de la zone n'a pas pu être déterminée. Cette erreur peut être due à une ou plusieurs des conditions suivantes :

- Un type de données est utilisé dans le schéma mais la longueur de zone n'est pas définie dans le schéma externe et le schéma de conception.
- Le type de schéma externe est inconnu et la longueur de zone n'est pas définie dans le schéma de conception.

Action de l'utilisateur : Dans la page de colonne de l'éditeur d'étape, indiquez la longueur de zone dans la définition de colonne InfoSphere DataStage.

IIS-CONN-DAAPI-000070W Aucun jeu de caractères n'est indiqué dans la zone de schéma de conception *nom_zone*. Utilisation du paramètre par défaut du système : *environnement_local*

Explication : Le jeu de caractères n'est pas défini pour une zone ayant le type de données chaîne dans le schéma de conception.

Action de l'utilisateur : Effectuez une des tâches suivantes :

- Si vous voulez utiliser le jeu de caractères par défaut du système, ignorez le message.
- Si vous voulez utiliser un jeu de caractères personnalisé, définissez NLS sur la page de codes appropriée.

IIS-CONN-DAAPI-000071W Aucun jeu de caractères n'est indiqué dans la zone de schéma externe *nom_zone*. Utilisation du paramètre par défaut du système : *environnement_local_système*

Explication : Le jeu de caractères n'est pas défini dans la zone de type de chaîne du schéma externe.

Action de l'utilisateur : Effectuez une des tâches suivantes :

- Si vous voulez utiliser le jeu de caractères par défaut du système, ignorez le message.
- Si vous voulez utiliser le jeu de caractères personnalisé, indiquez la page de codes pour la source externe.

IIS-CONN-DAAPI-000077E Une erreur inconnue est survenue

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000078E Un enregistrement d'entrée ne comprend aucune correspondance de recherche.

Explication : Lorsque le connecteur s'exécute en mode recherche sporadique la table de recherche doit contenir un enregistrement avec une valeur de zone clé dans l'enregistrement d'entrée.

Action de l'utilisateur : Si vous voulez que le travail se poursuive même si aucun enregistrement ne correspond à la valeur dans la table de consultation, effectuez la procédure ci-dessous :

1. Cliquez deux fois sur l'étape Lookup.
2. Dans le menu, cliquez sur l'icône **Contrainte**.
3. Sélectionnez une valeur autre que **Abandonner** pour la colonne Echec de la recherche et cliquez sur **OK**.

IIS-CONN-DAAPI-000079E Le nombre d'enregistrements rejetés a dépassé la limite *nombre_enregistrements_rejet*

Explication : Le nombre d'enregistrements qui ont été rejetés au moment de l'exécution dépasse la limite définie dans la propriété de **liaison de rejet**.

Action de l'utilisateur : Si des enregistrements sont rejetés de manière inattendue, recherchez la raison du rejet. Dans la propriété de **liaison de rejet**, procédez comme suit :

- Pour poursuivre le travail une fois la limite d'enregistrement de rejet est atteinte, définissez la propriété **Abandonner après (lignes)** sur 0.

- Pour copier le code d'erreur ou le texte d'erreur vers la liaison de rejet, sélectionnez la case à cocher **ERRORCODE** ou **ERRORTXT**.

IIS-CONN-DAAPI-000080E Le pourcentage d'enregistrements rejetés a dépassé la limite de *limite_pourcentage_enregistrement_rejet* ayant le seuil *seuil*

Explication : Le pourcentage d'enregistrements rejetés au moment de l'exécution dépasse la limite définie dans la propriété de **liaison de rejet**.

Action de l'utilisateur : Si des enregistrements sont rejetés de manière inattendue, recherchez la raison du rejet. Dans la propriété de **liaison de rejet**, procédez comme suit :

- Pour copier le code d'erreur ou le texte d'erreur vers la liaison de rejet, sélectionnez la case à cocher **ERRORCODE** ou **ERRORTXT**.
- Si vous voulez que le travail se poursuive même lorsque la limite d'enregistrement de rejet est atteinte, définissez la propriété **Abandonner après (%)** sur 0.

IIS-CONN-DAAPI-000081E Guillemets non concordants trouvés au niveau du paramètre d'analyse *nom_paramètre* de décalage *décalage*

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000082E Apostrophes non concordantes trouvées au niveau du paramètre d'analyse *nom_paramètre de décalage décalage*

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000083E Caractère inattendu trouvé au niveau du paramètre d'analyse *nom_paramètre de décalage décalage*

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à

l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000084E Identificateur attendu trouvé au niveau du paramètre d'analyse *nom_paramètre de décalage décalage*

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000085E Intervalle de partitionnement non valide indiqué *(numéro_début_intervalle, numéro_fin_intervalle)*

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre

conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000087E Le nombre de noeuds doit être supérieur à zéro.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000088E Le nombre de noeuds doit être compris entre zéro et le nombre de noeuds - 1. Valeur réelle : valeur réelle

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de

documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000089E Le nom de la colonne de partitionnement doit être indiqué

Explication : La propriété **Activer les lectures partitionnées** est définie sur **Oui** et la propriété **Méthode pour les lectures partitionnées** sur **Valeur minimale et valeur maximale** ou **Modulo**, mais aucune valeur de colonne de clé n'est indiquée pour la propriété **Nom de colonne**.

Action de l'utilisateur : Vérifiez qu'une valeur de colonne de clé est indiquée dans la propriété **Nom de colonne**.

IIS-CONN-DAAPI-000090E La clause Select where doit être indiquée

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux et contactez le service de support IBM. Pour plus d'informations, consultez la rubrique relative à la prise de contact avec le support IBM dans le centre de documentation Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000091E La clause Select where ne correspond pas à l'instruction

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à

l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000092E Objet de connexion non valide.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000093E Objet d'adaptateur non valide.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à

l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000094E La valeur de la propriété valeur_propriété n'est pas valide.

Explication : Une valeur non valide a été indiquée lorsque le travail a été exécuté. Cette erreur se produit généralement lorsqu'un paramètre de travail est utilisé.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que la valeur indiquée pour la propriété est valide.

IIS-CONN-DAAPI-000096E Propriété requise non définie : chemin_accès_propriété

Explication : Une valeur non valide ou une valeur ne figurant pas dans la liste de valeurs pour la propriété a été indiquée lorsque le travail a été exécuté. Cette erreur se produit généralement lorsqu'un paramètre de travail est utilisé.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que la valeur indiquée pour la propriété est valide.

IIS-CONN-DAAPI-000097E Index index, hors des limites pour la propriété : chemin_accès_propriété

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000098E Nombre d'enregistrements non valide : *nombre_enregistrements*. Il doit s'agir d'un multiple de la taille du tableau : *taille_tableau*

Explication : La valeur indiquée pour la propriété **nombre_enregistrements** n'est pas valide. Elle doit être un multiple de la valeur indiquée pour la propriété **Taille du tableau**.

Action de l'utilisateur : Remplacez la valeur de la propriété **Nombre d'enregistrements** par un multiple de la valeur de la propriété **Taille du tableau**.

IIS-CONN-DAAPI-000100W Impossible de charger le descripteur XML pour le connecteur *nom_connecteur* (raison). Les informations de validation de propriété peuvent ne pas être complètes.

Explication : Ce message s'affiche pour une des raisons suivantes :

- Le fichier StageDsc.xml est absent du répertoire *répertoire_installation_DataStage/StagingArea/Installed/nom_connecteur/META-INF/en*.
- Le fichier StageDsc.xml est vide.

Action de l'utilisateur : Vous pouvez ignorer l'avertissement car il n'affecte pas l'exécution du travail. Pour ne plus recevoir ce message, copiez le fichier StageDsc.xml dans le répertoire *répertoire_installation_DataStage/StagingArea/Installed/nom_connecteur/META-INF/en*.

IIS-CONN-DAAPI-000101E La propriété *nom_propriété* est requise mais vide.

Explication : Une propriété requise n'a pas de valeur définie. Cette erreur se produit généralement lorsqu'un paramètre de travail est utilisé.

Action de l'utilisateur : Assurez-vous qu'une valeur est indiquée pour la propriété.

IIS-CONN-DAAPI-000102E La propriété *nom_propriété* n'est pas valide dans le contexte *contexte*.

Explication : La propriété ne peut pas être définie dans le contexte indiqué.

Action de l'utilisateur : Si vous avez exécuté un script osh écrit par vous-même ou modifié un script osh généré par le client InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, supprimez la propriété indiquée du script.

Si l'erreur persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM.

Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000103E La propriété *nom_propriété* a la valeur (*valeur_propriété*) qui est hors de l'intervalle. La valeur minimale admise est (*valeur_allouée_minimale*) et la valeur maximale est (*valeur_allouée_maximale*)

Explication : La valeur de propriété doit appartenir à l'intervalle indiqué. Cette erreur se produit généralement lorsqu'un paramètre de travail est utilisé.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que la valeur de propriété appartient à l'intervalle indiqué.

IIS-CONN-DAAPI-000111E La valeur *valeur_propriété* de la propriété *nom_propriété* ne se trouve pas dans l'intervalle des valeurs possible. Les valeurs possibles de cette propriété sont (*valeurs_autorisées*).

Explication : La valeur de la propriété doit être une des suivantes : *valeurs_autorisées*. Cette erreur se produit généralement lorsqu'un paramètre de travail est utilisé.

Action de l'utilisateur : Assurez-vous qu'une valeur est indiquée pour la propriété.

IIS-CONN-DAAPI-000112E La propriété *nom_propriété* n'est pas définie dans le descripteur de connecteur.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez

les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000116E Une erreur inattendue est survenue lors de la validation de ce connecteur.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000117E Etat non valide. Le flux est déjà ouvert.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de

contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000118E Etat non valide. Le flux n'est pas ouvert.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000119E Chaîne de localisation incomplète trouvée pour la zone *nom_zone*.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les

journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000120E Il n'existe aucune zone dans le schéma de conception.

Explication : Cette erreur se produit lorsque la propriété **Générer SQL** est définie sur **Oui** sur les connecteurs relatifs à la base de données et qu'aucune colonne n'est définie dans la liaison d'entrée ou de sortie. Cette erreur peut survenir lorsque la propagation des colonnes au moment de l'exécution est définie. Le compilateur de travaux ne génère pas d'erreur lorsqu'aucune colonne n'est définie dans la liaison d'entrée ou de sortie.

Action de l'utilisateur : Veillez à définir des colonnes dans la liaison d'entrée ou de sortie lorsque la propriété **Générer SQL** est définie sur **Oui**.

IIS-CONN-DAAPI-000121E Impossible de générer l'instruction UPDATE. Aucune zone non clé n'est définie dans le schéma de conception.

Explication : Le connecteur n'a pas pu générer une instruction UPDATE à partir du schéma de conception. Dans le connecteur, la propriété **Générer SQL** est définie sur **Oui** mais aucune zone non-clé n'est définie dans la liaison d'entrée.

Dans le schéma de conception les zones de clé et non-clé sont requises pour générer des instructions UPDATE. Les zones de clé sont utilisées dans la clause WHERE et les zones non-clé dans la clause SET.

Action de l'utilisateur : Effectuez une des tâches suivantes :

- Faites de la zone à mettre à jour une zone non-clé.
- Vérifiez qu'une ou plusieurs zones non-clé sont définies dans la liaison d'entrée de l'étape de connecteur.

IIS-CONN-DAAPI-000122E Impossible de générer la clause WHERE pour l'instruction UPDATE. Aucune zone clé n'est définie dans le schéma de conception.

Explication : Le connecteur n'a pas pu générer une instruction UPDATE à partir du schéma de conception. La propriété **Générer SQL** est définie sur **Oui** sur les connecteurs de base de données et aucune zone de clé n'est définie sur la liaison d'entrée d'étape de connecteur.

qui en a besoin pour générer des instructions de mise à jour. Les zones de clé sont utilisées dans la clause WHERE et les zones non-clé dans la clause SET.

Action de l'utilisateur : Effectuez une des tâches suivantes :

- Transformez la zone que vous voulez utiliser pour la clause Where en zone de clé.
- Vérifiez qu'une ou plusieurs zones non-clé sont définies dans la liaison d'entrée de l'étape de connecteur.

IIS-CONN-DAAPI-000123E Impossible de générer la clause WHERE pour l'instruction DELETE. Aucune zone clé n'est définie dans le schéma de conception.

Explication : Le connecteur n'a pas pu générer l'instruction DELETE à partir du schéma de conception. La propriété **Générer SQL** est définie sur **Oui** sur les connecteurs de base de données et aucune zone de clé n'est définie sur la liaison d'entrée d'étape de connecteur.

Action de l'utilisateur : Effectuez une des tâches suivantes :

- Transformez la zone que vous voulez utiliser pour la clause Where en zone de clé.
- Vérifiez qu'une ou plusieurs zones de clé sont définies dans la liaison d'entrée de l'étape de connecteur.

IIS-CONN-DAAPI-000124E Impossible de générer la clause WHERE pour l'instruction SELECT. Aucune zone clé n'est définie dans le schéma de conception.

Explication : Le connecteur n'a pas pu générer l'instruction SELECT à partir du schéma de conception car aucune zone de clé n'est définie sur la liaison d'entrée d'étape de connecteur. La propriété **Générer SQL** est définie sur **Oui** sur les connecteurs de base de données et le connecteur constitue le contexte source.

Action de l'utilisateur : Effectuez les tâches suivantes :

- Transformez la zone que vous voulez utiliser pour la clause Where en zone de clé.

- Vérifiez qu'une ou plusieurs zones de clé sont définies dans la liaison d'entrée de l'étape de connecteur.

IIS-CONN-DAAPI-000125E Contexte non valide pour l'opération d'affichage de données.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000126E Aucune table trouvée à inclure dans l'instruction SELECT pour l'opération d'affichage de données.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour

pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000295E Exception d'initialisation de l'analyseur syntaxique SAX émise : *raison*

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000296E Exception de l'analyseur syntaxique SAX émise : *raison*

Explication : Dans le script osh qui enregistre les valeurs de propriété pour l'étape de connecteur le format des données XML n'est pas correct.

Action de l'utilisateur : Si vous exécutez un script que vous avez écrit ou modifié manuellement, assurez-vous que le format et le schéma sont valides pour les chaînes XMLProperties et linXMLProperties. Comparez le script osh que vous avez modifié avec un script qui s'exécute correctement. Si l'erreur persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre

conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000361I Instruction INSERT
générée : *instruction*

Explication : Les instructions SQL indiquées ont été générées par le connecteur. Les instructions sont consignées car la propriété **Générer SQL** est définie sur **Oui**.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-DAAPI-000362I Instruction UPDATE
générée : *instruction*

Explication : Les instructions SQL indiquées ont été générées par le connecteur. Les instructions sont consignées car la propriété **Générer SQL** est définie sur **Oui**.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-DAAPI-000363I Instruction DELETE
générée : *instruction*

Explication : Les instructions SQL indiquées ont été générées par le connecteur. Les instructions sont consignées car la propriété **Générer SQL** est définie sur **Oui**.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-DAAPI-000364I Instruction SELECT
générée : *instruction*

Explication : Les instructions SQL indiquées ont été générées par le connecteur. Les instructions sont consignées car la propriété **Générer SQL** est définie sur **Oui**.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-DAAPI-000377E Impossible de modifier l'instruction pour insérer la clause WHERE de partitionnement pour exécuter le travail en parallèle. Passez en mode d'exécution séquentiel ou désactivez les lectures partitionnées.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de

travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000378E Les clés de tri de liaison d'entrée doivent correspondre lorsque les messages sont ordonnées pour les transactions distribuées.

Explication : Les clés de tri des liaisons d'entrée ne concordent pas. Lorsque des clés de tri sont définies dans des liaisons d'entrée, chaque liaison d'entrée doit contenir des clés identiques.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que les liaisons d'entrée contiennent des clés identiques.

IIS-CONN-DAAPI-000379E L'étape Distributed Transaction n'a pas pu créer de schéma de tri pour ordonner les messages de liaison d'entrée.

Explication : La clé de tri indiquée dans le schéma d'entrée est introuvable.

Action de l'utilisateur : Effectuez les opérations suivantes :

- Vérifiez que le schéma d'entrée contient la zone indiquée dans la clé de tri.
- Si vous avez exécuté un script osh écrit par vous-même ou modifié un script osh généré par le client InfoSphere DataStage and Quality Designer, vérifiez qu'une zone valide est indiquée comme clé de tri.

IIS-CONN-DAAPI-000380E L'étape Distributed Transaction n'a pas pu définir le schéma de tri pour ordonner les messages de liaison d'entrée.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000381E L'étape Distributed Transaction n'a pas pu valider l'encodeur de clés de tri.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000382E L'étape Distributed Transaction n'a pas pu lancer une nouvelle transaction distribuée.

Explication : L'étape n'a pas pu lancer une nouvelle transaction répartie.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le gestionnaire de file d'attente est disponible et que la fonction de transaction répartie (XA) est correctement configurée sur le gestionnaire de file d'attente.

IIS-CONN-DAAPI-000383E L'étape Distributed Transaction n'a pas pu ouvrir la file d'attente de travaux.

Explication : L'étape Distributed Transaction n'a pas pu ouvrir la file d'attente des travaux.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que la file d'attente des travaux indiquée dans l'étape est correcte et disponible.

IIS-CONN-DAAPI-000384E L'étape Distributed Transaction n'a pas pu obtenir les messages dans la file d'attente de travaux.

Explication : L'étape Distributed Transaction n'a pas pu obtenir de messages à partir de la file d'attente des travaux.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le gestionnaire de file d'attente et la file d'attente des travaux indiqués dans l'étape sont disponibles.

IIS-CONN-DAAPI-000385E L'étape Distributed Transaction n'a pas pu valider une transaction distribuée ou fermer la file d'attente de travaux.

Explication : L'étape n'a pas pu valider la transaction répartie ou fermer la file d'attente de travaux.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le gestionnaire de file d'attente et tous les gestionnaires de ressources de transaction répartie (XA) sont disponibles.

IIS-CONN-DAAPI-000386E L'étape Distributed Transaction n'a pas pu ouvrir la file d'attente de refus.

Explication : L'étape Distributed Transaction n'a pas pu ouvrir la file d'attente de rejet.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le nom de file d'attente de rejet défini dans l'étape est correct et disponible.

IIS-CONN-DAAPI-000387E L'étape Distributed Transaction n'a pas pu consulter les messages dans la file d'attente de travaux.

Explication : L'étape Distributed Transaction n'a pas pu consulter les messages à partir de la file d'attente de travaux.

Action de l'utilisateur : Recherchez dans les messages d'erreur précédemment consignés ceux qui sont préfixés par CONN-NGBR et corrigez les erreurs.

IIS-CONN-DAAPI-000388E L'étape Distributed Transaction a détecté un enregistrement refusé précédemment dans la liaison d'entrée *numéro_liaison*.

Explication : L'étape Distributed Transaction a trouvé un enregistrement qui contient la valeur d'élément de données DTS.REJECTED 1. Ceci indique qu'une erreur est survenue dans l'étape précédente.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-DAAPI-000389E Guillemets non concordants trouvés au niveau du nom de table d'analyse *nom_table* de décalage *décalage*

Explication : Dans un connecteur de base de données, le nom de table indiqué contient une apostrophe non valide.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le nom de table est placé entre guillemets.

IIS-CONN-DAAPI-000391E Caractère inattendu trouvé au niveau du nom de table d'analyse *nom_table* de décalage *décalage*

Explication : Le nom de table indiqué n'est pas valide.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le nom de table est indiqué dans un des formats suivants :

- *nom_base de données.nom_schéma.nom_table*

- *nom_schéma.nom_table*

- *nom_table*

IIS-CONN-DAAPI-000393I La longueur de la colonne *nom_zone* de type *type_zone* ne peut pas être validée car la colonne de base de données est *type_colonne_base de donnée* et la conversion du jeu de caractères est impliquée. Des colonnes de longueur inappropriée peuvent entraîner une troncature des données ou des erreurs imprévues.

Explication : Le type de données de la zone de conception et celui de la zone externe ne concordent

pas, par conséquent, les données risquent d'être tronquées lorsque des enregistrements sont transférés. Voici des exemples de non concordance de types de données :

- Le type de zone externe est NCHAR/NVARCHAR et le type de zone de conception est CHAR/VARCHAR.
- Le type de zone externe est CHAR/VARCHAR et le type de zone de conception est NCHAR/NVARCHAR.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que la longueur de zone externe est suffisante pour recevoir les données de la zone de conception.

IIS-CONN-DAAPI-000394E Le connecteur ne prend pas en charge le transfert de données au format Unicode. Lors de l'écriture de la colonne *nom_zone*, les données Unicode doivent être converties en *jeu_caractères*, ce qui peut entraîner la perte ou la corruption des données.

Explication : Le schéma de conception contient des colonnes Unicode mais le connecteur ne prend pas en charge le transfert de données au format Unicode. Avant le transfert des données les données Unicode seront converties dans une page de codes prise en charge par la source externe. La conversion peut entraîner une perte ou une altération des données.

Action de l'utilisateur :

- Dans le schéma de conception, vérifiez qu'aucune colonne n'est de type Unicode.
- Convertissez la valeur de l'onglet NLS de la page d'étape pour qu'elle corresponde au jeu de codes externe.
- Vérifiez que les enregistrements d'entrée correspondent à la page de codes indiquée dans l'onglet NLS de la page d'étape.

IIS-CONN-DAAPI-000395E Le connecteur ne prend pas en charge le transfert de données au format Unicode. Lors de la lecture de la colonne *nom_zone*, les données seront converties en *jeu_caractères* puis en Unicode. La conversion en *jeu_caractères* peut entraîner une perte ou une corruption des données.

Explication : Le schéma de conception contient des colonnes Unicode alors que le connecteur ne prend pas en charge le transfert de données au format Unicode. Les données Unicode doivent être converties dans une page de codes prise en charge par la source externe. La conversion risque de provoquer la perte ou la corruption des données.

Action de l'utilisateur : Utilisez un type de colonne autre que Unicode au lieu d'une colonne Unicode dans le schéma de conception. Modifiez le support de langue

de l'étape en fonction du jeu de codes code externe.

IIS-CONN-DAAPI-000396W L'écriture de la colonne *nom_zone* de type *type_zone_source* dans une colonne de base de données *type_zone_cible* peut entraîner une perte ou une corruption de données en raison des conversions du jeu de caractères.

Explication : Le type de données de zone de conception ne correspond pas au type de données de zone interne. Dans les scénarios suivants les données risquent d'être perdues ou endommagées lors de la conversion :

- Dans les travaux parallèles, le type de données de conception est NCHAR/NVARCHAR et le type de zone externe CHAR/VARCHAR.
- Dans les travaux de serveur, le type de données de zone de conception est CHAR/VARCHAR et le type de données de zone externe CHAR/VARCHAR.

Action de l'utilisateur : Dans les travaux parallèles, effectuez une ou plusieurs des tâches suivantes :

- Si les enregistrements à écrire ne contiennent pas de caractères multi-octets, définissez le type de zone de conception sur CHAR/VARCHAR.
- Si les enregistrements contiennent des caractères multi-octets et si vous voulez gérer les enregistrements en tant que chaînes Unicode dans une colonne NCHAR/NVARCHAR, assurez-vous que la longueur de zone est suffisante pour gérer les données de la zone de conception et éviter qu'elles soient tronquées.

Dans un travail de serveur, vérifiez que la longueur de zone externe est suffisante pour gérer les données de la zone de conception et éviter qu'elles soient tronquées.

IIS-CONN-DAAPI-000397W La lecture de la colonne de base de données *nom_zone* de type *type_zone_source* dans une colonne de type *type_zone_cible* peut entraîner une perte ou une corruption de données en raison des conversions du jeu de caractères.

Explication : Si le type de données de la zone de conception est CHAR/VARCHAR et le type de zone externe NCHAR/NVARCHAR, les données risquent d'être perdues ou endommagées lors de la conversion.

Action de l'utilisateur : Pour éviter que les données soient tronquées, définissez le type de données de zone de conception sur NCHAR/NVARCHAR.

IIS-CONN-DAAPI-000398E La synchronisation de schéma a détecté une non concordance de taille pour la colonne *nom_zone*. Lors de l'écriture de la colonne *type_zone_source* dans la colonne de base de données *type_zone_cible*, une troncature, une perte de précision, une corruption des données ou un remplissage peut survenir.

Explication : La zone de conception est plus volumineuse que la zone externe. La différence de taille entre les zones risque de provoquer une perte ou une corruption des données lors de leur écriture dans la zone externe.

Le message est consigné en tant qu'avertissement ou en tant qu'erreur, suivant le connecteur. Par exemple, dans le connecteur DB2, vous pouvez modifier la gravité du message en définissant la propriété **Echec en cas de non concordance de type**.

Action de l'utilisateur : Assurez-vous que la zone de conception et la zone externe ont la même taille.

IIS-CONN-DAAPI-000399E La synchronisation de schéma a détecté une non concordance de taille pour la colonne *nom_zone*. Lors de la lecture de la colonne de base de données *nom_zone_source* dans la colonne *nom_zone_cible*, une troncature, une perte de précision, une corruption des données ou un remplissage peut survenir.

Explication : La zone externe est plus volumineuse que la zone de conception. La différence de taille entre les zones risque de provoquer une perte ou une corruption des données lors de leur lecture dans la zone externe.

Le message est consigné en tant qu'avertissement ou en tant qu'erreur, suivant le connecteur. Par exemple, dans le connecteur DB2, vous pouvez modifier la gravité du message en définissant la propriété **Echec en cas de non concordance de type**.

Action de l'utilisateur : Assurez-vous que la zone de conception et la zone externe ont la même taille.

IIS-CONN-DAAPI-000400E La synchronisation de schéma n'a pas abouti. Le connecteur doit prendre en charge au moins un type de liaison de chaînes.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.dsx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.isx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000401E Le type d'élément de données `nom_élément_données` n'est pas valide.

Explication : Le type de colonne InfoSphere DataStage ne correspond pas à celui défini dans la propriété de type de données SQL de l'élément de données.

Action de l'utilisateur : Modifiez le type de colonne pour qu'il corresponde au type de données défini dans la propriété de type de données SQL de l'élément de données.

IIS-CONN-DAAPI-000402E La précision de l'élément de données `nom_élément_données` n'est pas valide.

Explication : La précision de la colonne InfoSphere DataStage ne correspond pas à la propriété de précision définie dans la propriété de type de données SQL de l'élément de données.

Action de l'utilisateur : Modifiez la précision de la colonne pour qu'elle corresponde à la propriété de précision définie dans la propriété de type de données SQL de l'élément de données.

IIS-CONN-DAAPI-000403E L'échelle de l'élément de données `nom_élément_données` n'est pas valide.

Explication : L'échelle de la colonne InfoSphere DataStage ne correspond pas à celle de la propriété de valeur de l'élément de données.

Action de l'utilisateur : Modifiez l'échelle de la colonne pour qu'elle corresponde à la propriété d'échelle définie dans la valeur de propriété d'échelle de l'élément de données.

IIS-CONN-DAAPI-000404E L'étape Distributed Transaction n'a pas pu créer de schéma de statut.

Explication : Une erreur a été détectée dans le schéma de la liaison de statut.

Action de l'utilisateur : Recherchez dans les messages d'erreur précédemment consignés ceux qui sont préfixés par CONN-NGBR et corrigez les erreurs.

IIS-CONN-DAAPI-000405E L'étape Distributed Transaction n'a pas pu obtenir les clés de tri pour ordonner les messages de la liaison d'entrée.

Explication : Lorsque l'ordre des enregistrements est activé mais qu'aucune colonne de clé n'est indiquée dans la propriété d'étape, toutes les liaisons doivent être triées. Cependant, une liaison ne correspond pas à la clé de tri.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que des clés de tri sont indiquées dans toutes les liaisons d'entrée.

IIS-CONN-DAAPI-000406E L'étape Distributed Transaction n'a pas pu créer de liste de propriétés de clés de tri pour ordonner les messages de la liaison d'entrée.

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier `.dsx` ou `.isx`.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.dsx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.isx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000407E La longueur de la colonne LOB *nom_colonne* ne suffit pas pour contenir le releveur de coordonnées LOB. Une longueur minimale de *longueur_colonne_requise* est obligatoire. Notez que la longueur du releveur de coordonnées LOB peut varier en fonction des données de la clé principale.

Explication : La longueur de la colonne LOB est insuffisante pour contenir le releveur de coordonnées LOB.

Action de l'utilisateur : Indiquez une longueur plus importante pour la colonne.

IIS-CONN-DAAPI-000408E L'étape Distributed Transaction n'a pas pu ouvrir la file d'attente de journal.

Explication : L'étape Distributed Transaction n'a pas pu ouvrir la file d'attente.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le nom de file d'attente de journal défini dans l'étape est correct et disponible.

IIS-CONN-DAAPI-000430I Zone de schéma de conception, nom : *nom_zone*, type : *type_zone* pas référencé dans l'instruction SQL

Explication : La colonne du schéma InfoSphere DataStage n'est pas référencée dans l'instruction SQL en cours de traitement.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-DAAPI-000431E Echec de l'obtention du type de données de la colonne *nom_colonne*.

Explication : La colonne indiquée comme type de tri n'existe pas dans les liaisons d'entrée.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le nom de colonne est correct.

IIS-CONN-DAAPI-000434E Echec du test de connexion

Explication : La connexion à la source de données n'a pas été vérifiée.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que la source de données indiquée est correcte et disponible.

IIS-CONN-DAAPI-000453E L'étape Distributed Transaction a détecté un enregistrement refusé précédemment.

Explication : L'étape Distributed Transaction a trouvé un enregistrement contenant une colonne ayant une valeur 1 d'élément de données DTS.REJECTED.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-DAAPI-000454E L'étape Distributed Transaction Stage a détecté une fin de données avant une fin de flux. Annulation de la transaction.

Explication : L'étape Distributed Transaction s'attend à ce que la fin de flux survienne avant la fin de données. Cependant, la fin de données a été détectée avant la fin de flux. Pour que la transaction ne soit pas partiellement validée, l'étape Distributed Transaction a annulé la transaction.

Action de l'utilisateur : Effectuez les actions suivantes :

- Si une autre étape du travail a provoqué l'échec du travail et si ce message est consigné après que l'erreur s'est produite, vérifiez que l'erreur est corrigée dans l'autre étape. Reportez-vous dans le guide des messages d'erreur à l'étape à l'origine de l'erreur.
- Modifiez l'étape source afin que la fin de flux soit écrite après la fin de données.

IIS-CONN-DAAPI-000479E Le format de la zone *format_zone* n'est pas pris en charge pour la zone *nom_zone* de type *type_zone*.

Explication : Le format de la zone indiquée n'est pas valide.

Action de l'utilisateur : Vérifiez la définition du type de données pour la zone *nom_zone* dans la liaison, et assurez-vous qu'elle est compatible avec la zone externe correspondante (colonne de base de données). Si la définition de colonne de lien est correcte, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier *.dsx* ou *.isx*.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier *.dsx* pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour

plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.isx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000480E La zone *nom_zone* de type *type_zone* et de format *format_zone* requiert *taille_requise* octets de mémoire pour les valeurs mais seulement *taille_fournie* octets sont réservés pour cette zone.

Explication : Il n'y a pas assez de mémoire pour le transport interne de valeurs de zone. Cette erreur interne indique un problème dans la configuration de la définition de colonne sur la liaison pendant la configuration du travail.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier `.dsx` ou `.isx`.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.dsx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.isx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000481E La zone *nom_zone* de type *type_zone* et de format *format_zone* comporte une valeur qui est longue de *valeur_taille* octets mais seulement *taille_mémoire* octets de mémoire sont réservés pour cette zone.

Explication : La valeur de taille pour la zone indiquée est supérieure à celle de la mémoire allouée par le connecteur pour la valeur de zone.

Action de l'utilisateur : Exécutez la procédure suivante :

- Dans la colonne de définition figurant dans la liaison, assurez-vous que la longueur de zone est suffisante pour recevoir les valeurs relatives à cette

zone dans le travail et les valeurs relatives aux zones source de données externe, par exemple, la colonne de base de données.

- Si la longueur de zone n'est pas définie dans la définition de colonne de la liaison, reportez-vous à la documentation du connecteur pour déterminer la taille par défaut. Vérifiez que les valeurs de zones du travail ne sont pas supérieures à la taille par défaut.
- Si le problème persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier `.dsx` ou `.isx`.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.dsx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.isx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000482E La zone *nom_zone* de type *type_zone* et de format *format_zone* comporte une valeur qui est longue de *valeur_taille* octets et qui, ajoutée au module de terminaison NULL, requiert *taille_requise* octets de mémoire alors que seulement *taille_mémoire* octets sont réservés pour cette zone.

Explication : La valeur de taille pour la zone indiquée, incluant le module de terminaison NULL est supérieure à celle de la mémoire allouée pour la valeur de zone. La définition de colonne définie sur la liaison pendant la phase de configuration du travail n'est pas une représentation valide du schéma d'enregistrement réel.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier `.dsx` ou `.isx`.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000483E La zone *nom_zone* de type *type_zone* et de format *format_zone* comporte une valeur ayant le codage de jeu de caractères *jeu_caractères_source* qui est longue de *taille_source* octets et qui ne peut pas être convertie en codage de jeu de caractères *jeu_caractères_cible* car la taille requise pour la mémoire tampon de la valeur convertie est *taille_cible* octets alors que seulement *taille_mémoire* octets de mémoire sont réservés pour cette zone.

Explication : La valeur de zone indiquée n'a pas pu être convertie du codage de jeu de caractères *jeu_caractères_source* en codages de jeu de caractères *jeu_caractères_cible*. La valeur convertie n'a pas pu être enregistrée dans le stockage alloué par le connecteur pour la zone.

Action de l'utilisateur :

- Vérifiez que le codage de jeu de caractères interne (Nom de la mappe NLS) pour le travail, l'environnement local du système en cours et le codage de jeu de caractères pour la source de données externe configuré dans l'environnement d'exécution du travail sont concordants. Si ce n'est pas le cas, effectuez les modifications nécessaires.
- Si le connecteur est configuré pour lire les données à partir d'une source de données externe, vérifiez que la zone indiquée a une taille suffisante pour recevoir toutes les valeurs après leur conversion en codage de jeu de caractères *jeu_caractères_cible*.
- Si le connecteur est configuré pour écrire des données dans la source de données externe, assurez-vous que les valeurs de zone de liaison d'entrée peuvent tenir dans la zone source de données externe (colonne de base de données) une fois converties en codage de jeu de caractères *jeu_caractères_cible*. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique traitant des mappes et des environnements locaux fournis avec InfoSphere DataStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000484E La conversion du codage de jeu de caractères *jeu_caractères_source* en *jeu_caractères_cible* pour la zone *nom_zone* de type *type_zone* et de format *format_zone* a échoué avec le code d'erreur ICU *code_erreur*.

Explication : La valeur de zone n'a pas été convertie de codage de jeu de caractères *jeu_caractères_source* en codage de jeu de caractères *jeu_caractères_cible*.

Action de l'utilisateur :

- Vérifiez que le codage de jeu de caractères interne (Nom de la mappe NLS) et le codage de jeu de caractères de source de données sont compatibles.
- Si des colonnes qui ont le type de données Char, VarChar ou LongVarChar et qu'aucune valeur pour l'attribut Etendu n'est utilisée dans la liaison de sortie pour lire des valeurs à partir de colonnes Unicode dans la source de données externe, vérifiez que tous les caractères présents dans les valeurs lues peuvent être représentés dans le jeu de caractères de nom de mappe NLS.
- Si des colonnes qui ont le type de données NChar, NVarChar ou LongNVarChar sont utilisées dans la liaison d'entrée pour écrire des valeurs dans des colonnes non Unicode de la source de données externes, vérifiez que tous les caractères peuvent être représentés en codage de jeu de caractères de source de données externe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique traitant des mappes et des environnements locaux fournis avec InfoSphere DataStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000485E La zone *nom_zone* comporte la valeur *valeur_zone* qui n'a pas une représentation de chaîne valide pour le type *type_zone* de cette zone.

Explication : Une valeur de zone n'a pas été traitée car la représentation de chaîne de la valeur ne correspond pas au format requis pour les valeurs qui ont le type de zone *type_zone*.

Action de l'utilisateur : Assurez-vous que la valeur indiquée est valide et en accord avec la définition de colonne de la zone *nom_zone* dans la liaison de sortie. Vous pouvez également modifier la définition de colonne dans la liaison de sortie.

IIS-CONN-DAAPI-000486E La taille de la mémoire pour les valeurs de zone est de *valeurs taille* octets et la taille requise est *taille_requise* octets car chacun des enregistrements *nombre_enregistrements* de la mémoire tampon peut utiliser jusqu'à *taille_enregistrements* octets de mémoire.

Explication : Il s'agit d'une erreur interne liée à un

problème avec la configuration des définitions de colonne dans la liaison pendant la phase de configuration du travail.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000487E Le nombre d'enregistrements *nombre_enregistrements* doit être un multiple de la taille de la mémoire tampon *taille_tampon*.

Explication : Cette erreur interne indique un problème lié à la configuration d'une liaison de sortie d'étape lorsque le travail a été configuré.

Action de l'utilisateur : Effectuez les actions suivantes :

- Dans l'étape de connecteur, assurez-vous que la valeur de la propriété **Nombre d'enregistrements** est un multiple de la valeur de la propriété **Taille du tableau**.
- Si l'erreur persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information

Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000488E Valeur de date non valide reçue pour la colonne *nom_colonne*.

Explication : La valeur transmise à l'étape avec le type de données Date n'est pas valide.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que la valeur indiquée comme entrée pour le type de données Date dans l'étape est valide.

IIS-CONN-DAAPI-000489E Valeur d'heure non valide reçue pour la colonne *nom_colonne*.

Explication : La valeur transmise à l'étape avec le type de données Heure n'est pas valide.

Action de l'utilisateur : Assurez-vous que la valeur indiquée comme entrée pour le type de données Heure dans l'étape est valide.

IIS-CONN-DAAPI-000490E Valeur d'horodatage non valide reçue pour la colonne *nom_colonne*.

Explication : La valeur transmise à cette étape n'est pas un type de données d'horodatage valide.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que l'entrée de cette étape a une valeur d'horodatage valide.

IIS-CONN-SEBR-01001E L'étape fournie ne correspond pas au lien en cours

Explication : Cette erreur est une erreur de code interne. L'un des liens qui est lié à l'étape n'est pas associé correctement à l'étape au niveau du code.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez

les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01002E Erreur lors de l'initialisation de la bibliothèque FCL : *texte_erreur*

Explication : L'initialisation de la bibliothèque FCL a échoué.

Action de l'utilisateur : Si un fichier de bibliothèque partagée ou un fichier de regroupement de messages est manquant, restaurez l'état d'origine du fichier, puis exécutez à nouveau le travail. Par défaut, la bibliothèque FCL qui est utilisée par les travaux de serveur InfoSphere DataStage se trouve dans le répertoire suivant :

Windows

Server\DSEngine\bin\fc1.dll

Linux/UNIX

Server/DSEngine/lib/libfc1.so

Si le problème persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01003E Propriété requise *nom_propriété* non trouvée

Explication : La propriété *nom_propriété* n'a pas pu être localisée au niveau du code du lien ou de l'étape et la

structure de connecteur s'attend à ce que cette propriété soit toujours définie.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que la propriété *nom_propriété* est configurée conformément à vos spécifications. Recompilez le travail, puis réexécutez-le.

Si le problème persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01004E [ID message] Exception émise à partir de

nom_classe::nom_méthode, fichier
nom_fichier, ligne numéro_ligne :
texte_erreur

Explication : Cette erreur est une erreur de code interne.

Action de l'utilisateur : Si possible, effectuez la procédure indiquée dans le texte de l'erreur, puis exécutez à nouveau le travail. Si l'ID message n'est pas inclus dans le texte de l'erreur, recherchez un message distinct avec la valeur *ID message* qui suit ce message.

Si le problème persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux

InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01005E [ID message] **Erreur de propriété** *texte_erreur* signalée à partir de *chemin_propriété*

Explication : Le connecteur n'a pas pu valider une ou plusieurs propriétés dans l'éditeur d'étape. Dans le texte du message, l'emplacement de la propriété dans l'éditeur d'étape s'affiche sous forme de chemin de répertoire. Par exemple, si la taille du tableau est définie sur -100, le message suivant indique que la propriété **Taille du tableau** se trouve dans la section **Usage > Session** de la page **Propriétés** :

Erreur de propriété Valeur de propriété non valide -100 signalée à partir de /Usage/Session/ArraySize

Action de l'utilisateur : Saisissez une valeur admise pour les propriétés qui sont affichées dans le texte de ce message.

IIS-CONN-SEBR-01006E **Gravité de l'erreur de propriété inconnue** *niveau_gravité*

Explication : Le connecteur a signalé une erreur pour l'une de ses propriétés, mais le niveau de gravité indiqué pour cette erreur n'est pas valide.

Action de l'utilisateur : Cette erreur est une erreur de code interne. Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01007E **Echec du test de connexion**

Explication : Le connecteur n'a pas réussi à se connecter à l'aide de la connexion qui a été établie précédemment.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que les propriétés de connexion pour l'étape sont indiquées correctement. Recherchez des messages supplémentaires pouvant contenir une explication de l'échec de la connexion dans le journal de travail. Exemples de conditions d'erreur pouvant expliquer un échec de la connexion :

- Nom d'utilisateur ou mot de passe non valide
- Nom de source de données non valide
- Source de données non disponible
- Problèmes de connectivité réseau

IIS-CONN-SEBR-01008E **Type de données** *identificateur_type_données* non pris en charge

Explication : L'une des colonnes sur le lien contient un type de données non pris en charge.

Action de l'utilisateur : Cette erreur est une erreur de code interne. Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01009W **La synchronisation de schéma n'a pas abouti : Le connecteur a fourni un nombre de colonnes différent de celui indiqué dans la conception du travail**

Explication : Le connecteur a modifié le nombre de colonnes sur son lien lors de l'exécution. Cette action n'étant pas prise en charge pour les connecteurs dans les travaux de serveur, le travail a échoué. Ce message

est consigné en tant que message d'avertissement et est suivi d'un message d'erreur.

Action de l'utilisateur : Assurez-vous que le nombre de colonnes sur chacun des liens pour l'étape correspond au nombre de colonnes figurant dans le schéma de la ressource externe associée au lien.

IIS-CONN-SEBR-01010E Echec de la réconciliation du schéma : les noms de colonne définis sur le lien ne correspondent pas à ceux de la ressource externe

Explication : Le connecteur a modifié les noms des colonnes sur son lien lors de l'exécution. Cette action n'étant pas prise en charge pour les connecteurs dans les travaux de serveur, le travail a échoué.

Action de l'utilisateur : Assurez-vous que les noms de colonne sur les liens pour l'étape correspondent aux noms de colonne figurant dans le schéma de la ressource externe qui est associée à chaque lien.

IIS-CONN-SEBR-01011E La synchronisation de schéma n'a pas abouti.

Explication : Les définitions de colonne qui sont spécifiées sur le lien ne correspondent pas aux définitions de colonne de la ressource externe qui est associée au lien.

Action de l'utilisateur : Assurez-vous que les attributs des définitions de colonne qui sont spécifiées sur le lien ne correspondent aux attributs des définitions de colonne de la ressource externe. Les attributs incluent le nombre de colonnes, les noms de colonne et les types de données de colonne. Pour plus d'informations, recherchez des messages supplémentaires relatifs à la synchronisation de schéma dans le journal de travail.

IIS-CONN-SEBR-01012E Un seul lien d'entrée est admis

Explication : L'étape prend en charge un seul lien d'entrée, mais plusieurs liens d'entrée ont été détectés pour l'étape lors de l'exécution.

Action de l'utilisateur : Assurez-vous qu'un seul lien d'entrée est défini sur l'étape.

Si le problème persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre

conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01013E Un seul lien de sortie est admis

Explication : L'étape prend en charge un seul lien de sortie, mais plusieurs liens de sortie ont été détectés pour l'étape lors de l'exécution.

Action de l'utilisateur : Assurez-vous qu'un seul lien de sortie est défini sur l'étape.

Si le problème persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01014E Echec de l'initialisation du lien (voir les autres erreurs)

Explication : L'initialisation du lien a échoué lors de l'exécution du travail.

Action de l'utilisateur : Recherchez des messages supplémentaires pouvant contenir des détails sur une erreur d'initialisation dans le journal de travail. Exemples de conditions d'erreur pouvant expliquer une erreur d'initialisation :

- Bibliothèque introuvable
- Erreur de mémoire saturée
- Erreur d'authentification

Corrigez les problèmes signalés dans les autres messages, puis réexécutez le travail.

Si le problème persiste, collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter la conception d'un travail sous la forme d'un fichier `.dsx` ou `.isx`.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.dsx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier `.isx` pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01015I Echec de l'obtention des détails sur le nom d'hôte.

Explication : Le connecteur n'a pas réussi à obtenir les informations de nom d'hôte associées au travail en cours.

Ce message ne constitue pas une erreur ou un avertissement et la condition n'empêche pas l'étape de traiter les enregistrements. Cependant, cette condition peut entraîner l'omission des informations de nom d'hôte dans les notifications pour l'étape qui sont utilisées par les outils externes. L'étape peut envoyer divers types de notifications. Exemples :

- Valeurs d'attribut pour la connexion aux bases de données qui sont définies par l'étape DB2 Connector et interprétées par InfoSphere Optim Performance Manager
- Si la variable d'environnement `CC_GUARDIUM_EVENTS` est définie : requêtes d'événement qui sont émises par les étapes de connectivité à la base de données et interprétées par InfoSphere Guardium Activity Monitor

Action de l'utilisateur : Procédez comme suit pour vérifier que le connecteur peut obtenir les informations de nom d'hôte :

- Assurez-vous que le nom d'hôte local peut être résolu sur l'ordinateur sur lequel le niveau moteur est installé. Pour tester votre connexion, ouvrez une interface de ligne de commande sur l'ordinateur sur lequel le niveau moteur est installé, saisissez la

commande suivante et vérifiez que la commande s'exécute correctement : `hostname`

- Assurez-vous que la valeur de la variable d'environnement `HOSTNAME` signalée dans le journal de travail est correcte.

IIS-CONN-SEBR-01016I Echec de l'obtention des détails de connexion.

Explication : Le connecteur n'a pas réussi à obtenir les informations de connexion de l'utilisateur associées au travail en cours.

Ce message ne constitue pas une erreur ou un avertissement et la condition n'empêche pas l'étape de traiter les enregistrements. Cependant, cette condition peut entraîner l'omission des informations de connexion dans les notifications pour l'étape qui sont utilisées par les outils externes. L'étape peut envoyer divers types de notifications. Exemples :

- Valeurs d'attribut pour la connexion aux bases de données qui sont définies par l'étape DB2 Connector et interprétées par InfoSphere Optim Performance Manager
- Si la variable d'environnement `CC_GUARDIUM_EVENTS` est définie : requêtes d'événement qui sont émises par les étapes de connectivité à la base de données et interprétées par InfoSphere Guardium Activity Monitor

Action de l'utilisateur :

- Vérifiez que la variable d'environnement pour votre système d'exploitation contient le nom de l'utilisateur :

UNIX et Linux
`LOGNAME`

Microsoft Windows
`USER`

- Assurez-vous que les données d'identification pour l'utilisateur qui exécute le travail sont mappées correctement sur les données d'identification figurant sur le niveau moteur.

Pour plus d'informations sur le mappage des données d'identification sur le niveau moteur, consultez la rubrique relative au mappage des données d'identification dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01017E Echec de l'obtention du connecteur chargé.

Explication : Cette erreur est une erreur de code interne. Le connecteur n'a pas pu initialiser les objets internes lors de l'exécution.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et la conception de travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Vous pouvez exporter

la conception d'un travail sous la forme d'un fichier .dsx ou .isx.

Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .dsx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives à la conception de travaux InfoSphere DataStage et QualityStage dans le centre de documentation InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur l'exportation de votre conception de travail sous forme de fichier .isx pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, consultez les rubriques relatives au déploiement de travaux et à l'accès au contrôle de version dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-02018E La requête de recherche a récupéré plusieurs concordances.

Explication : L'opération de recherche sur la ligne d'entrée a renvoyé plusieurs lignes correspondantes, mais une seule peut être traitée.

La gravité de ce message dépend de la manière dont est définie la propriété qui contrôle le comportement du connecteur dans ce scénario. Si plusieurs correspondances sont détectées pour une ligne d'entrée et que ce message n'est pas consigné ou est consigné sous forme de message d'avertissement ou d'information, le travail traite la première ligne concordante détectée et continue de traiter les autres lignes d'entrée. Si plusieurs correspondances sont détectées et que ce message est consigné sous forme de message d'erreur, le travail échoue.

Action de l'utilisateur : Si vous n'attendez pas plusieurs correspondances, assurez-vous que l'instruction qui est spécifiée pour l'étape renvoie des lignes uniques lorsque l'opération de recherche est terminée sur la source de données. De même, définissez la valeur de la propriété **Consigner plusieurs correspondances** sur **Avertissement** ou **Fatal**.

Si vous attendez plusieurs correspondances et que vous souhaitez que le connecteur traite uniquement la première, définissez la valeur de la propriété **Consigner plusieurs correspondances** sur **Aucun** ou **Informations**.

IIS-CONN-SEBR-03024I La taille du tableau du lien est passée de *ancienne_taille_tableau* à *nouvelle_taille_tableau* car le regroupement des transactions est activé pour l'étape.

Explication : La taille du tableau pour le lien a été définie sur une autre valeur que *nouvelle_taille_tableau*

et le regroupement des transactions est activé pour l'étape. Lorsque le regroupement des transactions est activé, vous devez définir la taille du tableau sur *nouvelle_taille_tableau* pour tous les liens de l'étape. Cette exigence n'ayant pas été satisfaite, le connecteur l'a imposée au niveau du code.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise. Si vous ne souhaitez pas que ce message soit répertorié dans le journal du travail, définissez la taille du tableau sur *nouvelle_taille_tableau* pour tous les liens de l'étape, ou désactivez le regroupement des transactions pour l'étape.

IIS-CONN-SEBR-03025I Le nombre d'enregistrements renvoyés (*nombre d'enregistrements*) a atteint la limite définie.

Explication : La limite de *nombre d'enregistrements* pour le nombre d'enregistrements à renvoyer sur le lien a été atteinte. Si des lignes supplémentaires figuraient dans la source de données, elles n'ont pas été fournies sur le lien.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise. Si vous ne voulez pas limiter le nombre d'enregistrements renvoyés sur le lien, définissez la propriété **Limiter le nombre de lignes renvoyées** sur **Non**.

IIS-CONN-NGBR-0002E *détail_erreur* (*nom_classe:nom_méthode*, **file** *nom_fichier*, **line** *numéro_ligne*)

Explication : Un incident d'erreur s'est produit. Il s'agit d'un message général et un message d'erreur sans ID message spécifique s'affiche avec cet ID message.

Action de l'utilisateur : Consultez le texte relatif au détail de l'erreur et exécutez l'action appropriée.

IIS-CONN-NGBR-0003E Erreur lors de la négociation de la mappe de noeud avec le connecteur : '*détail_erreur*'

Explication : Le connecteur n'a pas pu accepter la mappe de noeud.

Action de l'utilisateur : Consultez le détail de l'erreur et modifiez la conception de travail.

IIS-CONN-NGBR-0004E Erreur lors de la définition de la mappe de noeuds pour le connecteur : (aucun message fourni)

Explication : La mappe de noeuds n'a pas pu être définie sur le connecteur.

Action de l'utilisateur : D'autres messages d'erreur ont pu être consignés par le connecteur avant cette erreur. Si tel est le cas, reportez-vous aux conseils relatifs aux erreurs. Sinon, regroupez les journaux du travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus

d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0005E Erreur lors de la définition de la mappe de noeuds pour le connecteur : *'détail_erreur'*

Explication : Le connecteur n'a pas pu accepter la mappe de noeuds.

Action de l'utilisateur : Consultez le détail de l'erreur et modifiez la conception de travail.

IIS-CONN-NGBR-0006E Erreur lors de l'initialisation de la bibliothèque FCL :
nom_fichier_ressources

Explication : La bibliothèque dépendante ne peut pas être initialisée. Cette erreur peut se produire lorsque les fichiers de ressources *CC_DAAPI_msgs_root.res* ou *CC_DAAPI_ids.res* ne peuvent pas être ouverts.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que les fichiers *CC_DAAPI_msgs_root.res* et *CC_DAAPI_ids.res* se trouvent dans le répertoire Information Server/Server/DSComponent/res/cc.

IIS-CONN-NGBR-0010E \nErreur lors de l'analyse du schéma pour la liaison de sortie
'numéro_lien' ; Chaîne de schéma = 'chaîne de schéma écrite en Osh'.\ndescription_erreur

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0011E \nErreur lors de l'analyse du schéma pour la liaison d'entrée '{0};
Chaîne de schéma = 'chaîne de schéma écrite en Osh'.\ndescription_erreur

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans

le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0012E \nErreur lors de l'analyse du schéma de sortie pour le lien de rejet
'numéro_lien' ; Chaîne de schéma = 'chaîne de schéma écrite en Osh'.\ndescription_erreur

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0014E Gravité de l'erreur de propriété inconnue
gravité_erreur

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0015E Erreur lors du chargement du connecteur : *'texte_message'*

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0016E Erreur lors de l'initialisation du connecteur : *'texte_message'*

Explication : Le connecteur n'a pas été initialisé car une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans

le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0018I In reportInputAttachment:

DataSet = *ID_ensemble_données* **pid** = *ID_processus* **ppid** = *ID_processus_parent*,
this = *pointeur_instance*

Explication : Ce message est consigné uniquement lorsque la variable d'environnement **CC_MSG_LEVEL** est définie sur 1 à des fins de débogage.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-NGBR-0019W Zone de schéma *nom_zone* dans l'ensemble de données d'entrée *numéro_ensemble_données* manquante dans les informations de conception. Les propriétés de zone étendue pour cette zone ne sont pas disponibles.

Explication : L'ensemble de données qui a été envoyé par le lien d'entrée comporte une colonne qui n'est pas définie dans le schéma de la phase de conception. Cette erreur peut se produire lorsque la fonction RCP est activée.

Action de l'utilisateur : Si la fonction RCP n'est pas activée, vérifiez que le schéma de l'ensemble de données d'entrée et le schéma de la phase de conception comportent les mêmes colonnes.

IIS-CONN-NGBR-0020E Le numéro de fichier d'entrée *numéro_fichier_entrée* ne correspond pas aux fichiers d'entrée.

Explication : Cette erreur est une erreur interne.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0021I In reportOutputAttachment:

DataSet = *ID_ensemble_données* **pid** = *ID_processus* **ppid** = *ID_processus_parent*,
this = *pointeur_instance*

Explication : Ce message est consigné uniquement lorsque la variable d'environnement **CC_MSG_LEVEL** est définie sur 1 à des fins de débogage.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-NGBR-0022W Zone de schéma *nom_zone* dans l'ensemble de données de sortie *numéro_ensemble_données* manquante dans les informations de conception. Les propriétés de zone étendue pour cette zone ne sont pas disponibles.

Explication : L'ensemble de données de sortie concordant dans la phase de synchronisation de schéma comporte une zone qui n'est pas définie dans le schéma de la phase de conception. Cette erreur peut se produire lorsque la fonction RCP est activée.

Action de l'utilisateur : Si vous n'activez pas la fonction RCP et que vous souhaitez supprimer cet avertissement, vérifiez que le schéma de l'ensemble de données de sortie et le schéma conçu comportent les mêmes colonnes.

IIS-CONN-NGBR-0023W Zone de schéma *nom_zone* dans l'ensemble de données rejeté *numéro_ensemble_données* manquante dans les informations de conception. Les propriétés de zone étendue pour cette zone ne sont pas disponibles.

Explication : L'ensemble de données rejeté concordant dans la phase de synchronisation de schéma comporte une zone qui n'est pas définie dans le schéma de la phase de conception. Cette erreur peut se produire lorsque la fonction RCP est activée.

Action de l'utilisateur : Si la fonction RCP n'est pas activée, vérifiez que le schéma de l'ensemble de données rejeté et le schéma de la phase de conception comportent les mêmes colonnes.

IIS-CONN-NGBR-0024E Le numéro de fichier de sortie *numéro_fichier_sortie* ne correspond pas aux fichiers de sortie ou de rejet.

Explication : Le numéro de fichier de sortie ne correspond pas aux fichiers de sortie ou de rejet. Cette erreur est une erreur interne.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0025I In describeOperator: **pid = *ID_processus* **ppid** = *ID_processus_parent*, **this** = *pointeur_instance***

Explication : Ce message est consigné uniquement lorsque la variable d'environnement **CC_MSG_LEVEL** est définie sur 1 à des fins de débogage.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-NGBR-0026E Impossible de générer une définition d'ensemble de données à partir du schéma d'entrée
numéro_lien_entrée

Explication : Le connecteur n'a pas pu créer la définition d'ensemble de données à partir du schéma d'entrée car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0027E Impossible de générer le schéma d'entrée à partir de DataSetDef mis à disposition par le consommateur

Explication : Le connecteur n'a pas pu créer le schéma d'entrée à partir de la définition d'ensemble de données mise à disposition par la classe du consommateur car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0028E Impossible de générer le schéma de sortie à partir de DataSetDef mis à disposition par le fournisseur

Explication : Le connecteur n'a pas pu créer le schéma de sortie à partir de la définition d'ensemble de données mise à disposition par le fournisseur car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0029E Lien de rejet indiqué pour le connecteur qui ne prend pas en charge les rejets

Explication : Le connecteur ne prend pas en charge les liens de rejet.

Action de l'utilisateur : Supprimez le lien de rejet du connecteur.

IIS-CONN-NGBR-0030E Impossible de générer une définition d'ensemble de données à partir du schéma de rejet

Explication : Le connecteur n'a pas pu créer la définition d'ensemble de données à partir du schéma de rejet car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0031E Impossible de générer le schéma de rejet à partir de DataSetDef mis à disposition par le fournisseur

Explication : Le connecteur n'a pas pu créer le schéma de rejet à partir de la définition d'ensemble de données mise à disposition par le fournisseur car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0032E Erreur lors de l'initialisation du connecteur : 'texte_message'

Explication : Le connecteur n'a pas été initialisé car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0033E Impossible de générer une définition d'ensemble de données, aucun archivage fourni

Explication : Une erreur interne s'est produite lors de la génération de la définition d'ensemble de données. Cette erreur peut s'afficher lorsque l'allocation de mémoire a échoué.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le système d'exploitation dispose d'une mémoire physique suffisante. Pour plus d'informations sur la taille de mémoire, consultez la configuration système requise

pour InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0034E Type de zone *type_zone* non pris en charge

Explication : Le type de données indiqué pour la colonne dans l'étape de connecteur n'est pas pris en charge dans les travaux parallèles.

Action de l'utilisateur : Remplacez le type de données de la colonne par l'un des types de données suivants :

- string
- ustring
- int8
- uint8
- int16
- uint16
- int32
- uint32
- int64
- uint64
- decimal
- sfloat
- dfloat
- date
- time
- timestamp
- raw

IIS-CONN-NGBR-0035E Erreur lors de la création du schéma (*chaîne_schéma*) à partir de l'élément DataSetDef fourni par le connecteur : *texte_message_erreur*

Explication : Le schéma n'a pas pu être créé à partir de la définition d'ensemble de données fournie par le connecteur car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0036I Schéma créé (*chaîne_schéma*) à partir de l'élément DataSetDef fourni par le connecteur

Explication : Ce message est consigné lorsqu'un travail s'exécute et que la variable d'environnement **CC_MSG_LEVEL** est définie sur 1 ou 2. Ce message indique le schéma qui a été créé suite à la synchronisation de schéma.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-NGBR-0037I In preRun: pid = *ID_processus* ppid = *ID_processus_parent*, this = *pointeur_instance*

Explication : Ce message est consigné lorsqu'un travail s'exécute et que la variable d'environnement

CC_MSG_LEVEL est définie sur 1 ou 2. Ce message indique que la méthode preRun est appelée.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-NGBR-0038I In resetForNextUnit: pid = *ID_processus* ppid = *ID_processus_parent*, this = *pointeur_instance*

Explication : Ce message est consigné lorsqu'un travail s'exécute et que la variable d'environnement

CC_MSG_LEVEL est définie sur 1 ou 2. Il indique que la méthode resetForNextUnit est appelée.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-NGBR-0039I In runLocally: pid = *ID_processus* ppid = *ID_processus_parent*, this = *pointeur_instance*

Explication : Ce message est consigné lorsqu'un travail s'exécute et que la variable d'environnement

CC_MSG_LEVEL est définie sur 1 ou 2. Il indique que la méthode resetForNextUnit est appelée.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-NGBR-0040E Exception de connecteur interceptée dans preRunSegment : *'texte_message'*

Explication : Une erreur interne inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0041E Contexte d'utilisation inconnu *contexte*

Explication : Une erreur interne s'est produite lorsque le connecteur a été utilisé dans un contexte inconnu.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0042E Exception de connecteur interceptée dans runLocally :
'texte_message'

Explication : Une exception a été renvoyée lorsque le connecteur a exécuté la méthode runLocally.

Action de l'utilisateur : Utilisez les détails de l'erreur pour identifier et résoudre le problème.

IIS-CONN-NGBR-0043E Exception de connecteur interceptée lors de l'annulation de la transaction : *'texte_message'*

Explication : Une exception a été renvoyée lorsque le connecteur annulait la transaction.

Action de l'utilisateur : Utilisez les détails de l'erreur pour identifier et résoudre le problème.

IIS-CONN-NGBR-0044E In postFinalRunLocally: pid = ID_processus ppid = ID_processus_parent, this = pointeur_instance

Explication : Ce message est consigné lorsqu'un travail s'exécute et que la variable d'environnement **CC_MSG_LEVEL** est définie sur 1 ou 2. Il indique que la méthode postFinalRunLocally est appelée.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-NGBR-0045E In postRun: pid = ID_processus ppid = ID_processus_parent, this = pointeur_instance

Explication : Ce message est consigné lorsqu'un travail s'exécute et que la variable d'environnement **CC_MSG_LEVEL** est définie sur 1 ou 2. Il indique que la méthode postRun est appelée.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-NGBR-0046E Aucune zone de données présente pour validation

Explication : Une valeur nulle a été fournie à une méthode interne pour le moteur parallèle. Cette erreur est une erreur interne.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0047E Aucun nom fourni pour la zone à l'emplacement
emplacement_zone_données

Explication : Aucun nom n'a été indiqué pour un objet de zone de données. Cette erreur est une erreur interne.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0048E Aucun type fourni pour la zone *emplacement_zone_données*

Explication : Aucun type de données n'a été indiqué pour un objet de zone de données. Cette erreur est une erreur interne.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux de travail et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0049E Chaîne 'Property' ou 'Properties. Lorsque plusieurs propriétés sont définies de manière incorrecte, elle doit se présenter sous la forme 'Properties' chemin_propriétés: texte message

Explication : La valeur d'une propriété du connecteur n'est pas valide.

Action de l'utilisateur : Utilisez les détails relatifs à la cause de l'erreur pour définir une valeur valide pour la propriété.

IIS-CONN-NGBR-0050I Aucun type de données SQL de conception fourni pour la zone
chemin_zone

Explication : Aucun type de données n'est indiqué dans le schéma de conception. Dans la plupart des cas, le type de données inconnu est utilisé pour les zones InfoSphere DataStage.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-NGBR-0051E Type de données SQL de conception non pris en charge
numéro_type_données fourni pour la zone chemin_zone

Explication : Un type de données qui n'est pas pris en charge par la structure de connecteur du moteur

parallèle a été utilisé pour une colonne InfoSphere.

Action de l'utilisateur : Si cette erreur se produit après l'installation d'un correctif, vérifiez que vous avez installé tous les correctifs prérequis et associés.

IIS-CONN-NGBR-0064E Les clés de tri de liaison d'entrée ne correspondent pas. *nom_zone != nom_zone*

Explication : Les clés de tri figurant sur la page Partitionnement de l'étape de connecteur ne correspondent pas entre les liaisons d'entrée. Lorsque la propriété **Tri des enregistrements** est définie sur **Oui** et qu'aucun nom de colonne de clé n'est indiqué, les clés de tri doivent être spécifiées sur la page Partitionnement. Dans ce cas, toutes les clés de tri sur chaque liaison d'entrée doivent être identiques.

Action de l'utilisateur : Sur la page Partitionnement de chaque liaison d'entrée, assurez-vous que chaque liaison d'entrée utilise les mêmes colonnes de clé de tri.

IIS-CONN-NGBR-0065E Les types de clé de tri de liaison d'entrée ne correspondent pas. *nom_zone != nom_zone*

Explication : Les types de données pour les clés de tri figurant sur la page Partitionnement de l'étape de connecteur ne correspondent pas entre les liaisons d'entrée. Lorsque la propriété **Tri des enregistrements** est définie sur **Oui** et qu'aucun nom de colonne de clé n'est indiqué, les clés de tri doivent être spécifiées sur la page Partitionnement. Dans ce cas, les clés de tri doivent avoir les mêmes types de données sur chaque liaison d'entrée.

Action de l'utilisateur : Sur la page Partitionnement de chaque liaison d'entrée, assurez-vous que chaque liaison d'entrée utilise les mêmes colonnes de clé de tri et que les types de données pour les colonnes sont identiques.

IIS-CONN-NGBR-0066E Les précisions de clé de tri de liaison d'entrée ne correspondent pas. *nom_zone != nom_zone*

Explication : La précision pour les clés de tri figurant sur la page Partitionnement de l'étape de connecteur ne correspond pas entre les liaisons d'entrée. Lorsque la propriété **Tri des enregistrements** est définie sur **Oui** et qu'aucun nom de colonne de clé n'est indiqué, les clés de tri doivent être spécifiées sur la page Partitionnement. Dans ce cas, les clés de tri doivent avoir la même précision sur chaque liaison d'entrée.

Action de l'utilisateur : Sur la page Partitionnement de chaque liaison d'entrée, assurez-vous que chaque liaison d'entrée utilise les mêmes colonnes de clé de tri et que la précision pour les colonnes est identique.

IIS-CONN-NGBR-0067E Le schéma d'entrée ne comporte aucune zone qui correspond à la clé de tri : *nom_zone_clé*

Explication : Le connecteur ne parvient pas à trouver la colonne de clé de tri indiquée dans le schéma d'entrée.

Action de l'utilisateur : Assurez-vous que la colonne de clé de tri indiquée est définie dans le schéma d'entrée.

IIS-CONN-NGBR-0068E Le type de colonne *type_zone_clé* **n'est pas pris en charge comme clé de tri**

Explication : Les données figurant dans la colonne de la clé de tri ne peuvent pas être de type LongVarChar, LongVarBinary ou LongNVarChar.

Action de l'utilisateur : Utilisez un type de données pris en charge pour la clé de tri.

IIS-CONN-NGBR-0070E La liaison d'entrée n'est pas prétriée

Explication : Lorsque la propriété **Tri des enregistrements** est définie sur **Oui** et que la colonne de clé n'est pas spécifiée, les enregistrements d'entrée doivent être triés.

Action de l'utilisateur : Sur la page Partitionnement de chaque liaison d'entrée, assurez-vous que chaque liaison d'entrée comporte une clé de tri et indiquez les options de tri.

IIS-CONN-NGBR-0071W Modification de la propriété Array Size sur 1 pour la liaison d'entrée *numéro_liaison*

Explication : Lorsque la propriété **Tri des enregistrements** est définie sur **Oui**, la propriété **Taille du tableau** doit être définie sur 1.

Action de l'utilisateur : Si vous ne souhaitez pas que ce message soit généré lors de l'exécution du travail, définissez la propriété **Taille du tableau** sur 1.

IIS-CONN-NGBR-0073E Impossible d'exporter l'encodeur de clés de tri. Statut = *code_état*.

Explication : L'encodeur de clés de tri n'a pas été exporté car une erreur inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur : Utilisez les détails d'erreur figurant dans les messages qui s'affichent avant et après ce message pour identifier et résoudre l'erreur. Si l'erreur persiste, regroupez les journaux du travail, puis contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les

rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0076E L'opérateur (*nom_opérateur*) s'est terminé de manière anormale en raison d'une erreur bloquante dans la fonction *nom_fonction*

Explication : Une exception s'est produite lors du processus d'arrêt.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que des valeurs valides sont indiquées pour les propriétés qui spécifient les actions effectuées par le connecteur après le traitement des données. Par exemple, dans le connecteur DB2, assurez-vous qu'une valeur valide est indiquée pour la propriété **Instruction SQL After**.

IIS-CONN-NGBR-0077E Les informations de sensibilité à la casse des clés de tri de la liaison d'entrée ne correspondent pas. *numéro_liaison != numéro_liaison*

Explication : La sensibilité à la casse pour les clés de tri figurant sur la page Partitionnement de l'étape de connecteur ne correspond pas entre toutes les liaisons d'entrée. Lorsque la propriété **Tri des enregistrements** est définie sur **Oui** et qu'aucun nom de colonne de clé n'est indiqué, les clés de tri doivent être spécifiées sur la page Partitionnement. Dans ce cas, les clés de tri doivent avoir la même sensibilité à la casse sur chaque liaison d'entrée.

Action de l'utilisateur : Sur la page Partitionnement de chaque liaison d'entrée, assurez-vous que chaque liaison d'entrée utilise les mêmes colonnes de clé de tri et la même sensibilité à la casse.

IIS-CONN-NGBR-0078E Les directions des clés de tri de la liaison d'entrée ne correspondent pas. *numéro_liaison != numéro_liaison*

Explication : Les directions pour les clés de tri figurant sur la page Partitionnement de l'étape de connecteur ne correspondent pas entre toutes les liaisons d'entrée. Lorsque la propriété **Tri des enregistrements** est définie sur **Oui** et qu'aucun nom de colonne de clé n'est indiqué, les clés de tri doivent être spécifiées sur la page Partitionnement. Dans ce cas, les clés de tri doivent avoir les mêmes directions de clé sur chaque liaison d'entrée.

Action de l'utilisateur : Sur la page Partitionnement de chaque liaison d'entrée, assurez-vous que chaque liaison d'entrée utilise les mêmes colonnes de clé de tri et les mêmes directions de clé.

IIS-CONN-NGBR-0079E Les commandes de type NULL des clés de tri de la liaison d'entrée ne correspondent pas. *numéro_liaison != numéro_liaison*

Explication : Les commandes de type NULL pour les clés de tri figurant sur la page Partitionnement de l'étape de connecteur ne correspondent pas entre les liaisons d'entrée. Lorsque la propriété **Tri des enregistrements** est définie sur **Oui** et qu'aucun nom de colonne de clé n'est indiqué, les clés de tri doivent être spécifiées sur la page Partitionnement. Dans ce cas, les clés de tri doivent avoir les mêmes commandes de type NULL sur chaque liaison d'entrée.

Action de l'utilisateur : Sur la page Partitionnement de chaque liaison d'entrée, assurez-vous que chaque liaison d'entrée utilise les mêmes colonnes de clé de tri et les mêmes commandes de type NULL.

IIS-CONN-NGBR-0080E Le nombre de clés de tri ne correspond pas.

Explication : Le nombre de clés de tri figurant sur la page Partitionnement de l'étape de connecteur ne correspond pas entre les liaisons d'entrée. Lorsque la propriété **Tri des enregistrements** est définie sur **Oui** et qu'aucun nom de colonne de clé n'est indiqué, les clés de tri doivent être spécifiées sur la page Partitionnement. Dans ce cas, le nombre de clés de tri doit être identique sur chaque liaison d'entrée.

Action de l'utilisateur : Sur la page Partitionnement de chaque liaison d'entrée, assurez-vous que chaque liaison d'entrée utilise les mêmes colonnes de clé de tri et que les commandes de type NULL pour les colonnes sont identiques.

IIS-CONN-NGBR-0081E La valeur *valeur_propriété* de la propriété *chemin_propriété* ne se trouve pas dans la plage des valeurs possibles.

Explication : La valeur de propriété spécifiée ne se trouve pas dans la plage autorisée. Cette erreur peut se produire lorsqu'un paramètre de travail est utilisé.

Action de l'utilisateur : Indiquez une valeur de propriété valide.

IIS-CONN-NGBR-0089E La propriété **ColumnName** de **KeyColumn***numéro_colonne_clé* est introuvable

Explication : Le connecteur ne peut pas localiser la propriété **Nom de colonne** sous la propriété **Numéro de colonne de clé**.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que la propriété **Nom de colonne** existe pour la propriété **Numéro de colonne de clé**. Si l'erreur persiste, regroupez les journaux du travail, puis contactez le service de support logiciel IBM.

IIS-CONN-NGBR-0090W Les clés de tri sont spécifiées par la propriété, mais la liaison d'entrée *numéro_liaison* est prétriée

Explication : La propriété **Tri des enregistrements** est définie sur **Oui** et le nom de la colonne de clé de tri est spécifié sous la propriété **Tri des enregistrements**. Toutefois, les clés de tri sont également indiquées sur la page **Partitionnement de la liaison d'entrée**. Les premiers enregistrements sont triés en fonction des clés de tri qui sont définies sur la page **Partitionnement**, puis sont à nouveau triés en fonction des clés qui sont spécifiées par la propriété **Tri des enregistrements**.

Action de l'utilisateur : Si vous ne souhaitez pas que ce message soit généré lors de l'exécution du travail, supprimez les clés de tri qui sont définies sur la page **Partitionnement** ou qui sont indiquées pour la propriété **Tri des enregistrements**.

IIS-CONN-NGBR-0091E Erreur lors de l'analyse de la syntaxe de la propriété de tri. Chaîne de propriété = *chaîne_propriété*

Explication : Les clés de tri n'ont pas été analysées.

Action de l'utilisateur : Utilisez les messages précédents et suivants pour identifier et résoudre le problème. Si l'erreur persiste, regroupez les journaux du travail, puis contactez le service de support logiciel IBM.

IIS-CONN-NGBR-0096E Le connecteur a tenté de modifier la mappe de noeud définie dans la définition de travail. Une fois qu'une contrainte de mappe de noeud a été définie, elle ne peut pas être modifiée dynamiquement lors de l'exécution.

Explication : Le connecteur a tenté de modifier la contrainte de mappe de noeud, qui était déjà définie dans l'étape de connecteur.

Action de l'utilisateur : Effectuez une des tâches suivantes :

- Supprimez la contrainte de noeud afin que le connecteur puisse modifier la mappe de noeud lors de l'exécution.
- Définissez une contrainte de noeud valide pour le connecteur. La configuration requise est différente pour chaque connecteur.

IIS-CONN-NGBR-0097I Le nombre d'enregistrements renvoyés (*nombre d'enregistrements*) a atteint la limite définie.

Explication : Le nombre d'enregistrements traités est supérieur à la limite indiquée pour la propriété **Limite Ligne**.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-NGBR-0098E Option de seuil manquante pour le lien de rejet *numéro_lien*.

Explication : Le connecteur n'a pas pu obtenir le seuil pour le nombre d'enregistrements rejetés avant qu'un travail ne soit arrêté par le lien de rejet.

Action de l'utilisateur : Spécifiez une valeur pour la propriété **Abandonner après**.

IIS-CONN-NGBR-0101E Echec lors de la création de l'UID de la liaison *numéro_liaison*.

Explication : Aucun ID connexion n'a été généré pour la liaison.

Action de l'utilisateur : Assurez-vous que le niveau de correctif est cohérent entre les composants. Consultez l'historique d'installation des correctifs dans le fichier *Version.xml* et vérifiez que tous les correctifs prérequis sont installés correctement.

IIS-CONN-NGBR-0105E L'option spécifiée *chaîne_propriété* n'est pas valide.

Explication : L'option spécifiée n'est pas valide. Il s'agit d'une erreur interne.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux des travaux et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation *InfoSphere Information Server*.

IIS-CONN-NGBR-0106I Echec de l'obtention du nom d'hôte.

Explication : Lors de l'appel système, le connecteur n'a pas pu obtenir le nom d'hôte.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-NGBR-0107I Echec de l'obtention du nom d'utilisateur.

Explication : Lors de l'appel système, le connecteur n'a pas pu obtenir le nom d'utilisateur.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-NGBR-0108I Echec de l'obtention du nom de projet.

Explication : Aucune valeur n'est indiquée pour le paramètre de travail **DSProjectName**.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le paramètre **DSProjectName** n'a pas été remplacé. Si le paramètre

DSProjectName n'est pas utilisé dans le travail, ce dernier peut s'exécuter correctement.

IIS-CONN-NGBR-0109I Echec de l'obtention du nom de travail.

Explication : Aucune valeur n'est indiquée pour le paramètre **DSJobName**.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le paramètre **DSJobName** n'a pas été remplacé. Si le paramètre **DSJobName** n'est pas utilisé dans le travail, ce dernier peut s'exécuter correctement.

IIS-CONN-NGBR-0110I Echec de l'obtention de l'ID d'invocation du travail.

Explication : Aucune valeur n'est indiquée pour le paramètre **DSJobInvocationId**.

Action de l'utilisateur : Vérifiez que le paramètre **DSJobInvocationId** n'a pas été remplacé. Si le paramètre **DSJobInvocationId** n'est pas utilisé dans le travail, ce dernier peut s'exécuter correctement.

IIS-CONN-NGBR-0111E Aucune clé de tri n'est spécifiée

Explication : Le tri des enregistrements est activé, mais aucun nom de colonne de clé de tri n'est indiqué.

Action de l'utilisateur : Indiquez le nom de la colonne de clé de tri dans la propriété **Nom de colonne**.

IIS-CONN-NGBR-0112E Le nom de la colonne de clé [numéro_colonne_clé] est vide.

Explication : Aucun nom de colonne n'est spécifié pour la colonne de clé indiquée.

Action de l'utilisateur : Indiquez une colonne de clé de tri dans la propriété **Nom de colonne**.

IIS-CONN-NGBR-0114W Modification de la propriété Fin de données sur Oui car la valeur Non peut générer une transaction incomplète.

Explication : Le connecteur a remplacé la valeur de la propriété **Fin de données** par **Oui** pour vérifier que toutes les transactions sont terminées.

Action de l'utilisateur : Si vous ne souhaitez pas que ce message soit généré lors de l'exécution du travail, remplacez la valeur de la propriété **Usage > Transaction > EndOfWave> > EndOfData** par **Oui**.

IIS-CONN-NGBR-0115E Erreur interne. Caractère \"caractère non valide\" non valide détecté après \"caractère\".

Explication : Une erreur interne s'est produite lors de l'analyse de la propriété de la clé de tri.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux des travaux et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0116E Erreur interne. Style de partition \"propriété\" non valide spécifié pour le lien d'entrée numéro_lien.

Explication : La propriété du style de partition n'a pas été analysée car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux des travaux et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0117E Erreur interne. Option de clé de partition \"chaîne_option_clé\" non valide spécifiée pour la clé nom_clé.

Explication : La propriété du style de partition n'a pas pu obtenir l'option de clé de partition car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux des travaux et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0118E Erreur interne. Option de clé de tri \"chaîne_option_clé\" non valide spécifiée pour la clé nom_clé.

Explication : La propriété de la clé de tri n'a pas pu obtenir l'option de clé de tri car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux des travaux et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0119E Erreur interne. Erreur liée à la définition des options de clé de partitionnement `\\"chaîne_option_clé\"` pour le lien d'entrée `numéro_lien_entrée`.

Explication : Les options de clé de partitionnement pour le lien d'entrée n'ont pas pu être définies car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux des travaux et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0120E Erreur interne. Erreur liée à la définition des options de clé de partitionnement `\\"propriété_clé_partitionnement\"` pour le lien d'entrée `numéro_lien_entrée`. Aucune clé de partitionnement spécifiée.

Explication : Les options de clé de partitionnement pour le lien d'entrée n'ont pas pu être définies car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux des travaux et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les journaux et les informations spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives à l'identification des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0121E Erreur interne. Erreur liée à la définition des options de clé de tri `\\"chaîne_option_clé\"` pour le lien d'entrée `numéro_lien_entrée`.

Explication : Les options de clé de tri pour le lien d'entrée n'ont pas pu être définies car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux des travaux et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les journaux et les informations spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives à l'identification des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0122E Erreur interne. Erreur liée à la définition des options de clé de tri `\\"propriété_clé_tri\"` pour le lien d'entrée `numéro_lien_entrée`. Aucune clé de tri spécifiée.

Explication : Les options de clé de tri pour le lien d'entrée n'ont pas pu être définies car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux des travaux et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les journaux et les informations spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives à l'identification des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0123E Erreur interne. Erreur liée à l'analyse syntaxique de la propriété de partitionnement ; chaîne de propriété = `propriété_partitionnement`, info = `texte_erreur`.

Explication : La propriété de partitionnement n'a pas été analysée car une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur : Collectez les journaux des travaux et contactez le service de support logiciel IBM. Pour plus d'informations sur les informations et les journaux spécifiques que vous devez collecter avant de contacter le service de support logiciel IBM, consultez les rubriques relatives au traitement des incidents dans le centre de documentation InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0124W Clés de tri demandées par le connecteur pour le lien d'entrée `numéro_lien_entrée` ignorées car un ordre des enregistrements a déjà été spécifié qui s'applique à l'étape.

Explication : La clé de tri demandée par le connecteur ne sera pas utilisée.

Action de l'utilisateur : Aucune action n'est requise.

IIS-CONN-NGBR-0125E Le traitement de l'étape `nom_étape` ne s'est pas terminé correctement.

Explication : L'opération du connecteur ne s'est pas terminée correctement.

Action de l'utilisateur : Utilisez les informations du message affiché avant ce message pour identifier et résoudre l'erreur.

Annexe A. Accessibilité du produit

Vous pouvez obtenir des informations sur le niveau d'accessibilité des produits IBM.

Les modules et les interfaces utilisateur du produit IBM InfoSphere Information Server ne sont pas intégralement accessibles.

Pour plus d'informations sur le niveau d'accessibilité des produits IBM, voir les informations sur l'accessibilité des produits IBM à l'adresse http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

Documentation accessible

Une documentation accessible sur les produits est disponible dans IBM Knowledge Center. IBM Knowledge Center présente la documentation au format XHTML 1.0, qui peut être affiché dans la plupart des navigateurs Web. IBM Knowledge Center utilisant le format XHTML, vous pouvez définir des préférences d'affichage dans le navigateur. Cela permet également d'utiliser des lecteurs d'écran et d'autres technologies d'assistance pour accéder à la documentation.

La documentation d'IBM Knowledge Center est également disponible sous la forme de fichiers PDF, qui ne sont pas intégralement accessibles.

IBM et l'accessibilité

Pour plus d'informations sur les engagements d'IBM en matière d'accessibilité, voir IBM Human Ability and Accessibility Center.

Annexe B. Contacter IBM

Vous pouvez contacter IBM pour bénéficier du service de support technique, des services de logiciels, de données sur les produits et d'informations générales. Vous pouvez également transmettre à IBM vos commentaires sur les produits et la documentation.

Le tableau suivant répertorie les ressources proposées pour le support client, les services logiciels, la formation et pour les informations sur les produits et les solutions.

Tableau 1. Ressources IBM

Ressource	Description et emplacement
IBM Support Portal	Vous pouvez personnaliser les informations de support en choisissant les produits et les sujets qui vous intéressent sur la page www.ibm.com/support/entry/portal/Software/Information_Management/InfoSphere_Information_Server .
Services logiciels	Vous trouverez des informations sur les services-conseils en logiciels, en technologies de l'information et en affaires sur le site www.ibm.com/businesssolutions/ .
Mon site IBM	Vous pouvez gérer les liens d'accès vers des sites Web IBM et des informations de support technique qui correspondent à vos besoins en créant un compte sur le site Mon site IBM à l'adresse www.ibm.com/account/ .
Formation et certification	Pour en savoir plus sur les services de formation et d'apprentissage destinés à permettre aux personnes physiques, aux sociétés et aux organismes publics d'acquérir, de maintenir et d'optimiser leurs compétences informatiques, consultez le site http://www.ibm.com/training .
Interlocuteurs IBM	Vous pouvez contacter un interlocuteur IBM pour en savoir plus sur les solutions à l'adresse suivante : www.ibm.com/connect/ibm/fr/fr/

Annexe C. Accès à la documentation du produit

La documentation est fournie dans un grand nombre de formats : dans l'IBM Knowledge Center en ligne, dans un centre de documentation pouvant être installé en local facultativement, ainsi qu'au format PDF. Vous pouvez accéder à l'aide en ligne ou installée en local directement depuis les interfaces client du produit.

L'IBM Knowledge Center est l'emplacement idéal pour trouver les informations les plus récentes sur InfoSphere Information Server. Vous y trouverez de l'aide sur la plupart des interfaces du produit, ainsi que la documentation complète de tous les modules des produits de la suite. Vous pouvez ouvrir l'IBM Knowledge Center à partir du produit installé ou à partir d'un navigateur Web.

Accès à l'IBM Knowledge Center

Il existe différentes manières d'accéder à la documentation en ligne :

- Cliquez sur le lien **Aide** dans l'angle supérieur droit de l'interface client.
- Appuyez sur la touche F1. Cette touche permet généralement d'afficher la rubrique d'aide contextuelle de l'interface client.

Remarque : Elle ne fonctionne pas dans les clients Web.

- Tapez l'adresse dans un navigateur Web, par exemple lorsque vous n'êtes pas connecté au produit.

Entrez l'adresse suivante pour accéder à toutes les versions de la documentation InfoSphere Information Server :

<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/>

Si vous souhaitez accéder à une rubrique particulière, spécifiez le numéro de version avec un identificateur du produit, le nom du plug-in de documentation et le chemin d'accès à la rubrique dans l'URL. Par exemple, l'URL pour la version 11.3 de cette rubrique, comme suit. (La ligne est scindée uniquement à des fins de présentation).

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

Conseil :

L'IBM Knowledge Center dispose également d'une adresse URL abrégée :

<http://ibm.biz/knowctr>

Pour spécifier une adresse URL abrégée vers une page, version ou rubrique donnée du produit, utilisez un caractère dièse (#) entre l'adresse URL abrégée et l'identificateur du produit. Par exemple, l'adresse URL abrégée de toute la documentation InfoSphere Information Server est la suivante :

<http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/>

Et l'URL abrégée d'accès à la rubrique ci-dessus pour créer une adresse légèrement plus courte est la suivante (la ligne est scindée uniquement à des fins de présentation) :

http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

Modification des liens d'aide pour faire référence à la documentation installée en local

L'IBM Knowledge Center contient la version la plus récente de la documentation. Toutefois, vous pouvez installer une version en local de la documentation sous la forme d'un centre de documentation et configurer vos liens d'aide pour qu'ils pointent vers cette version. Disposer d'un centre de documentation en local peut être utile si votre entreprise ne fournit pas d'accès à Internet.

Utilisez les instructions d'installation fournies avec le package d'installation du centre de documentation pour l'installer sur l'ordinateur de votre choix. Après avoir installé et démarré le centre de documentation, vous pouvez utiliser la commande **iisAdmin** sur l'ordinateur de niveau services pour changer l'emplacement de la documentation vers laquelle pointent la touche F1 et les liens d'aide du produit. (La ligne est scindée uniquement à des fins de présentation).

Windows

```
chemin_install_IS\ASBServer\bin\iisAdmin.bat -set -key =>  
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<hôte>:<port>/help/topic/
```

AIX et Linux

```
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key =>  
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<hôte>:<port>/help/topic/
```

Où <hôte> est le nom de l'ordinateur sur lequel le centre de documentation est installé et <port> représente le numéro de port pour le centre de documentation. Le numéro de port par défaut est 8888. Par exemple, sur un ordinateur nommé `server1.example.com` qui utilise le port par défaut, la valeur de l'URL serait `http://server1.example.com:8888/help/topic/`.

Obtention de la documentation au format PDF et sous forme d'exemplaire papier

- Les manuels au format PDF sont disponibles en ligne. Vous pouvez y accéder à partir du document suivant : <https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1>.
- Vous pouvez également commander en ligne des publications IBM sous forme d'exemplaire papier ou via votre représentant IBM local. Pour commander des publications en ligne, accédez au centre IBM Publications Center, à l'adresse suivante : <http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss>.

Annexe D. Commentaires sur la documentation produit

Vous pouvez fournir des commentaires utiles sur la documentation IBM.

Vos commentaires permettent à IBM de fournir des informations de qualité. Vous pouvez suivre l'une des méthodes suivantes pour nous envoyer vos commentaires :

- Pour fournir un commentaire sur une rubrique d'IBM Knowledge Center résidant sur le site Web d'IBM, connectez-vous et ajoutez un commentaire en cliquant sur le bouton **Ajouter un commentaire** à la fin de la rubrique. Les commentaires soumis ainsi sont visibles par le public.
- Pour envoyer un commentaire sur la rubrique d'IBM Knowledge Center à IBM de sorte qu'il ne soit pas visible par d'autres personnes, cliquez sur le lien **Commentaire en retour** au bas d'IBM Knowledge Center.
- Envoyez vos commentaires à l'aide du formulaire en ligne prévu à cet effet, disponible à l'adresse : www.ibm.com/software/awdtools/rcf/.
- Envoyez vos commentaires par courrier électronique à comments@us.ibm.com. Incluez le nom du produit, le numéro de version du produit et le nom et la référence de la documentation (le cas échéant). Si vos commentaires concernent un texte spécifique, incluez l'emplacement du texte (par exemple, un titre, un numéro de tableau ou de page).

Remarques

Ces informations ont été développées pour des produits et des services proposés aux Etats-Unis et peuvent être mises à disposition par IBM dans d'autres langues. Toutefois, il peut être nécessaire de posséder une copie du produit ou de la version du produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785 U.S.A

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations
IBM Canada Ltd.
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario L3R 9Z7 Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

Le paragraphe ci-dessous ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales : LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAULT

D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA, des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Ces informations sont fournies uniquement à titre de planification. Elles sont susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Les exemples de programmes sont fournis "EN L'ETAT", sans garantie d'aucune sorte. IBM ne sera en aucun cas responsable des dommages liés à l'utilisation de ces exemples de programmes.

Toute copie totale ou partielle de ces exemples de programmes et des oeuvres qui en sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée comme suit :

© (nom de votre société) (année). Des segments de code sont dérivés des Programmes exemples d'IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _entrez l'année ou les années_. All rights reserved.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Remarques sur les règles de confidentialité

Les produits IBM Software, notamment les logiciels sous forme de services ("Offres logicielles"), peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des informations d'utilisation en vue d'améliorer l'expérience de l'utilisateur final, d'ajuster les interactions avec l'utilisateur final ou à d'autres fins. Dans de nombreux cas, aucune information identifiant la personne n'est collectée par les offres logicielles. Certaines de nos Offres logicielles vous permettent de collecter des informations identifiant la personne. Si cette Offre logicielle utilise des cookies pour collecter des informations identifiant la personne, des informations spécifiques sur l'utilisation de cookies par cette offre sont énoncées ci-dessous.

Selon les configurations déployées, cette Offre logicielle peut utiliser des cookies permanents ou de session. Si un produit ou un composant n'est pas répertorié, c'est qu'il n'utilise pas de cookies.

Tableau 2. Utilisation de cookies par les composants et produits InfoSphere Information Server

Module du produit	Composant ou fonction	Type de cookie utilisé	Données collectées	But d'utilisation de ces données	Désactivation des cookies
Tous (faisant partie de l'installation d'InfoSphere Information Server)	Console Web InfoSphere Information Server	<ul style="list-style-type: none"> • Session • Permanent 	Nom d'utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion de la session • Authentification 	Impossible
Tous (faisant partie de l'installation d'InfoSphere Information Server)	InfoSphere Metadata Asset Manager	<ul style="list-style-type: none"> • Session • Permanent 	Informations n'identifiant pas la personne	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion de la session • Authentification • Facilité d'utilisation améliorée • Configuration de la connexion unique 	Impossible
InfoSphere DataStage	Etape Big Data File	<ul style="list-style-type: none"> • Session • Permanent 	<ul style="list-style-type: none"> • Nom d'utilisateur • Signature numérique • ID de session 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion de la session • Authentification • Configuration de la connexion unique 	Impossible
InfoSphere DataStage	Etape XML	Session	Identificateurs internes	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion de la session • Authentification 	Impossible
InfoSphere DataStage	IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Console	Session	Informations n'identifiant pas la personne	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion de la session • Authentification 	Impossible
InfoSphere Data Click	Console Web InfoSphere Information Server	<ul style="list-style-type: none"> • Session • Permanent 	Nom d'utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion de la session • Authentification 	Impossible
InfoSphere Data Quality Console		Session	Informations n'identifiant pas la personne	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion de la session • Authentification • Configuration de la connexion unique 	Impossible
InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer	Console Web InfoSphere Information Server	<ul style="list-style-type: none"> • Session • Permanent 	Nom d'utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion de la session • Authentification 	Impossible

Tableau 2. Utilisation de cookies par les composants et produits InfoSphere Information Server (suite)

Module du produit	Composant ou fonction	Type de cookie utilisé	Données collectées	But d'utilisation de ces données	Désactivation des cookies
InfoSphere Information Governance Catalog		<ul style="list-style-type: none"> • Session • Permanent 	<ul style="list-style-type: none"> • Nom d'utilisateur • Identificateurs internes • Etat de l'arborescence 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion de la session • Authentification • Configuration de la connexion unique 	Impossible
InfoSphere Information Analyzer	Etape Data Rules dans le client InfoSphere DataStage and QualityStage Designer	Session	ID de session	Gestion de la session	Impossible

Si les configurations déployées pour cette Offre logicielle vous fournissent à vous en tant que client la possibilité de collecter des informations identifiant d'autres personnes via des cookies et d'autres technologies, vous devez vous renseigner sur l'avis juridique et les lois applicables à ce type de collecte de données, notamment les exigences d'information et de consentement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de diverses technologies, notamment de cookies, à ces fins, reportez-vous aux Points principaux de la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet (<http://www.ibm.com/privacy/fr/fr>) et à la section "Cookies, pixels espions et autres technologies" de la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet sur le site <http://www.ibm.com/privacy/details/fr/fr>, ainsi qu'à la section "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" sur le site <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy> (en anglais).

Marques

IBM, le logo IBM et [ibm.com](http://www.ibm.com) sont des marques d'International Business Machines Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :

Adobe est une marque d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Intel et Itanium sont des marques d'Intel Corporation ou de ses sociétés affiliées aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques d'Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

CASS, CASS Certified, DPV, LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal Service, USPS et United States Postal Service sont des marques d'United States Postal Service. IBM Corporation est un licencié non exclusif des marques DPV et LACSLink d'United States Postal Service.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

Index

A

Accessibilité du produit
Accessibilité 49

D

Documentation du produit
Accès 53

G

guide des messages
communs 1

M

Marques
Liste 57

R

Remarques 57

S

Services logiciels
Contact 51
Support
Client 51
Support clients
Contact 51



SC43-1131-00

