

IBM InfoSphere Information Server
Versión 11 Release 3

*IBM InfoSphere Information Server -
Consulta de mensajes de conectividad
comunes*



IBM InfoSphere Information Server
Versión 11 Release 3

*IBM InfoSphere Information Server -
Consulta de mensajes de conectividad
comunes*



Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información del apartado "Avisos y marcas registradas" en la página 55.

Contenido

Mensajes comunes para la conectividad	1	Apéndice D. Cómo aportar comentarios sobre la documentación del producto	53
Apéndice A. Accesibilidad de los productos	47	Avisos y marcas registradas	55
Apéndice B. Cómo ponerse en contacto con IBM	49	Índice	61
Apéndice C. Acceso a la documentación del producto	51		

Mensajes comunes para la conectividad

Esta consulta de mensajes incluye mensajes devueltos por diversas opciones de conectividad.

Debe estar familiarizado con las funciones del sistema operativo donde se ha instalado el conector. Puede utilizar la información de esta consulta de mensajes para identificar un error o un aviso, y resolver el problema utilizando la acción de recuperación adecuada. También puede utilizar esta información para comprender dónde se generan y se registran los mensajes.

El motor paralelo y el motor de servidor generan mensajes que hacen referencia a errores que se han producido durante la instalación, la grabación y lectura de archivos y el uso general del producto. La información del mensaje describe los tipos de errores, explica por qué se han producido y proporciona soluciones para ellos.

Cada mensaje tiene un identificador de mensaje que consta de un prefijo (IIS) y un número de mensaje. Los mensajes se listan en secuencia numérica según el número de mensaje. Existen tres tipos de mensajes: error, aviso e informativo. Los identificadores de mensaje que terminan en E son mensajes de error. Los que terminan en W indican un aviso. Los mensajes que terminan en una I indican mensajes informativos.

Puede ver detalles de error completos en el archivo de registro en el cliente de IBM® InfoSphere DataStage and QualityStage Director.

IIS-CONN-DAAPI-000001E Argumento nulo: *nombre de parámetro*

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000002E Argumento no válido: *nombre de argumento*

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000003E Estado no válido

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000004E Asignación de la memoria anómala

Explicación: No ha podido asignarse memoria. Esto ocurre cuando el sistema se queda sin memoria.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el sistema operativo tiene suficiente memoria física. Para obtener más información sobre el tamaño de la memoria que se necesita, consulte el documento de requisitos del sistema.

IIS-CONN-DAAPI-000006E No se ha establecido el esquema de descripción

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo

.isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000007E Falta el campo nombre de campo en el esquema

Explicación: El campo no existe en el esquema de diseño. El campo no se puede añadir porque el esquema no es negociable.

Respuesta del Usuario: Añada el campo al esquema de diseño.

IIS-CONN-DAAPI-000008E Se ha llegado al final del archivo

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000009E No se ha podido abrir el convertidor ICU

Explicación: Este error se puede producir por las razones siguientes:

1. Las bibliotecas ICU (International Components for Unicode) no se han cargado.
2. Se ha utilizado una página de códigos no válida.

Respuesta del Usuario:

1. Asegúrese de que las bibliotecas ICU están en el sistema y son accesibles para el ID de usuario de InfoSphere DataStage.
2. Asegúrese de que la página de códigos que se utiliza en el trabajo es válida. Para obtener más información, consulte el tema sobre las correlaciones y los entornos locales que se proporcionan con

InfoSphere DataStage en el Information Center de InfoSphere Information Server.

3. Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000010E No se ha podido crear el convertidor para el nombre de página de códigos *nombre de página de códigos*

Explicación: Este error se puede producir por las razones siguientes:

1. Las bibliotecas ICU (International Components for Unicode) no se han cargado.
2. Se ha utilizado una página de códigos no válida.

Respuesta del Usuario:

1. Asegúrese de que las bibliotecas ICU están en el sistema y son accesibles para el ID de usuario de InfoSphere DataStage.
2. Asegúrese de que la página de códigos que se utiliza en el trabajo es válida. Para obtener más información, consulte el tema sobre las correlaciones y los entornos locales que se proporcionan con InfoSphere DataStage en el Information Center de InfoSphere Information Server.
3. Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que

pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000011E No se ha podido convertir la serie

Explicación: Las series no se han podido convertir mediante la biblioteca ICU.

Respuesta del Usuario:

1. Asegúrese de que las bibliotecas ICU existen en el sistema y son accesibles para el usuario de InfoSphere DataStage.
2. Asegúrese de que los datos de entrada tienen puntos de código válidos para la página de códigos que se especifica en la etapa. Para obtener más información, consulte el tema sobre las correlaciones y los entornos locales que se proporcionan con InfoSphere DataStage en el Information Center de InfoSphere Information Server.
3. Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000012E Formato no válido

Explicación: El formato que se utiliza para el tipo de datos BigDecimal no es válido.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que se utiliza una notación científica válida para el tipo de datos BigDecimal. A continuación se proporcionan ejemplos

de notaciones científicas válidas para los tipos de datos BigDecimal:

- 2.41E+11 ó 2.41e+11
- 3.48E-11 ó 3.48e-11

IIS-CONN-DAAPI-000014E Se ha excedido el número máximo de pila de elemento

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000015E Tipo de propiedad desconocido al analizar XML

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000016E Xml no válido: elementos iniciales/finales desequilibrados

Explicación: Los datos XML del script osh, que se utilizan para almacenar los valores de propiedad de etapa de conector, no tienen el formato correcto.

Respuesta del Usuario: Si ha escrito el script osh o ha modificado manualmente un script osh generado por el cliente del Diseñador de InfoSphere Information Server DataStage and QualityStage, asegúrese de que las etiquetas de inicio y final están equilibradas en los datos XML. Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000017E Error al cargar la biblioteca del conector nombre de biblioteca. razón

Explicación: La biblioteca del conector o las bibliotecas dependientes no se han podido cargar debido a una o varias de las razones siguientes:

- El archivo de biblioteca no existe en el sistema.
- El directorio que contiene el archivo de biblioteca no está incluido en la vía de acceso de biblioteca.
- El archivo de biblioteca está dañado.
- La versión del archivo de biblioteca es distinta de la versión necesaria.

Respuesta del Usuario: Realice una o varias de las tareas siguientes:

- Si el archivo de biblioteca no existe en el sistema, instale el archivo de biblioteca mediante el instalador. Consulte el registro de instalación para verificar si la instalación es correcta.
- Asegúrese de que los archivos de parche están instalados en el orden correcto. Para saber cuál es el orden de instalación, consulte el archivo Readme de los parches o póngase en contacto con el soporte de IBM.

- Si el directorio que contiene los archivos de biblioteca no está incluido en la vía de acceso de biblioteca, incluya la vía de acceso en la variable de entorno de vía de acceso de biblioteca.
- Si la versión del archivo de biblioteca es distinta de la versión necesaria, instale la versión correcta del archivo de biblioteca.

IIS-CONN-DAAPI-000018E Error al cargar la tabla de interfaces *nombre de tabla de interfaces.*
razón

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000020E No se ha podido crear el calendario

Explicación: Las series no se han podido convertir mediante la biblioteca ICU (International Components for Unicode).

Respuesta del Usuario: Si los datos de entrada contienen valores de tipo de datos de fecha (Date), de hora (Time) o de indicación de fecha y hora (TimeStamp), asegúrese de que los valores tienen el formato correcto.

Los valores de estos tipos de datos tienen los formatos predeterminados siguientes:

Formato de tipo Date:
aaaa-MM-dd

Formato de tipo Time:
HH:mm:ss

Formato de tipo TimeStamp:
aaaa-MM-dd
HH:mm:ss

Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000021E Atributo de huso horario de clase de calendario no válido

Explicación: El conector contiene valores que tienen los tipos de datos de fecha (Date), de hora (Time) o de indicación de fecha y hora (TimeStamp), pero el huso horario no es válido.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que las bibliotecas ICU (International Components for Unicode) existen en el sistema y son accesibles para el ID de usuario de InfoSphere DataStage. Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000022E No se puede convertir el calendario a UDate

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000023E No se ha podido abrir el objeto con formato ICU

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000024E Formateo del objeto CC_Calendar anómalo

Explicación: Los valores que tienen el tipo de datos de fecha (Date), de hora (Time) o de indicación de fecha y hora (TimeStamp) no se han podido convertir al tipo de

datos de serie (String). Normalmente, este error se produce cuando el formato del valor que tiene el tipo de datos de fecha, hora o indicación de fecha y hora no es válido o no se conoce en la biblioteca ICU (International Components for Unicode).

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el formato de los datos de entrada es válido. Para obtener más información sobre los formatos de datos válidos, consulte la documentación de ICU.

Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000025E No se ha podido obtener el nombre de visualización del huso horario

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000026I Los datos XMI son: *datos XMI*

Explicación: Este mensaje se visualiza con el mensaje de error IIS-CONN-DAAPI-00027. El mensaje actual contiene datos XML, que los desarrolladores pueden utilizar para depurar el error.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-DAAPI-000027E No se han podido deserializar los datos XMI: *datos XMI*

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000028E No se ha encontrado el parámetro de sentencia analizado previamente *nombre de parámetro en la sentencia*

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere

Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000029E No se ha encontrado la vía de acceso del campo de datos *vía de acceso del campo de datos en la definición de dataset*

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000030E DataSetDef es necesario pero no se ha proporcionado

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al

control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000031E La vía de acceso de campo es necesaria pero no se ha proporcionado

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000032E No se permite el objeto usuario en la raíz de la jerarquía de metadatos. Debe ser un cursor.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000033E El objeto usuario debe crearse con un objeto padre de tipo objeto usuario o cursor

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000034E Se ha producido un error interno

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000035E No se ha implementado el método

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000036E La operación no se soporta

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000037E El objeto usuario no hace referencia al campo Valor

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000038E El objeto usuario no hace referencia al campo Vector

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000040E El objeto usuario hace referencia al campo Vector

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos

y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000041E Se está estableciendo el objeto usuario desde un objeto usuario incompatible

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000043E No puede establecerse el valor para un objeto usuario de sólo lectura

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000044E No se puede convertir desde el tipo de infraestructura tipo de datos

Explicación: El conector ha intentado obtener un valor cuyo tipo no está definido en el esquema como tipo que se pueda convertir desde el tipo utilizado en el motor paralelo.

Respuesta del Usuario: Compruebe la correlación de tipos de datos que está definida en el conector y asegúrese de que en el esquema se utiliza un tipo de datos válido. Para obtener más información, consulte el tema sobre la conversión de tipos de datos en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000045E No se puede convertir a tipo de infraestructura tipo de datos

Explicación: El conector ha intentado establecer un valor cuyo tipo no está definido en el esquema como tipo que se pueda convertir al tipo utilizado en el motor paralelo.

Respuesta del Usuario: Compruebe la correlación de tipos de datos definida en el conector y asegúrese de que en el esquema se utiliza un tipo de datos válido. Para obtener más información, consulte el tema sobre la

conversión de tipos de datos en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support.

Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx que puede compartir con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000046W La infraestructura ha devuelto un aviso para la conversión de tipo de datos de origen a tipo de datos de destino: razón

Explicación: El motor paralelo ha devuelto un aviso cuando el conector ha intentado convertir datos del tipo *tipo de datos de origen* al tipo *tipo de datos de destino*.

Respuesta del Usuario: Verifique el tipo de datos que está definido en el conector y asegúrese de que en el esquema se utiliza un tipo de datos válido.

Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support.

Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000047E La infraestructura ha devuelto un error para la conversión de tipo de datos de origen a tipo de datos de destino: razón

Explicación: El motor paralelo ha devuelto un error cuando el conector ha intentado convertir datos del tipo *tipo de datos de origen* al tipo *tipo de datos de destino*.

Respuesta del Usuario: Verifique el tipo de datos que está definido en el conector y asegúrese de que en el esquema se utiliza un tipo de datos válido.

Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support.

Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000048E Tipo de datos *tipo de datos* no soportado

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de

InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000049E Índice número de índice fuera de rango para el campo Vector de longitud *longitud de vector*

Explicación: La longitud de un registro que se ha leído o grabado en un campo de vector está fuera de rango.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que los registros de vector tengan una longitud válida.

IIS-CONN-DAAPI-000050E El método no se soporta

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000052E Reconciliación de esquema anómala. El número de dimensiones no coincide para el campo *nombre de campo*

Explicación: Se ha utilizado un campo de tipo de vector y las dimensiones del vector en el esquema de diseño no coinciden con las dimensiones del vector en el esquema externo.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que las dimensiones del vector en el esquema de diseño coinciden con las dimensiones del vector en el esquema externo. El motor paralelo da soporte a vectores de una dimensión. La dimensión del vector puede ser 0 o 1.

IIS-CONN-DAAPI-000053E Reconciliación de esquema anómala. Sin conversión entre typecodes *tipo de campo diseñado y tipo de campo externo para el campo nombre de campo*

Explicación: La conversión de datos entre la columna de InfoSphere DataStage y la columna de origen de datos externo ha fallado. El tipo de columna de InfoSphere DataStage que está definido en el enlace de salida o de entrada contiene un tipo de datos no válido. Como resultado, los datos no han importado ni exportado de los orígenes de datos externos.

Respuesta del Usuario: Cambie el tipo de datos de la columna de InfoSphere DataStage por un tipo de datos que pueda convertirse al tipo de datos que utiliza el origen de datos externo. Para obtener más información sobre la conversión de tipos de datos soportada, consulte la documentación de los conectores correspondientes.

IIS-CONN-DAAPI-000055E Reconciliación de esquema anómala. Typecode no válido *tipo de campo en el campo nombre de campo*

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000056E Esquema no negociable. Se ha intentado modificar el campo: *nombre de campo, atributo: atributo modificado. Valor Hora de diseño: valor de campo diseñado. Valor externo: valor de campo externo*

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse

en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000057I Campo modificado:
nombre de campo, atributo: atributo modificado. Valor hora de diseño: valor de campo diseñado. Valor externo: valor de campo externo

Explicación: El esquema se ha modificado para resolver una discrepancia entre el esquema de diseño y el esquema de origen externo.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-DAAPI-000058E Esquema no negociable. Se ha intentado modificar el campo:
nombre de campo adoptando la definición de esquema externo de tipo tipo de campo externo

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000059I Campo modificado:
nombre de campo adoptando la definición de esquema externo de tipo: tipo de campo externo

Explicación: El esquema se ha copiado del esquema externo para resolver una discrepancia entre el esquema de diseño y el esquema de origen externo.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-DAAPI-000060E Reconciliación de esquema anómala. Se han encontrado columnas adicionales en el esquema de diseño.

Explicación: El esquema de diseño contiene campos adicionales que no coinciden con ningún campo del esquema de origen externo.

Respuesta del Usuario: Siga uno de estos pasos:

- Si no desea pasar campos adicionales al conector, compare el esquema de diseño con el esquema de origen externo. Corrija los errores tipográficos que pueda haber en los nombres de campo del esquema de diseño. Elimine los campos adicionales que haya en el esquema de diseño.
- Para pasar campos adicionales al conector, establezca la propiedad para el conector que permite campos adicionales y, a continuación, asegúrese de que el trabajo se ejecuta satisfactoriamente. Por ejemplo, para el conector de DB2, puede establecer **Descartar campos que no coincidan en Sí**.

IIS-CONN-DAAPI-000062E Nombre de parámetro de sentencia SQL no válido: nombre de parámetro. No existe en el esquema de diseño y el conector no ha podido describirlo

Explicación: La sentencia SQL definida por el usuario contiene nombres de columna no definidos. Por ejemplo, suponga que se ha definido la columna C1 solamente en el enlace de entrada del conector de DB2. Si la sentencia SQL definida por el usuario contiene la serie 'ORCHESTRATE.C2', el trabajo falla.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que los nombres de columna de la sentencia SQL estén definidos en el enlace de entrada o de salida de la etapa del conector.

IIS-CONN-DAAPI-000063W No se ha podido determinar la asociación entre parámetros de sentencia y columnas de tabla. El conector no podrá obtener esquemas externos y sólo se realizará la reconciliación de esquema limitada

Explicación: Cuando la propiedad **Generar SQL** está establecida en **No** y el conector utiliza una sentencia SQL definida por el usuario, el conector reconcilia el

esquema que se especifica en la sentencia SQL con el esquema externo. Sin embargo, cuando la sentencia SQL no tiene el formato que necesita el conector, solamente se realiza una reconciliación parcial del esquema.

Por ejemplo, el conector de DB2 espera la sentencia Insert en el formato siguiente:

```
INSERT INTO TB1 ( C1,C2 ) VALUES
(ORCHESTRATE.C1,ORCHESTRATE.C2).
```

Supongamos que la sentencia Insert definida por el usuario tiene el formato siguiente:

```
INSERT INTO TB1 VALUES
(ORCHESTRATE.C1,ORCHESTRATE.C2)
```

En esta sentencia, faltan los nombres de columna después del nombre de tabla, y se produce un error.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que las sentencias SQL se escriben con el formato que necesita el conector.

IIS-CONN-DAAPI-000064I El campo Esquema externo, nombre: nombre de campo, tipo: tipo de campo no se ha encontrado en el esquema de diseño

Explicación: El esquema de origen externo contiene columnas que no existen en la definición de columnas de InfoSphere DataStage.

Respuesta del Usuario: Verifique si la sentencia SQL especifica columnas que no están definidas en el enlace de entrada o de salida de la etapa del conector. Si es así, cambie la sentencia SQL o los enlaces.

IIS-CONN-DAAPI-000065I El campo Esquema de diseño, nombre: nombre de campo, tipo: tipo de campo no se ha encontrado en el esquema externo

Explicación: El esquema de diseño contiene columnas que no existen en el origen externo. Las columnas adicionales se descartarán.

Respuesta del Usuario: Verifique si las columnas de InfoSphere DataStage que están definidas en el enlace de salida y de entrada contienen nombres correctos. Si es así, cambie la sentencia SQL o los enlaces.

IIS-CONN-DAAPI-000068E La reconciliación de esquema ha detectado una discrepancia para el campo nombre de campo. Al mover los datos desde el tipo de datos tipo de campo de origen hasta tipo de campo de destino puede producirse corrupción de datos

Explicación: El tipo de datos del campo de diseño no coincide con el tipo de datos del campo externo. Cuando el tipo de datos se convierte, los datos podrían

perderse o dañarse. Normalmente, este mensaje de error se registra cuando un campo que tiene el tipo de datos de serie se convierte a otros tipos de datos.

El mensaje se registra como aviso o como error en función de los valores del conector. Por ejemplo, en el conector de DB2, la gravedad varía en función de la opción especificada en el campo **Finalización anómala si no hay coincidencia de tipo**.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el tipo de datos del campo de diseño coincida con el tipo de datos del campo externo.

IIS-CONN-DAAPI-000069E El campo Esquema de diseño: nombre de campo no puede estar sin vincular. Debe especificarse una longitud máxima

Explicación: Durante el proceso de reconciliación de esquema, la longitud del campo especificado no se ha podido determinar. Una o varias de las condiciones siguientes pueden causar este error:

- Se utiliza un tipo de datos de serie en el esquema, pero la longitud del campo no está definida en el esquema externo ni en el esquema de diseño.
- El tipo de esquema externo es desconocido, y la longitud del campo no está definida en el esquema de diseño.

Respuesta del Usuario: En la página Columnas del editor de etapas, especifique la longitud del campo en la definición de columnas de InfoSphere DataStage.

IIS-CONN-DAAPI-000070W No se ha especificado ningún juego de caracteres en el campo Esquema de diseño nombre de campo. Se utiliza el valor predeterminado del sistema: entorno local del sistema

Explicación: El juego de caracteres no está definido para un campo que tiene el tipo de datos de serie en el esquema de diseño.

Respuesta del Usuario: Realice una de las tareas siguientes:

- Si desea utilizar el juego de caracteres predeterminado del sistema, pase por alto el mensaje.
- Si desea utilizar un juego de caracteres personalizado, establezca NLS en la página de códigos adecuada.

IIS-CONN-DAAPI-000071W No se ha especificado ningún juego de caracteres en el campo Esquema externo nombre de campo. Se utiliza el valor predeterminado del sistema: entorno local del sistema

Explicación: El juego de caracteres no está definido en el campo de tipo de serie del esquema externo.

Respuesta del Usuario: Realice una de las tareas siguientes:

- Si desea utilizar el juego de caracteres predeterminado del sistema, pase por alto el mensaje.
- Si desea utilizar el juego de caracteres personalizado, especifique la página de códigos del origen externo.

IIS-CONN-DAAPI-000077E Se ha producido un error desconocido

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000078E Un registro de entrada no tiene coincidencia de búsqueda.

Explicación: Cuando el conector se ejecuta en modalidad de búsqueda dispersa, la tabla de búsqueda debe contener un registro con un valor de campo de clave que coincida con el valor de campo de clave del registro de entrada.

Respuesta del Usuario: Si desea que el trabajo continúe incluso cuando no haya registros que coincidan con el valor en la tabla de búsqueda, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Efectúe una doble pulsación en la etapa Lookup.
2. En el menú, pulse el icono **Restricción**.
3. Seleccione un valor que no sea **Finalización anómala** para la columna Anomalía en la búsqueda y, a continuación, pulse **Aceptar**.

IIS-CONN-DAAPI-000079E El recuento de registros de rechazo ha excedido el límite de número máximo de registros de rechazo

Explicación: El número de registros que se han rechazado en tiempo de ejecución excede el límite que

se ha establecido en la propiedad **Enlace de rechazo**.

Respuesta del Usuario: Si los registros se rechazan de forma inesperada, asegúrese de verificar el motivo del rechazo. En la propiedad **Enlace de rechazo**, haga lo siguiente:

- Para continuar el trabajo después de que se haya alcanzado el límite de registros de rechazo, establezca en 0 la propiedad **Terminar anormalmente después de (filas)**.
- Para copiar el código de error o el texto de error en el enlace de rechazo, marque el recuadro de selección **ERRORCODE** o **ERRORTXT**.

IIS-CONN-DAAPI-000080E El porcentaje de registros de rechazo ha excedido el límite de límite de porcentaje de registros de rechazo con un umbral de umbral

Explicación: El porcentaje de registros rechazados en tiempo de ejecución excede el límite establecido en la propiedad **Enlace de rechazo**.

Respuesta del Usuario: Si los registros se rechazan de forma inesperada, asegúrese de verificar el motivo del rechazo. En la propiedad **Enlace de rechazo**, haga lo siguiente:

- Para copiar el código de error o el texto de error en el enlace de rechazo, marque el recuadro de selección **ERRORCODE** o **ERRORTXT**.
- Si desea que el trabajo continúe incluso después de que se haya alcanzado el límite de registros de rechazo, establezca en 0 la propiedad **Terminar anormalmente después de(%)**.

IIS-CONN-DAAPI-000081E Se ha encontrado un carácter de comillas dobles en el desplazamiento desplazamiento analizando el parámetro nombre de parámetro

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo

.isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000082E Se ha encontrado un carácter de comillas simples en el desplazamiento *desplazamiento* analizando el parámetro *nombre de parámetro*

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000083E Se ha encontrado un carácter inesperado en el desplazamiento *desplazamiento* analizando el parámetro *nombre de parámetro*

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo

.isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000084E Se ha encontrado un carácter esperado en el desplazamiento *desplazamiento* analizando el parámetro *nombre de parámetro*

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000085E Se ha especificado un rango de partición no válido (*número de inicio de rango, número de fin de rango*)

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de

InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000087E El recuento de nodos debe ser superior a cero.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000088E El número de nodo debe ser entre cero y el recuento de nodos menos 1. Valor real: Valor real

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000089E Debe especificarse el nombre de columna de partición

Explicación: La propiedad **Habilitar lecturas particionadas** se ha establecido en **Sí** y la propiedad **Método de lecturas particionadas** se ha establecido en **Rango mínimo y máximo** o **Módulo**, pero no se ha especificado ningún valor de columna de clave para la propiedad **Nombre de columna**.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que se especifica un valor de columna de clave en la propiedad **Nombre de columna**.

IIS-CONN-DAAPI-000090E Debe especificarse la cláusula Select WHERE

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener más información, consulte el tema sobre cómo ponerse en contacto con el soporte de IBM en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000091E La cláusula Select WHERE no coincide con la sentencia

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000092E Objeto de conexión no válido.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de

trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000093E Objeto de adaptador no válido.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000094E Valor de propiedad no válido *valor de propiedad*

Explicación: Se especificó un valor no válido cuando se ejecutó el trabajo. Normalmente, este error se produce cuando se utiliza un parámetro de trabajo.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que se ha especificado un valor válido para la propiedad.

IIS-CONN-DAAPI-000096E No se ha encontrado la propiedad necesaria: *vía de acceso de propiedad*

Explicación: Cuando el trabajo se ejecutó, se especificó un valor no válido o un valor distinto de los valores que están disponibles en la lista para la propiedad. Normalmente, este error se produce cuando se utiliza un parámetro de trabajo.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que se ha especificado un valor válido para la propiedad.

IIS-CONN-DAAPI-000097E El índice *índice*, fuera de los límites para la propiedad: *vía de acceso de propiedad*

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000098E Recuento de registros no válido: *recuento de registros. Debe ser un múltiplo del tamaño de matriz: tamaño de matriz*

Explicación: El valor que se ha especificado para la propiedad **Recuento de registros** no es válido. Debe ser un múltiplo del valor que se ha especificado para la propiedad **Tamaño de matriz**.

Respuesta del Usuario: Cambie el valor de la propiedad **Recuento de registros** por un múltiplo del valor de la propiedad **Tamaño de matriz**.

IIS-CONN-DAAPI-000100W No se puede cargar el descriptor XML para el conector *nombre de conector (razón)*. Es posible que la información de validación de propiedades no esté completa.

Explicación: Este mensaje se visualiza debido a una de las razones siguientes:

- El archivo StageDsc.xml no está en el directorio *directorio_instalación_DataStage/StagingArea/Installed/nombre de conector/META-INF/en*.
- El archivo StageDsc.xml está vacío.

Respuesta del Usuario: Puede pasar por alto el aviso, ya que no afecta a la ejecución del trabajo. Sin embargo, para evitar este mensaje, copie el archivo StageDsc.xml en el directorio *directorio_instalación_DataStage/StagingArea/Installed/nombre de conector/META-INF/en*.

IIS-CONN-DAAPI-000101E La propiedad *nombre de propiedad* es necesaria pero está vacía.

Explicación: No se ha especificado un valor para una propiedad necesaria. Normalmente, este error se produce cuando se utiliza un parámetro de trabajo.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que se ha especificado un valor para la propiedad.

IIS-CONN-DAAPI-000102E La propiedad *nombre de propiedad* no es válida en el contexto *contexto*

Explicación: La propiedad no puede definirse en el contexto especificado.

Respuesta del Usuario: Si ha ejecutado un script osh que haya escrito o ha modificado un script osh generado por el cliente del Diseñador de InfoSphere DataStage and QualityStage, elimine la propiedad especificada del script.

Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support.

Puede exportar el diseño de trabajo como archivo *.dsx* o *.isx*.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo *.dsx* para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo *.isx* para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000103E La propiedad *nombre de propiedad* tiene el valor (*valor de propiedad*) que está fuera del rango. El valor mínimo permitido es (*valor mínimo permitido*) y el máximo (*valor máximo permitido*)

Explicación: El valor de la propiedad debe estar comprendido en el rango especificado. Normalmente, este error se produce cuando se utiliza un parámetro de trabajo.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el valor de la propiedad está comprendido en el rango especificado.

IIS-CONN-DAAPI-000111E El valor *valor de propiedad* para la propiedad *nombre de propiedad* no está dentro del rango de posibles valores. Los valores posibles para esta propiedad son (*valores permitidos*).

Explicación: El valor de la propiedad debe ser uno de los valores siguientes: *valores permitidos*. Normalmente, este error se produce cuando se utiliza un parámetro de trabajo.

Respuesta del Usuario: Especifique uno de los valores posibles para la propiedad.

IIS-CONN-DAAPI-000112E La propiedad *nombre de propiedad* no está definida en el descriptor del conector.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo *.dsx* o *.isx*.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo *.dsx* para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo *.isx* para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000116E Se ha producido un error al validar el conector.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000117E Estado no válido. La secuencia ya está abierta.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000118E Estado no válido. La secuencia no está abierta.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000119E Se ha encontrado una serie de ubicador incompleta para el campo nombre de campo.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000120E No hay campos en el esquema de diseño.

Explicación: Este error se produce cuando la propiedad **Generar SQL** está establecida en **Sí** en los conectores relacionados con la base de datos y no hay ninguna columna definida en el enlace de entrada ni de salida. Este error suele aparecer cuando la propagación de columnas en tiempo de ejecución está establecida. El compilador de trabajos no produce ningún error

cuando no hay columnas definidas en el enlace de entrada ni de salida.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de definir columnas en el enlace de entrada o de salida cuando la propiedad **Generar SQL** esté establecida en **Sí**.

IIS-CONN-DAAPI-000121E No se ha podido generar una sentencia Update. No se han definido campos que no son clave en el esquema de diseño.

Explicación: El conector no ha podido generar la sentencia de actualización a partir del esquema de diseño. En el conector, la propiedad **Generar SQL** está establecida en **Sí**, pero no hay campos no de clave definidos en el enlace de entrada.

En el esquema de diseño, se necesitan campos de clave y campos no de clave para generar sentencias de actualización. Los campos de clave se utilizan en la cláusula Where y los campos no de clave se utilizan en la cláusula Set.

Respuesta del Usuario: Efectúe una de las tareas siguientes:

- Cambie el campo que desea actualizar por un campo no de clave.
- Asegúrese de que haya uno o varios campos no de clave definidos en el enlace de entrada de la etapa del conector.

IIS-CONN-DAAPI-000122E No se ha podido generar la cláusula WHERE para la sentencia Update. No se han definido campos clave en el esquema de diseño.

Explicación: El conector no ha podido generar la sentencia de actualización a partir del esquema de diseño. La propiedad **Generar SQL** está establecida en **Sí** en los conectores de base de datos y no hay campos de clave definidos en el enlace de entrada de la etapa del conector.

El esquema de diseño necesita campos de clave y campos no de clave para generar sentencias de actualización. Los campos de clave se utilizan en la cláusula Where y los campos no de clave se utilizan en la cláusula Set.

Respuesta del Usuario: Realice una de las tareas siguientes:

- Cambie el campo que desea utilizar para la cláusula Where por un campo de clave.
- Asegúrese de que haya uno o varios campos no de clave definidos en el enlace de entrada de la etapa del conector.

IIS-CONN-DAAPI-000123E No se ha podido generar la cláusula WHERE para la sentencia Delete. No se han definido campos clave en el esquema de diseño.

Explicación: El conector no ha podido generar la sentencia de supresión a partir del esquema de diseño. La propiedad **Generar SQL** está establecida en **Sí** en los conectores de base de datos y no hay campos de clave definidos en el enlace de entrada de la etapa del conector.

Respuesta del Usuario: Realice una de las tareas siguientes:

- Cambie el campo que desea utilizar para la cláusula Where por un campo de clave.
- Asegúrese de que haya uno o varios campos de clave definidos en el enlace de entrada de la etapa del conector.

IIS-CONN-DAAPI-000124E No se ha podido generar la cláusula WHERE para la sentencia Select. No se han definido campos clave en el esquema de diseño.

Explicación: El conector no ha podido generar la sentencia de selección a partir del esquema de diseño porque no hay ningún campo de clave definido en el enlace de entrada de la etapa del conector. La propiedad **Generar SQL** está establecida en **Sí** en los conectores de base de datos y el conector es el contexto de origen.

Respuesta del Usuario: Realice las tareas siguientes:

- Cambie el campo que desea utilizar para la cláusula Where por un campo de clave.
- Asegúrese de que haya uno o varios campos de clave definidos en el enlace de entrada de la etapa del conector.

IIS-CONN-DAAPI-000125E Contexto no válido para la operación de datos.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere

Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000126E No se han encontrado tablas para incluir en la sentencia Select.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000295E Se ha lanzado una excepción de inicialización de analizador SAX: razón

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de

InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000296E Se ha lanzado una excepción de analizador SAX: razón

Explicación: El formato de los datos XML en el script osh, que almacena valores de propiedades para la etapa de conector, no es correcto.

Respuesta del Usuario: Si ejecuta un script osh que haya escrito o modificado manualmente, asegúrese de que las series XMLProperties y linXMLProperties tienen un formato válido y están en un esquema válido. Compare el script osh que ha modificado con un script osh que funcione correctamente. Si el error persiste, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000361I Sentencia INSERT generada: sentencia

Explicación: Las sentencias SQL especificadas las ha generado el conector. Las sentencias se han registrado debido a que la propiedad **Generar SQL** está establecida en **Sí**.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-DAAPI-000362I Sentencia UPDATE generada: sentencia

Explicación: Las sentencias SQL especificadas las ha generado el conector. Las sentencias se han registrado debido a que la propiedad **Generar SQL** está establecida en **Sí**.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-DAAPI-000363I Sentencia DELETE
generada: *sentencia*

Explicación: Las sentencias SQL especificadas las ha generado el conector. Las sentencias se han registrado debido a que la propiedad **Generar SQL** está establecida en **Sí**.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-DAAPI-000364I Sentencia SELECT
generada: *sentencia*

Explicación: Las sentencias SQL especificadas las ha generado el conector. Las sentencias se han registrado debido a que la propiedad **Generar SQL** está establecida en **Sí**.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-DAAPI-000377E No se ha podido
modificar la sentencia para insertar la
cláusula WHERE de creación de
particiones para ejecutar el trabajo en
paralelo. Cambie el modo de ejecución y
establézcalo en secuencial o inhabilite
las lecturas de particiones.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo `.dsx` o `.isx`.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo `.dsx` para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo `.isx` para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000378E Las claves de ordenación
del enlace de entrada deben coincidir al
ordenar mensajes para transacciones
distribuidas.

Explicación: Las claves de ordenación de los enlaces de entrada no coinciden. Cuando se definen claves de

ordenación en los enlaces de entrada, cada enlace de entrada deben contener claves idénticas.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que los enlaces de entrada contienen claves idénticas.

IIS-CONN-DAAPI-000379E La etapa Distributed
Transaction no pudo construir un
esquema de ordenación para ordenar
mensajes de los enlaces de entrada.

Explicación: La clave de ordenación que se ha especificado en el esquema de entrada no se ha encontrado.

Respuesta del Usuario: Realice las acciones siguientes:

- Asegúrese de que el esquema de entrada contiene el campo que ha especificado como clave de ordenación.
- Si ha ejecutado un script osh que haya escrito o ha modificado un script osh generado por el cliente del Diseñador de InfoSphere DataStage and QualityStage, asegúrese de que se especifique un campo válido como clave de ordenación.

IIS-CONN-DAAPI-000380E La etapa Distributed
Transaction no pudo establecer el
esquema de ordenación para ordenar
mensajes de los enlaces de entrada.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo `.dsx` o `.isx`.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo `.dsx` para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo `.isx` para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000381E La etapa Distributed
Transaction no pudo validarse con el
codificador de claves de ordenación.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000382E La etapa Distributed Transaction no pudo iniciar una nueva transacción distribuida.

Explicación: La etapa no ha podido iniciar una nueva transacción distribuida.

Respuesta del Usuario: Verifique que el gestor de colas esté disponible y que las transacciones distribuidas (XA) estén configuradas correctamente en el gestor de colas.

IIS-CONN-DAAPI-000383E La etapa Distributed Transaction no pudo abrir la cola de trabajos.

Explicación: La etapa Distributed Transaction no ha podido abrir la cola de trabajos.

Respuesta del Usuario: Verifique que la cola de trabajos especificada en la etapa sea correcta y esté disponible.

IIS-CONN-DAAPI-000384E La etapa Distributed Transaction no pudo obtener mensajes en la cola de trabajos.

Explicación: La etapa Distributed Transaction no ha podido obtener mensajes de la cola de trabajos.

Respuesta del Usuario: Verifique que el gestor de colas y la cola de trabajos que están especificados en la etapa estén disponibles.

IIS-CONN-DAAPI-000385E La etapa Distributed Transaction no pudo confirmar una transacción distribuida o cerrar la cola de trabajos.

Explicación: La etapa no ha podido confirmar la

transacción distribuida o cerrar la cola de trabajos.

Respuesta del Usuario: Verifique que el gestor de colas y todos los gestores de recursos de transacciones distribuidas (XA) estén disponibles.

IIS-CONN-DAAPI-000386E La etapa Distributed Transaction no pudo abrir la cola de rechazos.

Explicación: La etapa Distributed Transaction no ha podido abrir la cola de rechazos.

Respuesta del Usuario: Verifique que el nombre de la cola de rechazos de la etapa sea correcto y esté disponible.

IIS-CONN-DAAPI-000387E La etapa Distributed Transaction no pudo inspeccionar mensajes en la cola de trabajos.

Explicación: La etapa Distributed Transaction no ha podido examinar los mensajes de la cola de trabajos.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error registrados anteriormente para ver los errores con el prefijo CONN-NGBR y resuelva los errores.

IIS-CONN-DAAPI-000388E La etapa Distributed Transaction ha detectado un registro previamente rechazado en el enlace de entrada número de enlace.

Explicación: La etapa Distributed Transaction ha encontrado un registro que contiene el valor 1 en el elemento de datos DTS.REJECTED. Esto indica que se ha producido un error en la etapa previa.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-DAAPI-000389E Se ha encontrado un carácter de comillas dobles en el desplazamiento desplazamiento analizando el nombre de tabla nombre de tabla

Explicación: En un conector de base de datos, el nombre de tabla especificado contiene unas comillas no válidas.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el nombre de tabla esté encerrado entre comillas dobles.

IIS-CONN-DAAPI-000391E Se ha encontrado un carácter inesperado en el desplazamiento desplazamiento analizando el nombre de tabla nombre de tabla

Explicación: El nombre de tabla especificado no es válido.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el nombre de tabla esté especificado con el formato siguiente:

- *nombre de base de datos.nombre de esquema.nombre de tabla*

- *nombre de esquema.nombre de tabla*

- *nombre de tabla*

IIS-CONN-DAAPI-000393I La longitud de *tipo de campo de la columna nombre de campo* no se puede validar porque la columna de la base de datos es *tipo de columna de base de datos y la conversión de juego de caracteres se ve implicada. Las longitudes de columna inadecuadas pueden conducir al truncamiento de datos o a errores inesperados.*

Explicación: Debido a que el tipo de datos del campo de diseño y el tipo de datos del campo externo no coinciden, los datos podrían truncarse cuando se transfieren los registros. Algunos ejemplos de discrepancia en el tipo de datos son los siguientes:

- El tipo de campo externo es NCHAR/NVARCHAR y el tipo de campo de diseño es CHAR/VARCHAR.
- El tipo de campo externo es CHAR/VARCHAR y el tipo de campo de diseño es NCHAR/NVARCHAR.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que la longitud del campo externo sea suficientemente grande para recibir los datos del campo de diseño.

IIS-CONN-DAAPI-000394E El conector no da soporte a la transferencia de datos en formato Unicode. Al grabar la columna *nombre de campo*, los datos Unicode se deben convertir a *juego de caracteres* lo que puede causar pérdida o corrupción de datos.

Explicación: El esquema de diseño contiene columnas Unicode, pero el conector no da soporte a la transferencia de datos en formato Unicode. Antes de transferir datos, los datos Unicode se convertirán a una página de códigos que esté soportada por el origen externo. Cuando los datos se convierten, podrían perderse o dañarse.

Respuesta del Usuario:

- En el esquema de diseño, asegúrese de que ninguna de las columnas utilice el tipo de columna Unicode.
- Cambie el valor en la pestaña NLS de la página de la etapa para que coincida con el conjunto de códigos externo.
- Asegúrese de que los registros de entrada coincidan con la página de códigos que se especifica en la pestaña NLS de la página de la etapa.

IIS-CONN-DAAPI-000395E El conector no da soporte a la transferencia de datos en formato Unicode. Al leer la columna *nombre de campo*, los datos se convertirán a *juego de caracteres* y posteriormente a Unicode. La conversión a *juego de caracteres* puede causar pérdida o corrupción de datos.

Explicación: El esquema de diseño contiene columnas Unicode, aunque el conector no da soporte a la transferencia de datos en formato Unicode. Los datos Unicode deben convertirse a la página de códigos soportada por el origen externo. La conversión puede dar como resultado la pérdida o corrupción de los datos.

Respuesta del Usuario: Utilice un tipo de columna no Unicode en lugar de la columna Unicode en el esquema de diseño. Cambie el soporte multilingüístico de la etapa de acuerdo con el conjunto de códigos externo.

IIS-CONN-DAAPI-000396W Grabar la columna *nombre de campo de tipo de campo de origen* en una columna de la base de datos *tipo de campo de destino* puede causar pérdida o corrupción de datos debido a conversiones de juegos de caracteres.

Explicación: El tipo de datos del campo de diseño no coincide con el tipo de datos del campo externo. En los casos siguientes, los datos podrían perderse o dañarse cuando los datos se convierten:

- En los trabajos paralelos, el tipo de datos del campo de diseño es NCHAR/NVARCHAR y el tipo del campo externo es CHAR/VARCHAR.
- En los trabajos de servidor, el tipo de datos del campo de diseño es CHAR/VARCHAR y el tipo de datos del campo externo es CHAR/VARCHAR.

Respuesta del Usuario: En los trabajos paralelos, realice una o varias de las tareas siguientes:

- Si los registros que se grabarán no contienen caracteres de varios bytes, cambie el tipo del campo de diseño por CHAR/VARCHAR.
- Si los registros contienen caracteres de varios bytes y desea manejar los registros como series Unicode en una columna NCHAR/NVARCHAR, asegúrese de que la longitud del campo externo sea suficientemente grande para manejar los datos del campo de diseño para que los datos no se trunquen.

En un trabajo de servidor, asegúrese de que la longitud del campo externo sea suficientemente grande para manejar los datos del campo de diseño para que los datos no se trunquen.

IIS-CONN-DAAPI-000397W Leer la columna de la base de datos *nombre de campo de tipo de campo de origen* en una columna *tipo de campo de destino* puede causar pérdida o corrupción de datos debido a conversiones de juegos de caracteres.

Explicación: Si el tipo de datos del campo de diseño es CHAR/VARCHAR y el tipo de datos del campo externo es NCHAR/NVARCHAR, los datos podrían perderse o dañarse cuando se convierten.

Respuesta del Usuario: Para asegurarse de que los datos no se truncan, cambie el tipo de datos del campo de diseño por NCHAR/NVARCHAR.

IIS-CONN-DAAPI-000398E La reconciliación de esquema ha detectado una discrepancia de tamaño para la columna *nombre de campo*. Grabar la columna *tipo de campo de origen* en una columna de la base de datos *tipo de campo de destino* puede producir truncamiento, pérdida de precisión, corrupción de datos o relleno.

Explicación: El campo de diseño es más grande que el campo externo. Puesto que los campos no son del mismo tamaño, los datos podrían perderse o dañarse cuando se graban en el campo externo.

El mensaje se registra como aviso o como error en función del conector. Por ejemplo, en el conector de DB2, puede cambiar la gravedad del mensaje estableciendo la propiedad **Finalización anómala si no hay coincidencia de tipo**.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el campo de diseño y el campo externo sean el mismo tamaño.

IIS-CONN-DAAPI-000399E La reconciliación de esquema ha detectado una discrepancia de tamaño para la columna *nombre de campo*. Leer la columna de la base de datos *nombre de campo de origen* en la columna *nombre de campo de destino* puede producir truncamiento, pérdida de precisión, corrupción de datos o relleno.

Explicación: El campo externo es más grande que el campo de diseño. Puesto que los campos no son del mismo tamaño, los datos podrían perderse o dañarse cuando se leen del campo externo.

El mensaje se registra como aviso o como error en función del conector. Por ejemplo, en el conector de DB2, puede cambiar la gravedad del mensaje estableciendo la propiedad **Finalización anómala si no hay coincidencia de tipo**.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el campo de diseño y el campo externo sean el mismo tamaño.

IIS-CONN-DAAPI-000400E Reconciliación de esquema anómala. El conector debe dar soporte como mínimo a un tipo de enlace de serie.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000401E El tipo de elemento de datos *nombre de elemento de datos* no es válido.

Explicación: El tipo de columna de InfoSphere DataStage no coincide con el tipo de datos definido en la propiedad de tipo de datos SQL del elemento de datos.

Respuesta del Usuario: Cambie el tipo de columna para que coincida con el tipo de datos definido en la propiedad de tipo de datos SQL del elemento de datos.

IIS-CONN-DAAPI-000402E La precisión de elemento de datos *nombre de elemento de datos* no es válida.

Explicación: La precisión de columna de InfoSphere DataStage no coincide con la propiedad de precisión definida en la propiedad de tipo de datos SQL del elemento de datos.

Respuesta del Usuario: Cambie la precisión de columna para que coincida con la propiedad de precisión definida en la propiedad de tipo de datos SQL del elemento de datos.

IIS-CONN-DAAPI-000403E La escala de elemento de datos *nombre de elemento de datos* no es válida.

Explicación: La escala de columna de InfoSphere DataStage no coincide con el valor de la propiedad de escala del elemento de datos.

Respuesta del Usuario: Cambie la escala de columna para que coincida con la propiedad de escala definida en el valor de la propiedad de escala del elemento de datos.

IIS-CONN-DAAPI-000404E La etapa Distributed Transaction no ha podido crear un esquema de estado.

Explicación: Se ha encontrado un error en el esquema del enlace de estado.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error registrados anteriormente para ver los errores con el prefijo CONN-NGBR y resuelva los errores.

IIS-CONN-DAAPI-000405E La etapa Distributed Transaction no ha podido obtener claves de ordenación para ordenar los mensajes de enlace de entrada.

Explicación: Si la ordenación de registros está habilitada pero no se especifican columnas clave en la propiedad de la etapa, todos los enlaces deben ordenarse. Sin embargo, un enlace no contiene la clave de ordenación.

Respuesta del Usuario: Verifique que se hayan especificado claves de ordenación en todos los enlaces de entrada.

IIS-CONN-DAAPI-000406E La etapa Distributed Transaction no pudo construir una lista de propiedad de claves para ordenar mensajes de los enlaces de entrada.

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre

cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000407E La longitud de la columna LOB *nombre de columna* no es suficiente para contener el ubicador LOB. Se necesita una longitud mínima de longitud de columna mínima. Tenga en cuenta que la longitud del ubicador LOB puede variar en función de los datos en la clave primaria.

Explicación: La longitud de la columna LOB es demasiado pequeña para contener el ubicador LOB.

Respuesta del Usuario: Especifique una longitud mayor para la columna.

IIS-CONN-DAAPI-000408E La etapa Distributed Transaction no ha podido abrir la cola de registros.

Explicación: La etapa Distributed Transaction no ha podido abrir la cola de registros.

Respuesta del Usuario: Verifique que el nombre de la cola de registros de la etapa sea correcto y esté disponible.

IIS-CONN-DAAPI-000430I El campo Esquema de diseño, nombre: *nombre de campo*, tipo: *tipo de campo* no estaba referenciado en la sentencia SQL

Explicación: En la sentencia SQL que se está procesando no se hace referencia a la columna del esquema de InfoSphere DataStage.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-DAAPI-000431E Error al obtener el tipo de datos de la columna *nombre de columna*.

Explicación: La columna que está especificada como clave de ordenación no existe en los enlaces de entrada.

Respuesta del Usuario: Verifique que el nombre de columna especificado es correcto.

IIS-CONN-DAAPI-000434E La prueba de conexión ha fallado

Explicación: La conexión con el origen de datos no se ha verificado.

Respuesta del Usuario: Verifique que el origen de datos especificado es correcto y está disponible.

IIS-CONN-DAAPI-000453E La etapa Distributed Transaction ha detectado un registro rechazado previamente

Explicación: La etapa Distributed Transaction ha encontrado un registro que contiene una columna con el valor 1 en el elemento de datos DTS.REJECTED.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-DAAPI-000454E La etapa Distributed Transaction ha detectado un fin de datos antes del final de la onda. Retro trayendo la transacción.

Explicación: La etapa Distributed Transaction espera que el fin de onda llegue antes del fin de los datos. Sin embargo, el fin de los datos se ha detectado antes del fin de la onda. Para asegurarse de que la transacción no se haya confirmado parcialmente, la etapa Distributed Transaction retrotrae la transacción.

Respuesta del Usuario: Realice la acción siguiente:

- Si otra etapa en el trabajo ha hecho que el trabajo falle y se ha registrado este mensaje después de que se produjese este error, asegúrese de que el error en la otra etapa se ha solucionado. Consulte la guía de mensajes de error de la etapa que ha provocado el error.
- Modifique la etapa de origen para que grabe el fin de onda al final de los datos.

IIS-CONN-DAAPI-000479E El formato de campo *nombre de campo* no está soportado para el campo *nombre de campo* de tipo *tipo de campo*.

Explicación: El formato del campo especificado no es válido.

Respuesta del Usuario: Compruebe la definición del tipo de datos del campo *nombre de campo* en el enlace y asegúrese de que es compatible con el campo externo correspondiente (columna de base de datos). Si la definición de columna de enlace es correcta, recopile los registros de trabajo y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo

.isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000480E El campo *nombre de campo* de tipo *tipo de campo* y formato *formato de campo* requiere tamaño necesario bytes de almacenamiento para los valores pero sólo se reservaron tamaño proporcionado bytes de almacenamiento para este campo.

Explicación: No hay suficiente memoria disponible para el transporte interno de valores de campo. Este error interno indica que se ha producido un problema en la configuración de las definiciones de columna en el enlace durante la configuración del trabajo.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000481E El campo *nombre de campo* de tipo *tipo de campo* y formato *formato de campo* tiene un valor de tamaño de valor bytes de longitud pero sólo se reservaron tamaño de almacenamiento bytes de almacenamiento para este campo.

Explicación: El tamaño del valor para el campo especificado es mayor que el tamaño del almacenamiento en memoria que el conector ha asignado para el valor del campo.

Respuesta del Usuario: Realice los pasos siguientes:

- En la definición de columna del enlace, asegúrese de que la longitud del campo sea lo suficientemente grande como para acomodar los valores para dicho campo en el trabajo y los valores para los campos del origen de datos externo, como la columna de base de datos.

- Si la longitud del campo no está definida en la definición de columna del enlace, consulte la documentación del conector para determinar el tamaño predeterminado. Asegúrese de que los valores de campo del trabajo no superen el tamaño predeterminado.
- Si el problema persiste, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000482E El campo *nombre de campo* de tipo *tipo de campo* y formato *formato del campo* tiene un valor de *tamaño de valor* bytes de longitud lo que, junto con el terminador NULL, requiere *tamaño necesario* bytes de almacenamiento pero sólo se reservaron *tamaño del almacenamiento* bytes de almacenamiento para este campo.

Explicación: El tamaño del valor para el campo especificado, incluido el terminador de caracteres NULL, era mayor que el tamaño del almacenamiento en memoria que está asignado para el valor de campo. La definición de columna que se ha configurado en el enlace durante la fase de configuración de trabajo no es una representación válida del esquema de registro real.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere

Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000483E El campo *nombre de campo* de tipo *tipo de campo* y formato *formato de campo* tiene un valor con la codificación de juego de caracteres *juego de caracteres de origen* que tiene *tamaño de origen* bytes de longitud y que no puede convertirse a la codificación de juego de caracteres *juego de caracteres de destino* porque el tamaño necesario del almacenamiento intermedio del valor convertido es de *tamaño de destino* bytes y sólo se reservaron *tamaño de almacenamiento* bytes de almacenamiento para este campo.

Explicación: El valor del campo especificado no se ha podido convertir de la codificación del juego de caracteres *juego de caracteres de origen* a la codificación del juego de caracteres *juego de caracteres de destino*. El valor convertido no se ha podido almacenar en el almacenamiento de memoria que el conector ha asignado para el campo.

Respuesta del Usuario:

- Verifique que coincidan la codificación del juego de caracteres interno (nombre de correlación de soporte multilingüístico) del trabajo, el entorno local del sistema y la codificación del juego de caracteres del origen de datos externo que se ha configurado en el entorno de ejecución del trabajo. Si no es así, realice los cambios necesarios.
- Si el conector está configurado para leer datos de un origen de datos externo, asegúrese de que el campo especificado es lo suficientemente grande como para almacenar todos los valores después de que se conviertan a la codificación del juego de caracteres *juego de caracteres de destino*.
- Si el conector está configurado para grabar datos en el origen de datos externo, asegúrese de que los valores de los campos de enlace de entrada caben en el campo del origen de datos externo (columna de la base de datos) después de que se conviertan a la codificación del juego de caracteres *juego de caracteres de destino*. Para obtener más información, consulte el tema sobre las correlaciones y los entornos locales que se proporcionan con InfoSphere DataStage en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000484E La conversión de la codificación de juego de caracteres *juego de caracteres de origen* a la codificación de juego de caracteres *juego de caracteres de destino* para el campo *nombre de campo de tipo tipo de campo y formato formato de campo* ha fallado con el código de error ICU *código de error*.

Explicación: El valor del campo no se ha convertido de la codificación del juego de caracteres *juego de caracteres de origen* a la codificación del juego de caracteres *juego de caracteres de destino*.

Respuesta del Usuario:

- Asegúrese de que la codificación del juego de caracteres interno (nombre de correlación de soporte multilingüístico) y la codificación del juego de caracteres de origen de datos externo sean compatibles.
- Si en el enlace de salida se utilizan columnas que tienen el tipo de datos Char, VarChar o LongVarChar y no tienen ningún valor para el atributo Ampliado para leer los valores de las columnas Unicode en el origen de datos externo, asegúrese de que todos los caracteres de los valores que se lean se puedan representar en el juego de caracteres del nombre de correlación de soporte multilingüístico.
- Si en el enlace de entrada se utilizan columnas que tienen el tipo de datos NChar, NVarChar o LongNVarChar para grabar los valores de las columnas no Unicode en el origen de datos externo, asegúrese de que todos los caracteres se puedan representar en la codificación del juego de caracteres del origen de datos externo. Para obtener más información, consulte el tema sobre las correlaciones y los entornos locales que se proporcionan con InfoSphere DataStage en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000485E El campo *nombre de campo* tiene el valor *valor del campo* que no contiene una representación de tipo serie válida para el tipo *tipo de campo de este campo*.

Explicación: Un valor de campo no se ha procesado porque la representación de tipo serie del valor no coincide con el formato que es necesario para los valores que tienen el tipo de campo *tipo de campo*.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el valor especificado es un valor válido según los requisitos de la definición de columna del campo *nombre del campo* en el enlace de salida. Como alternativa, cambie la definición de columna en el enlace de salida.

IIS-CONN-DAAPI-000486E El tamaño del almacenamiento para los tipos de campo es de *tamaño de valores* y el tamaño necesario es de *tamaño necesario bytes* porque cada uno de los *recuento de registros registros del almacenamiento intermedio* puede consumir hasta *tamaño de registro bytes de almacenamiento*.

Explicación: Se trata de un error interno e indica que se ha producido un problema con la configuración de las definiciones de columna en el enlace durante la fase de configuración del trabajo.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000487E El recuento de registros *recuento de registros* debe ser un múltiplo del tamaño del almacenamiento intermedio *tamaño del almacenamiento intermedio*.

Explicación: Este error interno indica que hubo un problema con la configuración de enlace de salida de la etapa cuando se configuró el trabajo.

Respuesta del Usuario: Realice la acción siguiente:

- En la etapa del conector, asegúrese de que el valor de la propiedad **Recuento de registros** es un múltiplo del valor de la propiedad **Tamaño de matriz**.
- Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-DAAPI-000488E Se ha recibido un valor de fecha no válido para la columna *nombre de columna*.

Explicación: El valor que se ha pasado a la etapa con el tipo de datos de fecha (Date) no es válido.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el valor que se ha especificado como entrada para el tipo de datos de fecha (Date) en la etapa es válido.

IIS-CONN-DAAPI-000489E Se ha recibido un valor de hora no válido para la columna *nombre de columna*.

Explicación: El valor que se ha pasado a la etapa con el tipo de datos de hora (Time) no es válido.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el valor que se ha especificado como entrada para el tipo de datos de hora (Time) en la etapa es válido.

IIS-CONN-DAAPI-000490E Se ha recibido un valor de fecha y hora no válido para la columna *nombre de columna*.

Explicación: El valor pasado a esta etapa no es válido como tipo de datos de indicación de fecha y hora.

Respuesta del Usuario: Verifique que la entrada de esta etapa tiene un valor de indicación de fecha y hora válido.

IIS-CONN-SEBR-01001E La etapa proporcionada no corresponde con el enlace actual

Explicación: Este error es un error de código interno. Uno de los enlaces que está conectado a la etapa no está asociado correctamente con la etapa a nivel de código.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01002E Error al inicializar la biblioteca FCL: *texto de error*

Explicación: No se ha podido inicializar la biblioteca del conector de infraestructura (FCL).

Respuesta del Usuario: Si falta un archivo de biblioteca compartida o archivo de paquete de mensajes, restaure el archivo a su estado original y, a continuación, vuelva a ejecutar el trabajo. De forma predeterminada, la FCL que se utiliza en los trabajos de servidor de InfoSphere DataStage se encuentra en el directorio siguiente:

Windows

Server\DSEngine\bin\fc1.dll

Linux/UNIX

Server\DSEngine/lib/libfc1.so

Si el problema persiste, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx o .isx.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo .dsx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo .isx para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01003E No se ha encontrado la propiedad necesaria *nombre de propiedad*

Explicación: La propiedad *nombre de propiedad* no se ha podido localizar en el nivel de código de etapa o enlace, y la infraestructura del conector espera esta propiedad siempre esté establecida.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que la propiedad *nombre de propiedad* se ha configurado para sus especificaciones. Vuelva a compilar el trabajo y, a continuación, vuelva a ejecutar el trabajo.

Si el problema persiste, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo *.dsx* o *.isx*.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo *.dsx* para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo *.isx* para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01004E [ID de mensaje] **Se ha lanzado una excepción desde** *nombre de clase::nombre de método*, **archivo** *nombre de archivo*, **línea** *número de línea*: *texto de error*

Explicación: Este error es un error de código interno.

Respuesta del Usuario: Si es posible, realice la acción que se indica en el texto de error y, a continuación, vuelva a ejecutar el trabajo. Si el ID de mensaje no se incluye en el texto de error, busque un mensaje distinto con el valor *ID de mensaje* que sigue a este mensaje.

Si el problema persiste, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo *.dsx* o *.isx*.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo *.dsx* para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo *.isx* para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01005E [ID de mensaje] **Error de propiedad** *texto de error* **notificado desde** *vía de acceso de propiedad*

Explicación: El conector no ha podido validar una o más propiedades en el editor de etapas. En el texto del mensaje, la ubicación de la propiedad en el editor de etapas se muestra como una vía de acceso de directorio. Por ejemplo, si el tamaño de matriz se establece en -100, el siguiente mensaje muestra que la propiedad **Tamaño de matriz** está en la sección **Uso > Sesión** de la página **Propiedades**:

Error de propiedad. Valor de propiedad no válido -100 notificado desde /Usage/Session/ArraySize

Respuesta del Usuario: Escriba un valor válido para las propiedades que se muestran en el texto de este mensaje.

IIS-CONN-SEBR-01006E **Gravedad de error de propiedad desconocida** *nivel de gravedad*

Explicación: El conector ha informado de un error para una de sus propiedades, pero el nivel de gravedad especificado para ese error no es válido.

Respuesta del Usuario: Este error es un error de código interno. Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo *.dsx* o *.isx*.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo *.dsx* para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo *.isx* para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01007E **La prueba de conexión ha fallado**

Explicación: El conector no puede conectarse utilizando la conexión que se ha establecido anteriormente.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que las propiedades de conexión para la etapa se han especificado correctamente. Busque si hay mensajes adicionales en el registro de trabajo que puedan incluir una explicación de la anomalía de la conexión. Los ejemplos de las condiciones de error que pueden

explicar una anomalía de conexión incluyen:

- Un nombre de usuario o una contraseña no válidos
- Un nombre de origen de datos no válido
- Un origen de datos que no está disponible
- Problemas con la conectividad de red

IIS-CONN-SEBR-01008E Tipo de datos no soportado *identificador de tipo de datos*

Explicación: Una de las columnas del enlace contiene un tipo de datos no soportado.

Respuesta del Usuario: Este error es un error de código interno. Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo `.dsx` o `.isx`.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo `.dsx` para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo `.isx` para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01009W Reconciliación de esquema anómala: El conector ha proporcionado un número de columnas distinto del proporcionado en el diseño de trabajo

Explicación: El conector ha modificado el número de columnas en este enlace en tiempo de ejecución. Debido a que esta acción no está soportada para conectores en trabajos de servidor, el trabajo ha fallado. Este mensaje se anota como un mensaje de aviso y a continuación aparece un mensaje de error.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el número de columnas de cada uno de los enlaces de la etapa coincide con el número de las columnas en el esquema del recurso externo que está asociado a dicho enlace.

IIS-CONN-SEBR-01010E Reconciliación de esquema anómala: Los nombres de columna definidos en el enlace no coinciden con los del recurso externo

Explicación: El conector ha modificado los nombres de las columnas en su enlace en tiempo de ejecución. Debido a que esta acción no está soportada para conectores en trabajos de servidor, el trabajo ha fallado.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que los nombres de columna en los enlaces para la etapa coinciden con los nombres de columna en el esquema del recurso externo que está asociado a cada enlace.

IIS-CONN-SEBR-01011E Reconciliación de esquema anómala.

Explicación: Las definiciones de columna que se especifican en el enlace no coinciden con las definiciones de columna del recurso externo que está asociado a ese enlace.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que los atributos de las definiciones de columna que están especificados en el enlace coinciden con los atributos de las definiciones de columna del recurso externo. Los atributos incluyen el número de columnas, los nombres de columna y los tipos de datos de columna. Para más información, busque mensajes adicionales en el registro de trabajo sobre la reconciliación de esquemas.

IIS-CONN-SEBR-01012E Sólo se permite un enlace de entrada

Explicación: La etapa sólo da soporte a un enlace de entrada, pero se han detectado varios enlaces de entrada para la etapa en el tiempo de ejecución.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que sólo se defina un enlace de entrada en la etapa.

Si el problema persiste, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo `.dsx` o `.isx`.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo `.dsx` para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo `.isx` para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01013E Sólo se permite un enlace de salida

Explicación: La etapa sólo da soporte a un enlace de salida, pero se han detectado varios enlaces de salida para la etapa en el tiempo de ejecución.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que sólo se defina un enlace de salida en la etapa.

Si el problema persiste, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo `.dsx` o `.isx`.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo `.dsx` para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo `.isx` para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01014E No se ha podido inicializar el enlace (consulte otros errores)

Explicación: Cuando se ejecutó el trabajo, la inicialización del enlace falló.

Respuesta del Usuario: Busque mensajes adicionales en el registro de trabajos que pueden contener detalles sobre un error de inicialización. Los ejemplos de condiciones de error que podrían explicar un error de inicialización incluyen:

- Una biblioteca que no se ha podido encontrar
- Un error de falta de memoria
- Un error de autenticación

Corrija los problemas que se notifican en otros mensajes y, a continuación, vuelva a ejecutar el trabajo.

Si el problema persiste, recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo `.dsx` o `.isx`.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo `.dsx` para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo `.isx` para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al

control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01015I Error al obtener los detalles del nombre de host.

Explicación: El conector no ha podido obtener la información de nombre de host que está asociada al trabajo actual.

Este mensaje no es un error o un aviso, y la condición no impide que la etapa procese los registros. Sin embargo, la condición puede hacer que la información de nombre de host se omita de las notificaciones para la etapa que son consumidas por las herramientas externas. La etapa puede enviar distintos tipos de notificaciones. Por ejemplo, la etapa puede enviar las siguientes notificaciones:

- Los valores de atributo para la conexión de bases de datos que establece la etapa DB2 Connector e interpreta InfoSphere Optim Performance Manager
- Si la variable de entorno `CC_GUARDIUM_EVENTS` está definida: las consultas de eventos que emiten las etapas de conectividad de base de datos y que interpreta InfoSphere Guardium Activity Monitor

Respuesta del Usuario: Realice las siguientes acciones para verificar que el conector puede obtener la información de nombre de host:

- Asegúrese de que el nombre de host local puede resolverse en el sistema donde está instalada la capa de motor. Para probar la conexión, abra una interfaz de línea de mandatos en el sistema donde está instalada la capa de motor, escriba el siguiente mandato y asegúrese de que el mandato se ejecuta satisfactoriamente: `hostname`
- Asegúrese de que el valor de la variable de entorno `HOSTNAME` que se indica en el registro de trabajo es correcta.

IIS-CONN-SEBR-01016I Error al obtener los detalles de inicio de sesión.

Explicación: El conector no ha podido obtener información de inicio de sesión para el usuario que está asociado al trabajo actual.

Este mensaje no es un error o un aviso, y la condición no impide que la etapa procese los registros. Sin embargo, la condición puede hacer que la información de inicio de sesión para el usuario se omita de las notificaciones para la etapa que son consumidas por las herramientas externas. La etapa puede enviar distintos tipos de notificaciones. Por ejemplo, la etapa puede enviar las siguientes notificaciones:

- Los valores de atributo para la conexión de bases de datos que establece la etapa DB2 Connector e interpreta InfoSphere Optim Performance Manager
- Si la variable de entorno `CC_GUARDIUM_EVENTS` está definida: las consultas de eventos que emiten las

etapas de conectividad de base de datos y que interpreta InfoSphere Guardium Activity Monitor

Respuesta del Usuario:

- Asegúrese de que la variable de entorno para el sistema operativo contiene el nombre del usuario:

UNIX y Linux
LOGNAME

Microsoft Windows
USER

- Asegúrese de que las credenciales del usuario que ejecuta el trabajo están correlacionadas correctamente con las credenciales en la capa de motor.

Para obtener información sobre cómo correlacionar credenciales en la capa de motor, consulte el tema sobre la correlación de credenciales en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-01017E Error al obtener el conector cargado.

Explicación: Este error es un error de código interno. El conector no ha podido inicializar objetos internos en tiempo de ejecución.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y el diseño de trabajo, y póngase en contacto con IBM Software Support. Puede exportar el diseño de trabajo como archivo `.dsx` o `.isx`.

Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como archivo `.dsx` para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el diseño de trabajos InfoSphere DataStage and QualityStage en el Information Center de InfoSphere Information Server. Para obtener información sobre cómo exportar el diseño de trabajo como un archivo `.isx` para que pueda compartirlo con otros, consulte los temas sobre el despliegue de trabajos y el acceso al control de versión en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-SEBR-02018E La consulta de búsqueda ha recuperado varias coincidencias.

Explicación: La operación de búsqueda en la fila de entrada ha devuelto más de una fila coincidente, y sólo puede procesarse una fila coincidente.

La gravedad de este mensaje depende de cómo se defina la propiedad que controla el comportamiento del conector en este caso de ejemplo. Si se detectan varias coincidencias para una fila de entrada y este mensaje no se registra o se registra como un mensaje

informativo o de aviso, el trabajo procesa la primera fila coincidente que se detecta y continúa procesando las filas de entrada restantes. Si se detectan varias coincidencias y este mensaje se registra como un mensaje de error, el trabajo falla.

Respuesta del Usuario: Si no espera varias coincidencias, asegúrese de que la sentencia que se especifica para la etapa devuelve filas exclusivas exclusivas cuando la operación de búsqueda se ha completado en el origen de datos. Además, establezca el valor de la propiedad **Registrar varias coincidencias** en **Aviso** o **Muy grave**.

Si espera encontrar varias coincidencias y desea que el conector procese sólo la primera coincidencia e ignore las demás, establezca el valor de la propiedad **Registrar varias coincidencias** en **Ninguna** o **Informativa**.

IIS-CONN-SEBR-03024I El tamaño de matriz para el enlace ha cambiado de tamaño de matriz anterior a tamaño de matriz nuevo porque la agrupación de transacciones está habilitada para la etapa.

Explicación: El tamaño de matriz para el enlace se ha establecido en un valor distinto de *tamaño de matriz nuevo* y la agrupación de transacciones está habilitada para la etapa. Cuando la agrupación de transacciones está habilitada, el tamaño de matriz debe establecerse en *tamaño de matriz nuevo* para todos los enlaces de esta etapa. Debido a este requisito no se ha cumplido, el conector aplica el requisito en el nivel de código.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción. Si no desea que este mensaje se liste en el registro de trabajo, establezca el tamaño de matriz en *tamaño de matriz nuevo* para todos los enlaces de la etapa, o inhabilite la agrupación de transacciones para la etapa.

IIS-CONN-SEBR-03025I El número de registros devueltos (número de registros) ha alcanzado el límite especificado.

Explicación: Se ha alcanzado el límite de *número de registros* para el número de registros a devolver en el enlace. Si había filas adicionales en el origen de datos, las filas no se proporcionaron en el enlace.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción. Si no desea limitar el número de registros que se devuelven en el enlace, establezca la propiedad **Limitar número de filas devueltas** en **No**.

IIS-CONN-NGBR-0002E *detalle de error (nombre de clase::nombre de método, archivo nombre de archivo, línea número de línea)*

Explicación: Se ha producido un incidente de error. Este es un mensaje general y con este ID de mensaje se muestra un mensaje de error que no tiene un ID de mensaje específico.

Respuesta del Usuario: Revise el texto del detalle de error y realice la acción adecuada.

IIS-CONN-NGBR-0003E Error al negociar correlación de nodos con el conector: *'detalle de error'*

Explicación: El conector no ha podido aceptar la correlación de nodos.

Respuesta del Usuario: Revise el detalle de error y modifique el diseño de trabajo.

IIS-CONN-NGBR-0004E Error al establecer la correlación de nodos para el conector : (sin mensaje proporcionado)

Explicación: No se ha podido establecer la correlación de nodos con el conector.

Respuesta del Usuario: Es probable que haya otros mensajes de error anotados por el conector anteriores a este error. Si hay alguno, consulte la guía para consultar los errores. De lo contrario, recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0005E Error al establecer la correlación de nodos para el conector: *detalle de error'*

Explicación: El conector no ha podido aceptar la correlación de nodos.

Respuesta del Usuario: Revise el detalle de error y modifique el diseño de trabajo.

IIS-CONN-NGBR-0006E Error al inicializar la biblioteca FCL: *nombre de archivo de recursos*

Explicación: La biblioteca dependiente no puede inicializarse. Este error puede producirse cuando no se pueden abrir los archivos de recursos CC_DAAPI_msgs_root.res o CC_DAAPI_ids.res.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que los archivos CC_DAAPI_msgs_root.res y CC_DAAPI_ids.res están en el directorio Information Server/Server/DSCComponent/res/cc.

IIS-CONN-NGBR-0010E \nError al analizar esquema para el enlace de salida 'número enlace'; Schema string = 'serie esquema grabada en Osh'.\ndescripción error

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0011E \nError al analizar esquema para enlace en entrada '{0}'; Schema string = 'serie esquema grabada en Osh'.\ndescripción error

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0012E \nError al analizar esquema de salida para enlace de rechazo 'número enlace'; Schema string = 'serie esquema grabado en Osh'.\ndescripción error

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0014E Gravedad de error de propiedad desconocida gravedad de error

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0015E Error al cargar el conector: *'texto de mensaje'*

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros

específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0016E Error al inicializar el conector: *'texto de mensaje'*

Explicación: El conector no se ha podido inicializar porque se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0018I In reportInputAttachment:

DataSet = ID conjunto datos pid = ID proceso ppid = ID proceso padre, this = puntero instancia

Explicación: Este mensaje se anota sólo cuando la variable de entorno **CC_MSG_LEVEL** se establece en 1 para fines de depuración.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-NGBR-0019W El campo de esquema nombre de campo en el conjunto de datos de entrada número de conjunto de datos no está presente en la información de tiempo de diseño. Las propiedades de campo ampliadas para este campo no estarán disponibles.

Explicación: El conjunto de datos que se ha enviado desde el enlace de entrada tiene una columna que no está definida en el esquema del tiempo de diseño. Este error se puede producir cuando la propagación de columnas en tiempo de ejecución está habilitada.

Respuesta del Usuario: Si la propagación de columnas en tiempo de ejecución no está habilitada, asegúrese de que el esquema de conjunto de datos de entrada y el esquema de tiempo de diseño tienen las mismas columnas.

IIS-CONN-NGBR-0020E El número de conjunto de datos de entrada número de conjunto de datos no corresponde a ningún conjunto de datos de entrada.

Explicación: Este error es un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support,

consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0021I In reportOutputAttachment:

DataSet = ID conjunto datos pid = ID proceso ppid = ID proceso padre, this = puntero instancia

Explicación: Este mensaje se anota sólo cuando la variable de entorno **CC_MSG_LEVEL** se establece en 1 para fines de depuración.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-NGBR-0022W El campo de esquema nombre de campo en el conjunto de datos de salida número de conjunto de datos no está presente en la información de tiempo de diseño. Las propiedades de campo ampliadas para este campo no estarán disponibles.

Explicación: El conjunto de datos de salida que se acordó en la fase de reconciliación de esquema tiene un campo que no está definido en el esquema de tiempo de diseño. Este error se puede producir cuando la propagación de columnas en tiempo de ejecución está habilitada.

Respuesta del Usuario: Si no activa la Propagación de columnas en tiempo de ejecución y desea eliminar este aviso, asegúrese de que el esquema de conjunto de datos de salida y el esquema diseñado tiene las mismas columnas.

IIS-CONN-NGBR-0023W El campo de esquema nombre de campo en el conjunto de datos de rechazo número de conjunto de datos no está presente en la información de tiempo de diseño. Las propiedades de campo ampliadas para este campo no estarán disponibles.

Explicación: El conjunto de datos de rechazo que se acordó en la fase de reconciliación de esquema tiene un campo que no está definido en el esquema de tiempo de diseño. Este error se puede producir cuando la propagación de columnas en tiempo de ejecución está habilitada.

Respuesta del Usuario: Si la propagación de columnas en tiempo de ejecución no está habilitada, asegúrese de que el esquema de conjunto de datos de rechazo y el esquema de tiempo de diseño tienen las mismas columnas.

IIS-CONN-NGBR-0024E El número de conjunto de datos de salida *número de conjunto de datos* no corresponde a ningún conjunto de datos de salida.

Explicación: El número de conjunto de datos de salida no corresponde a ningún conjunto de datos de salida o de rechazo. Este error es un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0025I In describeOperator: pid = *ID proceso* ppid = *ID proceso padre*, this = *puntero de instancia*

Explicación: Este mensaje se anota sólo cuando la variable de entorno **CC_MSG_LEVEL** se establece en 1 para fines de depuración.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-NGBR-0026E No se ha podido crear la definición de conjunto de datos desde el esquema de entrada *número de enlace de entrada*

Explicación: El conector no ha podido crear la definición de conjunto de datos desde el esquema de entrada porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0027E No se ha podido crear el esquema de entrada desde el DataSetDef proporcionado por el consumidor

Explicación: El conector no ha podido crear el esquema de entrada desde la definición del conjunto de datos que ha proporcionado la clase de consumidor porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0028E No se ha podido crear el esquema de salida desde el DataSetDef proporcionado por el consumidor

Explicación: El conector no ha podido crear el esquema de salida desde la definición del conjunto de datos que ha proporcionado la clase de productor porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0029E El enlace de rechazo especificado para el conector no soporta rechazos

Explicación: El conector no da soporte a enlaces de rechazo.

Respuesta del Usuario: Elimine el enlace de rechazo del conector.

IIS-CONN-NGBR-0030E No se ha podido crear la definición del conjunto de datos desde el esquema de rechazo

Explicación: El conector no ha podido crear la definición de conjunto de datos desde el esquema de rechazo porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0031E No se ha podido crear el esquema de rechazo desde el DataSetDef proporcionado por el productor

Explicación: El conector no ha podido crear el esquema de rechazo desde la definición del conjunto de datos que ha proporcionado la clase de productor porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0032E Error al inicializar el conector: 'texto de mensaje'

Explicación: El conector no se ha podido inicializar porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0033E No se puede crear la definición del conjunto de datos, no se ha proporcionado ningún almacenamiento

Explicación: Se ha producido un error interno al crear la definición de DataSet. Este error puede mostrarse cuando no se ha podido asignar memoria.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el sistema operativo tiene suficiente memoria física. Para obtener más información sobre el tamaño de memoria, consulte los requisitos del sistema para InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0034E El tipo de campo *tipo de campo* no está soportado

Explicación: El tipo de datos que se ha especificado para la columna en la etapa de conector no está soportado en los trabajos paralelos.

Respuesta del Usuario: Cambie el tipo de datos para la columna por uno de los siguientes tipos de datos:

- string
- ustring
- int8
- uint8
- int16
- uint16
- int32
- uint32
- int64
- uint64
- decimal
- sfloat
- dfloat
- date
- time
- timestamp
- raw

IIS-CONN-NGBR-0035E Error al crear esquema (*serie esquema*) desde DataSetDef proporcionado por conector: *texto mensaje error*

Explicación: El esquema no se ha podido crear desde la definición de conjunto de datos que ha proporcionado el conector porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0036I Esquema creado (*serie esquema*) desde la DataSetDef proporcionada por el conector

Explicación: Este mensajes se anota cuando un trabajo se ejecuta y la variable de entorno **CC_MSG_LEVEL** se establece en 1 o 2. Este mensaje muestra que el esquema se ha creado como resultado de la reconciliación de esquema.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-NGBR-0037I In preRun: *pid = ID proceso ppid = ID proceso padre, this = puntero instancia*

Explicación: Este mensaje se anota cuando un trabajo está en ejecución y la variable de entorno **CC_MSG_LEVEL** se establece en 1 o 2. Este mensaje indica que se está llamando al método preRun.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-NGBR-0038I In resetForNextUnit: *pid = ID proceso ppid = ID proceso padre, this = puntero de instancia*

Explicación: Este mensaje se anota cuando un trabajo está en ejecución y la variable de entorno **CC_MSG_LEVEL** se establece en 1 o 2. Este mensaje indica que se está llamando al método resetForNextUnit.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-NGBR-0039I In runLocally: *pid = ID proceso ppid = ID proceso padre, this = puntero de instancia*

Explicación: Este mensaje se anota cuando un trabajo está en ejecución y la variable de entorno **CC_MSG_LEVEL** se establece en 1 o 2. Este mensaje indica que se está llamando al método resetForNextUnit.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-NGBR-0040E Se ha detectado una excepción en **preRunSegment**: *'texto de mensaje'*

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0041E Contexto de uso desconocido *contexto*

Explicación: Se ha producido un error interno cuando el conector se ha utilizado en un contexto desconocido.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0042E Se ha detectado una excepción de conector en **runLocally**: *'texto de mensaje'*

Explicación: Cuando el conector ejecutó el método **runLocally**, se generó una excepción.

Respuesta del Usuario: Utilice los detalles de error para resolver el problema.

IIS-CONN-NGBR-0043E Se ha detectado una excepción de conector al retrotraer la transacción: *'texto de mensaje'*

Explicación: Cuando el conector estaba retrotrayendo la transacción, se ha generado una excepción.

Respuesta del Usuario: Utilice los detalles de error para resolver el problema.

IIS-CONN-NGBR-0044E In **postFinalRunLocally**: **pid** = *ID proceso* **ppid** = *ID proceso padre*, **this** = *puntero de instancia*

Explicación: Este mensaje se anota cuando un trabajo está en ejecución y la variable de entorno **CC_MSG_LEVEL** se establece en 1 o 2. Este mensaje indica que se está llamando al método **postFinalRunLocally**.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-NGBR-0045E In **postRun**: **pid** = *ID proceso* **ppid** = *ID proceso padre*, **this** = *puntero de instancia*

Explicación: Este mensaje se anota cuando un trabajo está en ejecución y la variable de entorno **CC_MSG_LEVEL** se establece en 1 o 2. Este mensaje indica que se está llamando al método **postRun**.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-NGBR-0046E No hay ningún campo de datos para validar

Explicación: Se ha proporcionado un valor nulo a un método interno para el motor paralelo. Este error es un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0047E No se ha proporcionado ningún nombre para el campo en la posición *posición de campo de datos*

Explicación: No se ha especificado ningún nombre para un objeto de campo de datos. Este error es un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0048E No se ha proporcionado ningún tipo para el campo *posición de campo de datos*

Explicación: No se ha especificado ningún tipo de datos para un objeto de campo de datos. Este error es un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0049E serie 'Propiedad' o 'Propiedades'. Cuando hay varias propiedades que se establecen incorrectamente, esto debe ser 'Propiedades' vía de acceso de propiedades: texto de mensaje

Explicación: El valor para una propiedad del conector no es válida.

Respuesta del Usuario: Utilice los detalles sobre la causa del error para establecer la propiedad en un valor válido.

IIS-CONN-NGBR-0050I No se ha proporcionado ningún tipo de datos SQL de tiempo de diseño para el campo vía acceso de campo

Explicación: No se ha especificado un tipo de datos en el esquema de diseño. En la mayoría de los casos, se utiliza el tipo de datos desconocido para los campos InfoSphere DataStage.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-NGBR-0051E Se ha proporcionado un tipo de datos SQL de diseño no soportado número de tipo de datos para el campo vía de acceso de campo

Explicación: Para una columna de InfoSphere DataStage se ha utilizado un tipo de datos que no está soportado por la infraestructura de conector de motor paralelo.

Respuesta del Usuario: Si este error se produce después de una instalación de parche, asegúrese de que ha instalado todos los requisitos previos y los parches relacionados.

IIS-CONN-NGBR-0064E Las claves de ordenación de enlace de entrada no coinciden. nombre de campo != nombre de campo

Explicación: Las claves de ordenación de la página Particionamiento de la etapa de conector no coinciden entre enlaces de entrada. Cuando la propiedad **Ordenar registros** se establece en **Sí** y no se especifica ningún nombre de columna de clave, se deben especificar las claves de ordenación en la página Particionamiento. En este caso, todas las claves de ordenación de cada enlace de entrada deben ser iguales.

Respuesta del Usuario: En la página Particionamiento para cada enlace de entrada, asegúrese de que cada enlace de entrada utiliza las mismas columnas de clave de ordenación.

IIS-CONN-NGBR-0065E Los tipos de clave de ordenación de enlace de entrada no coinciden. nombre de campo != nombre de campo

Explicación: Los tipos de datos para las claves de ordenación de la página Particionamiento de la etapa de conector no coinciden entre los enlaces de entrada. Cuando la propiedad **Ordenar registros** se establece en **Sí** y no se especifica ningún nombre de columna de clave, se deben especificar las claves de ordenación en la página Particionamiento. En este caso, las claves de ordenación deben tener los mismos tipos de datos en cada enlace de entrada.

Respuesta del Usuario: En la página Particionamiento para cada enlace de entrada, asegúrese de que cada enlace de entrada utilice las mismas columnas de clave de ordenación y que los tipos de datos para las columnas sean iguales.

IIS-CONN-NGBR-0066E Las precisiones de clave de ordenación de enlace de entrada no coinciden. nombre de campo != nombre de campo

Explicación: La precisión para las claves de ordenación de la página Particionamiento de la etapa de conector no coincide entre los enlaces de entrada. Cuando la propiedad **Ordenar registros** se establece en **Sí** y no se especifica ningún nombre de columna de clave, se deben especificar las claves de ordenación en la página Particionamiento. En este caso, las claves de ordenación deben tener la misma precisión en cada enlace de entrada.

Respuesta del Usuario: En la página Particionamiento para cada enlace de entrada, asegúrese de que cada enlace de entrada utilice las mismas columnas de clave de ordenación y que la precisión para las columnas sea la misma.

IIS-CONN-NGBR-0067E El esquema de entrada no tiene ningún campo que coincida con la clave de ordenación: nombre de campo de clave

Explicación: El conector no puede encontrar la columna de clave de ordenación especificada en el esquema de entrada.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que la columna de clave de ordenación especificada se ha definido en el esquema de entrada.

IIS-CONN-NGBR-0068E El tipo de columna tipo de campo de clave no está soportado como clave de ordenación

Explicación: Los datos de la columna de ordenación no pueden ser de los tipos de datos LongVarChar, LongVarBinary o LongNVarChar.

Respuesta del Usuario: Utilice un tipo de datos soportado para la clave de ordenación.

IIS-CONN-NGBR-0070E El enlace de entrada no está previamente ordenado

Explicación: Cuando la propiedad **Ordenar registros** se establece en **Sí** y la columna de clave no se especifica, los registros de entrada deben estar ordenados.

Respuesta del Usuario: En la página **Particionamiento** para cada enlace de entrada, asegúrese de que cada enlace de entrada tiene una clave de ordenación y especifique las opciones de ordenación para la ordenación.

IIS-CONN-NGBR-0071W Cambiando la propiedad de Tamaño de matriz a 1 para enlace de entrada número de enlace

Explicación: Cuando la propiedad **Ordenar registros** se establece en **Sí**, la propiedad **Tamaño de matriz** debe establecerse en 1.

Respuesta del Usuario: Si no desea que se genere este mensaje cuando se ejecuta el trabajo, establezca la propiedad **Tamaño de matriz** en 1.

IIS-CONN-NGBR-0073E No se ha podido exportar el codificador de claves de ordenación. Estado = código de estado.

Explicación: El codificador de clave de ordenación no se ha exportado porque se ha producido un error inesperado.

Respuesta del Usuario: Use los detalles de error en los mensajes que se muestran antes y después de este mensaje para resolver el error. Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0076E El operador (nombre de operador) ha terminado anormalmente debido a un error muy grave en la función nombre de función

Explicación: Se ha producido una excepción al realizar el proceso de finalización.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que se especifican valores válidos para las propiedades que especifican acciones que el conector lleva a cabo después de procesar los datos. Por ejemplo, en el conector DB2, asegúrese de que se ha especificado un valor válido para la propiedad **SQL After**.

IIS-CONN-NGBR-0077E Las distinciones entre mayúsculas y minúsculas de clave de ordenación de enlace de entrada no coinciden. número de enlace != número de enlace

Explicación: La distinción entre mayúsculas y minúsculas para las claves de ordenación en la página **Particionamiento** de la etapa de conector no coincide entre todos los enlaces de entrada. Cuando la propiedad **Ordenar registros** se establece en **Sí** y no se especifica ningún nombre de columna de clave, se deben especificar las claves de ordenación en la página **Particionamiento**. En este caso, las claves de ordenación deben tener la misma distinción entre mayúsculas y minúsculas en todos los enlaces de entrada.

Respuesta del Usuario: En la página **Particionamiento** para cada enlace de entrada, asegúrese de que cada enlace de entrada utiliza las mismas columnas de clave de ordenación y la misma distinción entre mayúsculas y minúsculas.

IIS-CONN-NGBR-0078E Las direcciones de clave de ordenación de enlace de entrada no coinciden. número de enlace != número de enlace

Explicación: Las direcciones de clave para las claves de ordenación en la página **Particionamiento** de la etapa de conector no coinciden entre todos los enlaces de entrada. Cuando la propiedad **Ordenar registros** se establece en **Sí** y no se especifica ningún nombre de columna de clave, se deben especificar las claves de ordenación en la página **Particionamiento**. En este caso, las claves de ordenación deben tener las mismas direcciones en todos los enlaces de entrada.

Respuesta del Usuario: En la página **Particionamiento** para cada enlace de entrada, asegúrese de que cada enlace de entrada utiliza las mismas columnas de clave de ordenación y las mismas direcciones de clave.

IIS-CONN-NGBR-0079E No coinciden los órdenes de nulos de clave de ordenación de enlace de entrada. número de enlace != número de enlace

Explicación: Los órdenes de nulos para las claves de ordenación en la página **Particionamiento** de la etapa de conector no coinciden entre todos los enlaces de entrada. Cuando la propiedad **Ordenar registros** se establece en **Sí** y no se especifica ningún nombre de columna de clave, se deben especificar las claves de ordenación en la página **Particionamiento**. En este caso, las claves de ordenación deben tener los mismos órdenes de nulos en todos los enlaces de entrada.

Respuesta del Usuario: En la página **Particionamiento** para cada enlace de entrada, asegúrese de que cada enlace de entrada utiliza las mismas columnas de clave de ordenación y los mismos órdenes de nulos.

IIS-CONN-NGBR-0080E El número de claves de ordenación no coincide.

Explicación: El número de claves de ordenación en la página **Particionamiento** de la etapa de conector no coinciden entre todos los enlaces de entrada. Cuando la propiedad **Ordenar registros** se establece en **Sí** y no se especifica ningún nombre de columna de clave, se deben especificar las claves de ordenación en la página **Particionamiento**. En este caso, el número de claves de ordenación debe ser el mismo en cada enlace de entrada.

Respuesta del Usuario: En la página **Particionamiento** para cada enlace de entrada, asegúrese de que cada enlace de entrada utiliza las mismas columnas de clave de ordenación y que los órdenes de nulos para las columnas son iguales.

IIS-CONN-NGBR-0081E El valor *valor de propiedad* para la propiedad *vía de acceso de propiedad* no está dentro del rango de posibles valores.

Explicación: El valor de propiedad especificado no está dentro del rango permitido. Este error puede producirse cuando se utiliza un parámetro de trabajo.

Respuesta del Usuario: Especifique un valor de propiedad válido.

IIS-CONN-NGBR-0089E No se ha encontrado la propiedad *Nombre de columna* para la columna de clave *número de columna de clave*

Explicación: El conector no puede encontrar la propiedad **Nombre de columna** bajo la propiedad **Número de columna de clave**.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que la propiedad **Nombre de columna** existe para la propiedad **Número de columna de clave**. Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support.

IIS-CONN-NGBR-0090W Las claves de ordenación se especifican por la propiedad, pero el enlace de entrada *número de enlace* se ordena previamente

Explicación: La propiedad **Ordenar registros** se establece en **Sí** y el nombre de columna de clave de ordenación se especifica bajo la 'propiedad **Ordenar registros**'. Sin embargo, las claves de ordenación también se especifican en la página **Particionamiento** para el enlace de entrada. Los primeros registros se ordenan utilizando las claves de ordenación definidas en la página **Particionamiento** y, a continuación, se vuelven a ordenar utilizando las claves especificadas por la propiedad **Ordenar registros**.

Respuesta del Usuario: Si no desea que se genere este

mensaje al ejecutar el trabajo, elimine las claves de ordenación definidas en la página **Particionamiento** o que se especifican para la propiedad **Ordenar registros**.

IIS-CONN-NGBR-0091E Error al analizar la propiedad de ordenación; Serie de propiedad = *serie de propiedad*

Explicación: Las claves de ordenación no se han analizado.

Respuesta del Usuario: Utilice los mensajes anteriores y siguientes para resolver el problema. Si el error sigue produciéndose, recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support.

IIS-CONN-NGBR-0096E El conector ha intentado cambiar la correlación de nodos que se ha definido en la definición de trabajo. Una vez que se ha definido una restricción de correlación de nodos, no puede cambiarse dinámicamente en el tiempo de ejecución.

Explicación: El conector ha intentado cambiar la restricción de correlación de nodos, que ya se ha definido en la etapa de conector.

Respuesta del Usuario: Realice una de las tareas siguientes:

- Elimine la restricción de nodos para que el conector pueda cambiar la correlación de nodos en tiempo de ejecución.
- Defina una restricción de nodos que sea válida para el conector. Cada conector tiene distintos requisitos.

IIS-CONN-NGBR-0097I El número de registros devueltos (*número de registros*) ha alcanzado el límite especificado

Explicación: El número de registros procesados es mayor que el límite especificado para la propiedad **Fila límite**.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-NGBR-0098E Falta la opción de umbral para el enlace de rechazo *número de enlace*.

Explicación: El conector no ha podido obtener el umbral para el número de registros que se han rechazado antes de que un trabajo se detenga desde el enlace de rechazo.

Respuesta del Usuario: Especifique un valor para la propiedad **Terminar anormalmente después de**.

IIS-CONN-NGBR-0101E No se ha podido crear UID para el enlace *número de enlace*.

Explicación: No se ha generado un ID de conexión para el enlace.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el nivel de parche sea coherente entre los componentes. Vea el historial de instalación del parche en el archivo `Version.xml` y asegúrese de que todos los parches de requisito previo están instalados correctamente.

IIS-CONN-NGBR-0105E La opción especificada *serie de propiedad* no es válida.

Explicación: La opción especificada no es válida. Se trata de un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0106I No se ha podido obtener el nombre de host.

Explicación: Cuando se invocó la llamada al sistema, el conector no pudo obtener el nombre de host.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-NGBR-0107I No se ha podido obtener el nombre de usuario.

Explicación: Cuando se invocó la llamada al sistema, el conector no pudo obtener el nombre de usuario.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-NGBR-0108I No se ha podido obtener el nombre de proyecto.

Explicación: No se ha especificado ningún valor para el parámetro de trabajo `DSProjectName`.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el parámetro `DSProjectName` no se sobrescribe. Si el parámetro `DSProjectName` no se utiliza en el trabajo, el trabajo podría ejecutarse correctamente.

IIS-CONN-NGBR-0109I No se ha podido obtener el nombre de trabajo.

Explicación: No se ha especificado ningún valor para el parámetro `DSJobName`.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el parámetro `DSJobName` no se sobrescribe. Si el parámetro

`DSJobName` no se utiliza en el trabajo, el trabajo podría ejecutarse correctamente.

IIS-CONN-NGBR-0110I No se ha podido obtener el ID de invocación de trabajo.

Explicación: No se ha especificado ningún valor para el parámetro `DSJobInvocationId`.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el parámetro `DSJobInvocationId` no se sobrescribe. Si el parámetro `DSJobInvocationId` no se utiliza en el trabajo, el trabajo podría ejecutarse correctamente.

IIS-CONN-NGBR-0111E No se ha especificado ninguna clave de ordenación

Explicación: La ordenación de registros está habilitada, pero no se ha especificado ningún nombre de columna de clave de ordenación.

Respuesta del Usuario: Especifique el nombre de columna de clave de ordenación en la propiedad **Nombre de columna**.

IIS-CONN-NGBR-0112E El nombre de columna de la columna de clave [número de columna de clave] está vacío.

Explicación: No se ha especificado un nombre de columna para la columna de clave especificada.

Respuesta del Usuario: Especifique una columna de clave de ordenación en la propiedad **Nombre de columna**.

IIS-CONN-NGBR-0114W Si cambia la propiedad **Final de los datos** por **Sí**, ya que si está establecido en **No**, puede llevar a transacciones incompletas.

Explicación: El conector ha cambiado el valor de la propiedad **Fin de los datos** por **Sí** para asegurarse de que todas las transacciones se han completado.

Respuesta del Usuario: Si no desea que se genere este mensaje al ejecutar el trabajo, cambie el valor de la propiedad **Uso > Transacción > Fin de oleada > Fin de datos** por **Sí**.

IIS-CONN-NGBR-0115E Error interno. Se ha encontrado un carácter no válido `"carácter no válido"` después de `"un carácter"`.

Explicación: Se ha producido un error interno al analizar la propiedad de clave de ordenación.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support,

consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0116E Error interno. Se ha especificado un estilo de partición no válido `\property\` para el enlace de entrada número de enlace.

Explicación: La propiedad de estilo de partición no se ha analizado porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0117E Error interno. Se ha especificado una opción de clave de particionamiento no válida `\serie opción clave\` para la clave nombre clave.

Explicación: La propiedad de estilo de partición no estaba obteniendo la opción de clave de particionamiento porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0118E Error interno. Se ha especificado una opción de clave de ordenación no válida `\serie opción clave\` para la clave nombre clave.

Explicación: La propiedad de clave de ordenación no estaba obteniendo la opción de clave de ordenación porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0119E Error interno. Error al establecer opciones de clave de particionamiento `\serie opción clave\` para enlace de entrada número enlace entrada.

Explicación: Las opciones de clave de particionamiento para el enlace de entrada no han

podido establecerse porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0120E Error interno. Error al establecer las opciones de clave de particionamiento `\propiedad de clave de particionamiento\` para el enlace de entrada número de enlace de entrada. No se ha especificado ninguna clave de particionamiento.

Explicación: Las opciones de clave de particionamiento para el enlace de entrada no han podido establecerse porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0121E Error interno. Error al establecer opciones de clave de ordenación `\serie opción clave\` para enlace de entrada número enlace entrada.

Explicación: Las opciones de clave de ordenación para el enlace de entrada no han podido establecerse porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0122E Error interno. Error al establecer las opciones de clave de ordenación `\propiedad de clave de ordenación\` para el enlace de entrada número de enlace de entrada. No se ha especificado ninguna clave de ordenación.

Explicación: Las opciones de clave de ordenación para el enlace de entrada no han podido establecerse porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software

Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0123E Error interno. Error al analizar la propiedad de particionamiento; Property string = propiedad particionalmiento, info = texto error.

Explicación: La propiedad de particionamiento no se ha analizado porque se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los registros de trabajos y póngase en contacto con IBM Software Support. Para obtener información sobre los registros específicos y la información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con IBM Software Support, consulte los temas sobre la resolución de problemas en el Information Center de InfoSphere Information Server.

IIS-CONN-NGBR-0124W No se están teniendo en cuenta las claves de ordenación que solicita el conector para el tipo de enlace número de enlace de entrada porque ya se ha especificado la ordenación de registros para toda las etapas.

Explicación: No se utilizará la clave de ordenación solicitada por el conector.

Respuesta del Usuario: No es necesario llevar a cabo ninguna acción.

IIS-CONN-NGBR-0125E El proceso para la etapa nombre de etapa no se ha completado satisfactoriamente.

Explicación: La operación de conector no ha finalizado satisfactoriamente.

Respuesta del Usuario: Utilice la información del mensaje que se muestra antes de este mensaje para solucionar el error.

Apéndice A. Accesibilidad de los productos

Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM.

Los módulos de producto y las interfaces de usuario de IBM InfoSphere Information Server no son totalmente accesibles.

Para obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM, consulte la información de accesibilidad de productos de IBM en http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

Documentación sobre accesibilidad

Se proporciona documentación accesible para los productos en IBM Knowledge Center. IBM Knowledge Center presenta la documentación en formato XHTML 1.0, que se puede ver en la mayoría de navegadores web. Dado que IBM Knowledge Center utiliza XHTML, puede establecer preferencias de visualización en el navegador. Esto también le permite utilizar lectores de pantalla y otras tecnologías de asistencia para acceder a la documentación.

La documentación que está en IBM Knowledge Center se proporciona en archivos PDF, que no son totalmente accesibles.

IBM y la accesibilidad

Consulte el sitio web IBM Human Ability and Accessibility Center para obtener más información sobre el compromiso de IBM con la accesibilidad.

Apéndice B. Cómo ponerse en contacto con IBM

Puede ponerse en contacto con IBM para obtener soporte al cliente, servicios de software, información sobre productos e información general. También puede facilitar comentarios a IBM sobre los productos y la documentación.

En la tabla siguiente se listan los recursos para soporte al cliente, servicios de software, formación e información sobre productos y soluciones.

Tabla 1. Recursos de IBM

Recurso	Descripción y ubicación
Portal de soporte de IBM	Puede personalizar la información de soporte eligiendo los productos y los temas que le interesen en www.ibm.com/support/entry/portal/Software/Information_Management/InfoSphere_Information_Server
Servicios de software	Puede encontrar información sobre servicios de software, de tecnologías de la información y de consultoría de negocio en el sitio de soluciones, en www.ibm.com/businesssolutions/
Mi IBM	Puede gestionar enlaces a sitios web de IBM y a información que satisfaga sus necesidades específicas de soporte técnico creando una cuenta en el sitio Mi IBM en www.ibm.com/account/
Formación y certificación	Puede obtener información sobre formación técnica y servicios de educación diseñados para personas, empresas y organizaciones públicas, a fin de adquirir, mantener y optimizar sus habilidades de TI en http://www.ibm.com/training
Representantes de IBM	Puede contactar con un representante de IBM para obtener información sobre soluciones en www.ibm.com/connect/ibm/us/en/

Apéndice C. Acceso a la documentación del producto

La documentación se proporciona en diversos formatos: en el IBM Knowledge Center en línea, en un centro de información opcional instalado localmente y como manuales PDF. Puede acceder a la ayuda en línea o instalada localmente directamente desde las interfaces de cliente del producto.

IBM Knowledge Center es el mejor lugar para encontrar la información más actualizada de InfoSphere Information Server. IBM Knowledge Center contiene ayuda para la mayoría de las interfaces del producto, así como documentación completa para todos los módulos de producto de la suite. Puede abrir IBM Knowledge Center desde el producto instalado o desde un navegador web.

Cómo acceder a IBM Knowledge Center

Existen varias maneras de acceder a la documentación en línea:

- Pulse el enlace **Ayuda** en la parte superior derecha de la interfaz de cliente.
- Pulse la tecla F1. Normalmente, la tecla F1 abre el tema que describe el contexto actual de la interfaz de cliente.

Nota: La tecla F1 no funciona en clientes web.

- Escriba la dirección en un navegador web, por ejemplo, cuando no tenga iniciada una sesión en el producto.

Escriba la siguiente dirección para acceder a todas las versiones de la documentación de InfoSphere Information Server:

<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/>

Si desea acceder a un tema concreto, especifique el número de versión con el identificador de producto, el nombre del plug-in de documentación y la vía de acceso al tema en el URL. Por ejemplo, el URL para la versión 11.3 de este tema es el siguiente. (El símbolo \Rightarrow indica una continuación de línea):

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/=>com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

Consejo:

El Knowledge Center tiene también un URL corto:

<http://ibm.biz/knowctr>

Para especificar un URL corto a una página de producto, versión o tema específico, utilice un carácter de almohadilla (#) entre el URL corto y el identificador de producto. Por ejemplo, el URL corto a toda la documentación de InfoSphere Information Server es el siguiente URL:

<http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/>

Y el URL corto al tema anterior para crear un URL ligeramente más corto es el siguiente URL (El símbolo \Rightarrow indica una continuación de línea):

http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/=>common/accessingiidoc.html

Cambiar los enlaces de ayuda para que hagan referencia a la documentación instalada localmente

IBM Knowledge Center contiene la versión más actualizada de la documentación. Sin embargo, puede instalar una versión local de la documentación como un centro de información y configurar los enlaces de ayuda para que apunten a él. Un centro de información local es útil si su empresa no proporciona acceso a Internet.

Siga las instrucciones de instalación que vienen con el paquete de instalación del centro de información para instalarlo en el sistema que elija. Después de instalar e iniciar el centro de información, puede utilizar el mandato **iisAdmin** en el sistema de la capa de servicios para cambiar la ubicación de la documentación a la que hacen referencia la tecla F1 y los enlaces de ayuda del producto. (El símbolo ⇒ indica una continuación de línea):

Windows

```
vía_instalación_IS\ASBServer\bin\iisAdmin.bat -set -key ⇒  
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<puerto>/help/topic/
```

AIX Linux

```
vía_instalación_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key ⇒  
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<puerto>/help/topic/
```

Donde <host> es el nombre del sistema donde está instalado el centro de información y <puerto> es el número de puerto para el centro de información. El número de puerto predeterminado es 8888. Por ejemplo, en un sistema llamado server1.example.com que utilice el puerto predeterminado, el valor del URL sería <http://server1.example.com:8888/help/topic/>.

Obtener la documentación en PDF y en copia impresa

- Los manuales en archivos PDF están disponibles en línea y puede accederse a ellos desde este documento de soporte: <https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1>.
- También puede solicitar publicaciones de IBM en formato impreso en línea o a través de su representante local de IBM. Para solicitar publicaciones en línea, vaya al Centro de Publicaciones de IBM en <http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss>.

Apéndice D. Cómo aportar comentarios sobre la documentación del producto

Puede aportar valiosos comentarios en relación a la documentación de IBM.

Sus comentarios ayudarán a IBM a ofrecer información de calidad. Puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes para enviar sus comentarios:

- Para proporcionar un comentario acerca de un tema del IBM Knowledge Center que está alojado en el sitio web de IBM, inicie la sesión y pulse el botón **Añadir comentario** en la parte inferior del tema. Los comentarios enviados de esta manera serán visibles para todos los usuarios.
- Para enviar un comentario acerca de un tema del IBM Knowledge Center a IBM y que ningún otro usuario pueda ver, inicie la sesión y pulse en el enlace **Comentarios** en la parte inferior del IBM Knowledge Center.
- Envíe sus comentarios utilizando el formulario de comentarios del lector que encontrará en www.ibm.com/software/awdtools/rcf/.
- Envíe sus comentarios por correo electrónico a comments@us.ibm.com. Incluya el nombre y el número de versión del producto, así como el nombre y el número de pieza de la información (si es pertinente). Si su comentario es sobre un texto específico, incluya la ubicación del texto (por ejemplo, un título, un número de tabla o un número de página).

Avisos y marcas registradas

Esta información ha sido desarrollada para productos y servicios ofrecidos en los Estados Unidos. Este material puede estar disponible en IBM en otros idiomas. Sin embargo, es posible que deba tener una copia del producto o de la versión del producto en ese idioma para poder acceder al mismo.

Avisos

Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o características que se describen en este documento. Póngase en contacto con el representante local de IBM para obtener información acerca de los productos y servicios que actualmente están disponibles en su localidad. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio de IBM no implica ni establece que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes de aprobación que cubran temas tratados en este documento. La posesión de este documento no confiere ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a la siguiente dirección:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785 EE.UU.

Para realizar consultas relativas a la información de juego de caracteres de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de IBM de su país o envíe las consultas, por escrito, a:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón

El párrafo siguiente no se aplica en el Reino Unido ni en ningún otro país en el que las disposiciones en él expuestas sean incompatibles con la legislación local: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. Algunas legislaciones no contemplan la declaración de limitación de garantías, ni implícitas ni explícitas, en determinadas transacciones, por lo que cabe la posibilidad de que esta declaración no se aplique en su caso.

Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información incluida en este documento está sujeta a cambios periódicos, que se

incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar en cualquier momento mejoras o cambios en los productos o programas descritos en esta publicación sin previo aviso.

Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no sean de IBM se proporciona únicamente para su comodidad y no debe considerarse en modo alguno como una aprobación de dichos sitios web. Los materiales de estos sitios web no forman parte de los materiales de este producto de IBM y el uso que haga de estos sitios web es de la entera responsabilidad del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le facilite de la manera que considere adecuada, sin contraer por ello ninguna obligación con el remitente.

Los licenciarios de este programa que deseen obtener información acerca del mismo con el fin de: (i) intercambiar la información entre los programas creados independientemente y otros programas (incluido éste) y (ii) utilizar mutuamente la información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 EE.UU.

Esta información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones pertinentes, incluido en algunos casos el pago de una cantidad determinada.

IBM proporciona el programa bajo licencia descrito en este documento, y todo el material bajo licencia disponible para el mismo, bajo los términos del Acuerdo de cliente de IBM, el Acuerdo acuerdo internacional de licencia de programa de IBM o cualquier otro acuerdo equivalente entre las partes.

Los datos de rendimiento incluidos en este documento se determinaron en un entorno controlado. Por tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar significativamente. Algunas mediciones pueden haberse efectuado en sistemas a nivel de desarrollo, y no existe ninguna garantía de que dichas mediciones sean las mismas en sistemas de disponibilidad general. Además, es posible que algunas mediciones se hayan estimado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben verificar los datos aplicables a su entorno específico.

La información relacionada con productos no de IBM se ha obtenido de los suministradores de dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras fuentes de información pública disponibles. IBM no ha probado dichos productos y no puede confirmar la precisión del rendimiento, la compatibilidad ni ninguna otra afirmación relacionada con productos que no son de IBM. Las consultas acerca de las prestaciones de los productos que no son de IBM deben dirigirse a los suministradores de tales productos.

Todas las declaraciones relativas a la dirección o intención futura de IBM están sujetas a cambios o anulación sin previo aviso y representan únicamente metas y objetivos.

Esta información se suministra sólo con fines de planificación. La presente información esta sujeta a cambios antes de que los productos que en ella se describen estén disponibles.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en las operaciones de negocios diarias. Para ilustrarlos de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y direcciones utilizados por una empresa real es totalmente casual.

LICENCIA DE COPYRIGHT:

Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en idioma de origen, que ilustra las técnicas de programación en diversas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo de cualquier forma, sin pagar a IBM, con la finalidad de desarrollar, utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicación que se ajusten a la interfaz de programación de aplicaciones para la plataforma operativa para la que se han escrito los programas de ejemplo. Estos ejemplos no se han probado bajo todas las condiciones posibles. Por lo tanto, IBM no puede garantizar ni dar por sentada la fiabilidad, capacidad de servicio o funcionamiento de esos programas. Los programas de ejemplo se suministran "TAL CUAL", sin garantía de ninguna clase. IBM no se hará responsable de los daños que puedan derivarse del uso de los programas de ejemplo.

Cada copia, parcial o completa, de estos programas de ejemplo o cualquier trabajo derivado, debe incluir un aviso de copyright como el siguiente:

© (el nombre de su empresa) (año). Partes de este código provienen de programas de ejemplo de IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _escriba el año o años_. Reservados todos los derechos.

Si está viendo esta información en copia software, es posible que las fotografías y las ilustraciones en color no aparezcan.

Consideraciones sobre la política de privacidad

Los productos de software de IBM, incluidas las soluciones de software como servicio, ("Ofertas de software"), pueden utilizar cookies u otras tecnologías para recopilar información sobre el uso de productos, para ayudar a mejorar la experiencia del usuario final, para personalizar las interacciones con el usuario final o para otros fines. En muchos casos, las Ofertas de software no recopilan información de identificación personal. Algunas de nuestras Ofertas de software pueden ayudarle a recopilar información de identificación personal. Si esta Oferta de software utiliza cookies para recopilar información de identificación personal, la información específica sobre el uso de cookies por parte de esta oferta se expone más abajo.

Dependiendo de las configuraciones desplegadas, esta Oferta de software puede utilizar cookies de sesión o persistentes. Si un producto o componente no está en la lista, ese producto o componente no utiliza cookies.

Tabla 2. Uso de cookies de los productos y componentes de InfoSphere Information Server

Módulo de producto	Componente o característica	Tipo de cookie que se utiliza	Recopilar estos datos	Finalidad de los datos	Inhabilitación de las cookies
Cualquiera (parte de la instalación de InfoSphere Information Server)	Consola web de InfoSphere Information Server	<ul style="list-style-type: none"> Sesión Persistente 	Nombre de usuario	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de sesiones Autenticación 	No se pueden inhabilitar

Tabla 2. Uso de cookies de los productos y componentes de InfoSphere Information Server (continuación)

Módulo de producto	Componente o característica	Tipo de cookie que se utiliza	Recopilar estos datos	Finalidad de los datos	Inhabilitación de las cookies
Cualquiera (parte de la instalación de InfoSphere Information Server)	InfoSphere Metadata Asset Manager	<ul style="list-style-type: none"> • Sesión • Persistente 	Ninguna información de identificación personal	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de sesiones • Autenticación • Usabilidad de usuario mejorada • Configuración de inicio de sesión único 	No se pueden inhabilitar
InfoSphere DataStage	Etapas Big Data File	<ul style="list-style-type: none"> • Sesión • Persistente 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de usuario • Firma digital • ID de sesión 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de sesiones • Autenticación • Configuración de inicio de sesión único 	No se pueden inhabilitar
InfoSphere DataStage	Etapas XML	Sesión	Identificadores internos	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de sesiones • Autenticación 	No se pueden inhabilitar
InfoSphere DataStage	Consola de operaciones de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage	Sesión	Ninguna información de identificación personal	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de sesiones • Autenticación 	No se pueden inhabilitar
InfoSphere Data Click	Consola web de InfoSphere Information Server	<ul style="list-style-type: none"> • Sesión • Persistente 	Nombre de usuario	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de sesiones • Autenticación 	No se pueden inhabilitar
InfoSphere Data Quality Console		Sesión	Ninguna información de identificación personal	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de sesiones • Autenticación • Configuración de inicio de sesión único 	No se pueden inhabilitar
InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer	Consola web de InfoSphere Information Server	<ul style="list-style-type: none"> • Sesión • Persistente 	Nombre de usuario	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de sesiones • Autenticación 	No se pueden inhabilitar
InfoSphere Information Governance Catalog		<ul style="list-style-type: none"> • Sesión • Persistente 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de usuario • Identificadores internos • Estado del árbol 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de sesiones • Autenticación • Configuración de inicio de sesión único 	No se pueden inhabilitar
InfoSphere Information Analyzer	Etapas Reglas de datos en el cliente del Diseñador de InfoSphere DataStage and QualityStage	Sesión	ID de sesión	Gestión de sesiones	No se pueden inhabilitar

Si las configuraciones desplegadas para esta Oferta de software le ofrecen como cliente la posibilidad de recopilar información de identificación personal de los usuarios finales mediante cookies y otras tecnologías, debe buscar asesoramiento jurídico sobre la legislación aplicable a dicha recopilación de datos, incluidos los requisitos de notificación y consentimiento.

Para obtener más información sobre el uso de diversas tecnologías, incluidas las cookies, para estos fines, consulte la Política de privacidad de IBM en <http://www.ibm.com/privacy>, la sección “Cookies, balizas web y otras tecnologías” de la Declaración de privacidad en línea de IBM en <http://www.ibm.com/privacy/details> y la “Declaración de privacidad de productos de software y software como servicio de IBM” (en inglés) en <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM e [ibm.com](http://www.ibm.com) son marcas comerciales o marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM u otras empresas. Encontrará una lista actual de las marcas registradas de IBM en el sitio web www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Los términos siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de otras empresas:

Adobe es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

Intel e Itanium son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation o sus filiales en los Estados Unidos y otros países.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos y/ en otros países.

Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

UNIX es una marca registrada de The Open Group en los Estados Unidos y en otros países.

Java[™] y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas comerciales o marcas registradas de Oracle y/o sus filiales.

El Servicio de correos de Estados Unidos (United States Postal Service) es propietario de las siguientes marcas registradas: CASS, CASS Certified, DPV, LACS^{Link}, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal Service, USPS y United States Postal Service. IBM Corporation es un licenciataria no exclusivo de DPV y LACS^{Link} del Servicio de correos de Estados Unidos.

Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de terceros.

Índice

A

accesibilidad de los productos
 accesibilidad 47
avisos legales 55

C

consulta de mensajes
 comunes 1

D

documentación del producto
 acceder 51

M

marcas registradas
 lista de 55

S

servicios de software
 contactar 49
soporte
 cliente 49
soporte al cliente
 contactar 49



Impreso en España

SC43-1256-00

